

BIZTONSÁGI ADATLAP

A magyar változat kiállításának kelte: 2006. 08. 25.

1. A KÉSZÍTMÉNYNEVE: SUPER MATT PLUS

(Fehér latex-alapú emulzió, épületek felületeinek, falak és mennyezetek festésére)

Gyártó cég neve: Fabryka Farb Lakierów, Polifarb-Pilawa S.A
ul. Przemyslowa 3; 08-440 Pilawa, Poland
Tel: (0048 25) 786 61 00
Fax: (0048 25) 786 61 96

Importáló/Forgalmazó cég neve: ICI Paints Hungary Kft
Cím: 1117 Budapest, Science Park
Irinyi József utca 4-20.
Tel: 436-7660
Fax: 436-7660

A magyarországi **Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)**
éjjel-nappal hívható száma: **06 80 201199**

2. ÖSSZETÉTEL

Jelölés-köteles veszélyes összetevőt nem tartalmaz. Vizes, latex-alapú emulzió.

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	%	Veszélyje	R- mondat
-	-	-	-	-	-

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Besorolás az EU, a gyártó, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és módosítása szerint:

Veszélyjel, veszélyszimbólum: nincs

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok: nincs

Nem veszélyes készítmény.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot.

4.1. Belégzést követően: friss levegő, panaszok esetén orvossal konzultáljunk.

4.2. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Távolítsuk el a kontaktlencsét. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

- 4.3. Bőrré jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő meleg, szappanos folyóvízzel. Ne használjunk hígítót vagy egyéb oldószert.
- 4.4. Lenyelés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre fektessük le kényelmes helyzetbe. Ne hánytassuk. Orvossal konzultáljunk.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

Vizes latex-alapú festék, nem tűzveszélyes.

- 5.1. Oltóanyag: alkoholnak ellenálló hab, CO₂, por.
Ne használjunk vízsugarat az oltáshoz.
- 5.2. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: CO, CO₂, NO_x, sűrű, fekete füst
- 5.3. Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.
- 5.4. Egyéb: az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

- 6.1. Személyi védelem
Egyéni védőruházatot és védőfelszerelést kell viselni. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Ne lélegezzük be a gőzöket.
- 6.2. Kiömlés esetén
Erős kereszthuzatot csináljunk.
A kiömlött anyagot itassuk fel nem gyúlékony nedvszívó anyaggal (pl. homok, diatómaföld, vermiculit), majd gyűjtsük konténerbe. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint
- 6.3. Környezetvédelem
A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.
Az üres, szennyezett tárolóedényt ne használjuk fel más célra.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. Kezelés: Állandó szellőzést kell biztosítani, Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Kerüljük gőzök képződését, illetve belégzését. Tartsuk be az általános higiénés előírásokat.
- 7.2. Tárolás: csak eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, hőforrástól, nyílt lángtól, a direkt napfénytől, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Fagytól és az extrém hőmérsékletektől óvjuk. Fagypont alatti hőmérsékleten a készítmény tartósan károsodik. A tárolóhelyen étkezni, dohányozni tilos. Ne tároljuk oxidálószerekkel, erős lúgokkal, erős savakkal együtt. Gyermekektől távol tartandó. A már felnyitott csomagolást használat után résmentesen zárjuk vissza, akadályozzuk meg az anyag szétfolyását. Ajánlott tárolási hőmérséklet: +5 C° és + 30 C° között.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1. A munkavégzés feltételei:
Kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását, belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruhát le kell cserélni. A munka után folyóvízes tisztálkodás szükséges. A felület festés előtti előkészítése során is biztosítsuk a munkaegészségügyi előírások betartását.

- 8.2. Műszaki intézkedések: megfelelő szellőzés mellett alkalmazható, szükség esetén helyi elszívással. A szellőzést a festés és a száradás időtartamára egyaránt biztosítani kell.
- 8.3. Munkahelyi levegőben megengedett határérték: -
- 8.4. Egyéni védelem
- 8.4.1. Légzésvédelem: megfelelő szellőzés esetén nem szükséges, óvakodjunk a gőz, köd és a festékszemcsék belégzésétől. Szórással történő felvitel esetén használjunk légzésvédőt.
- 8.4.2. Bőr- és testfelület védelme: védőruha
- 8.4.3. Kézvédelem: védőkesztyű
- 8.4.4. Szemvédelem: védőszemüveg, a szembefröccsenés ellen.

9. FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

Fizikai állapot:

halmazállapot: folyadék

szín: fehér

szag: -

relatív sűrűség: 1,39-1,46 g/cm³

gyulladáspont: $\geq 100\text{ }^{\circ}\text{C}$

lobbanáspont: nem gyúlékony

viszkózitás: -

vízoldhatóság: oldható

pH: 8-9

robbanásveszély: nem jellemző

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: előírászerű tárolás és felhasználás esetén stabil.

Hőbomlás során keletkező veszélyes bomlástermékek: CO, CO₂, NO_x, füst

Összeférhetetlen anyagok, körülmények: gázok, erős savak és lúgok (az exoterm reakciók elkerülésére), extrém hőmérséklet

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

A termék a gyártó tapasztalatai és a rendelkezésre álló adatok szerint rendeltetésszerű felhasználás esetén nem károsítja az emberi szervezetet.

Túlzott expozíció esetén a gőzök irritálhatják a szemet, a légutakat, álmoságot, a bőrrel többször érintkezve bőrszárazságot, bőrgyulladást okozhatnak.

12. ÖKOTOXIKOLÓGIAI ADATOK

A termékre vonatkozólag nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

A termék maradékainak kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

EWC kód: 08 01 11* (szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok)

08 01 12 festék- vagy lakk-hulladékok, amelyek különböznek a 08 01 11-től
08 01 17* festékek és lakkok eltávolításából származó, szerves oldószereket
vagy egyéb veszélyes anyagokat tartalmazó hulladékok
08 01 18 festékek és lakkok eltávolításából származó hulladékok, amelyek
különböznek a 08 01 17-től

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Szállítási szempontból nem szabályozott. Szállítása zárt edényzetben, függőleges helyzetben, zárt szállítóeszközön, jól rögzített állapotban történjen.

Védjük a 0 C° alatti hőmérséklettől.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

Címkézésre vonatkozó előírások a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet és az EU szabályozás szerint:

Veszélyjel: **nincs**

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok: nincs

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S-mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 23 A keletkezett gőzt/permetet nem szabad belélegezni

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 51 Csak jól szellőztetett helyen használható

"Biztonsági adatlap foglalkozásszerű felhasználók kérésére rendelkezésre áll."

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem: 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és módosításai

Veszélyes anyagok

2000. évi XXV. és a 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, a 44/2000. (XII.27.) EüM és a 33/2004. (IV.26.) ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárásról

Veszélyes hulladék

98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

16/2001 (VII.18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

Vízszennyezés

204/2001 (X.26.) Kormány rendelet a csatornabírságról

16. EGYÉB

Felhasználás: Épületek felületének festésére

A 2. pontban szereplő R-mondatok jelentése: -

Ez a biztonsági adatlap a rendelkezésre álló dokumentáció (gyártó által készített biztonsági adatlap 2006.02.15. és egyéb dokumentumok), valamint a vonatkozó Európai Direktívák útmutatása alapján készült, és meggyőződésünk szerint az abban foglalt adattartalomnak megfelelő mértékig megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és a 44/2000 (XII.27.) EüM rendelet előírásainak. A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások ismereteink és tájékozottságunk legjaván alapszanak és azokat a kiadás időpontjában pontosnak, helytállónak ismerjük, illetve hisszük. Ez nem jelent közvetlen vagy közvetett garanciát a termék minőségére, valamint arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás

időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A felhasználás konkrét adatai nem ismertek, így azokért a felelősség a felhasználót terheli. A mindenkori érvényes törvények, szabályok betartása a felhasználók részére kötelező. A felhasználó – a kockázatbecslés adatai alapján - saját felelősségére dönt az említett információk alkalmazásáról, az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeinek kidolgozásáról és a termék felhasználásáról.