

<b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b>	<b>TRILAK Festékgyártó KFT.</b>
---------------------------	---------------------------------

Kiállítás kelte: 2004-04-01	Módosítás kelte: 2008-05-26
-----------------------------	-----------------------------

1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása
<b>FRESCO Beltéri mészfesték</b>

A készítmény felhasználása:	Beltéri mészfesték
-----------------------------	--------------------

Gyártó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Forgalmazó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Sürgősség esetén	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ügyeleti telefon	+36-1-476-6400, +36-1-476-6464
Zöld szám	+36-80-20-1199

Forgalomba hozatalért felelős:	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím:	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon:	+36-1-421-6100
Biztonsági adatlap információ	meo@trilak.hu

2. A veszély azonosítása
44/2000.(XII.27.) EÜM. rendelet szerint

Veszélyjel: C, maró	Veszélyszimbólum: maró
---------------------	------------------------

R-mondatok	
35	Súlyos égési sérülést okoz.

S-mondatok	
1/2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
20	Használat közben enni, inni nem szabad.
24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.
28	Ha a bőrre kerül, azonnal mossuk le bő vízzel.
36/37/39	Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-, arcvédőt kell viselni.
45	Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

### 3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ

Összetétel: víz, töltőanyagok, mész, diszperziós kötőanyag

#### Veszélyes anyag tartalom

	Név	CAS	EINECS	%	Veszélyjel	R-mondat
1.	Kalcium-hidroxid	1305-62-0	215-137-3	5-9,9	C	41

### 4. Elsősegélynyújtási intézkedések

**Általános tanács:** Eszméletlenség esetén, szájon keresztül semmit nem adunk be. Kétséges helyzetben, vagy nem javuló tünetek esetén minden esetben orvosi segítség szükséges.

**Bőrrel érintkezve:** Vegyük le a szennyezett ruházatot, és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. A bőr oldószeres lemosása tilos! Irritatív tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

**Szembe jutva:** Öblítsük ki a szemet legalább 10-15 percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz. Kontaktlencsét viselő sérült esetén, a kontaktlencsét azonnal távolítsuk el.

**Lenyeléskor:** A sérültet vigyük friss levegőre. Hánytatni tilos! A száját mossuk ki jó alaposan vízzel. Hívjunk orvost, és mutassuk meg a termék címkéjét.

**Belégzéskor:** Vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Szükség esetén hívjunk orvost.

### 5. Tűzvédelmi intézkedések

MSZ 9790-85 szerint: IV. tűzvesélyességi fokozat

A tűzoltás módját a környezeti tűz határozza meg. Tűzoltáshoz vízpermetet, poroltót, CO<sub>2</sub>-t, alkoholálló habot kell használni.

Tűzoltáskor a teljes testfelületet védő, ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító védőeszköz használata kötelező.

### 6. Intézkedések baleset esetén

**Személyi védelem:** A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg használata kötelező.

**Kiömlés esetén:** A kiömlött anyagot nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. földdel, homokkal, kovafölddel, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására feljogosított céggel kell elszállíttatni. Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint veszélyes hulladékégetőben. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

**Környezetvédelem:** A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.

## 7. Kezelés és tárolás

Az eredeti csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, 5°C-25°C között élelmiszerektől, italtól, takarmánytól elkülönítetten tárolandó.

## 8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem

**Műszaki intézkedések:** A festék felvitele megfelelő hatásfokú szellőztetés mellett történjen. A szellőztetést a száradás időtartamára is biztosítani kell.

**Egyéni védelem:** Rendeltetésszerű felhasználás esetén légzésvédelem nem szükséges. Lúggal szemben ellenálló anyagból készült védőruha és védőeszköz (védő-kesztyű, védőszemüveg) használata szükséges. Sérült, vagy szennyezett védőruhában, védőeszközzel dolgozni tilos.

**Egyéb:** Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, bőrre, szembe való jutását, gőzének belégzését. A munkavégzés után folyóvízes, szappanos tisztálkodás szükséges

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot	folyadék
Szín	fehér
Szag	enyhe
Sűrűség (23°C)	1,36 g/cm <sup>3</sup>
pH	12-13
Lobbanáspont	>150 °C

## 10. Stabilitás és reakcióképesség

Amennyiben a 7. pontnak megfelelően tároljuk stabil.

Veszélyes bomlástermékek: Tűz esetén keletkezhetnek, nem szabad belélegezni.

## 11. Toxikológiai információk

Érzékeny egyéneken enyhe bőr és szemizgató hatás lehetséges.

## 12. Ökológiai információk

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vizet kevésbé veszélyeztető anyag.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásba és talajba juttatni.

### 13. Ártalmatlanítási szempontok

Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba önteni, vagy talajra juttatni nem szabad.

A keletkező festékmaradékot, vagy lejárt szavatosságú festéket, szennyezett csomagoló anyagot ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben elégetni.

2000. évi XLIII. Törvény 2. számú mellékletének veszélyességi jellemzők jegyzéke alapján:  
H8 "Maró"

16/2001 (VII.18.) és 10/2002 (III. 26.) KÖM rendelet alapján EWC-kódok:

080115\*-festékre

150110\*-csomagoló anyagra

### 14. Szállítási információk

ADR/RID:-

### 15. Szabályozási információk

**Veszélyjel:** C, maró hatású

**R-mondatok:**

35 Súlyos égési sérülést okoz.

**S mondatok:**

1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

20 Használat közben enni, inni nem szabad.

24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

28 Ha az bőrre kerül, azonnal mossuk le bő vízzel.

36/37/39 Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-, arcvédőt kell viselni.

**Veszélyes anyag tartalom:**

Kalcium-hidroxid 5-9,9%

**VOC tartalom:**

EU határérték erre a termékre (A/c): **75 g/l (2007)/ 30 g/l(2010).**

Ez a termék legfeljebb **30 g/l VOC-t** tartalmaz.

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

**Munkavédelem:**

- 1993. évi XCIII: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó NM, MÜM rendeletek a módosításokkal együtt

**Veszélyes anyagok:**

- 2000. évi XXV. Törv. A kémiai biztonságról
- 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet
- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
- 3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

**Veszélyes hulladék:**

- 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) Korm. rendeletek
- 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet

**Illékony szerves oldószerek:**

- 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról

16. Egyéb

**Felhasználási terület:** beltéri mészfesték

**Változás a -én kiállított adatlaphoz képest:**

1-2-3. pontok REACH szerinti módosítása

15. pontban: jogszabályi módosítások feltüntetése (REACH)

**A 2. pontban szereplő R -mondatok listája:**

41 Súlyos szemkárosodást okozhat.