



## TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes termékhez

### 1.1 A termék azonosítása

**Készítmény neve:** SUPRALUX NITROLAKK MATT

**Vámtarifa szám:** 3208-90-99-00

**Felépítés:** Alkid-nitrocellulóz kombinációs színtelen lakk

**Rendeltetés:** Fafelületek bevonása

### 1.2. Gyártó és forgalmazó

**AKZO NOBEL Coatings Festékgyártó és Kereskedelmi Részvénytársaság**

3581. Tiszaújváros, TVK Ipartelep, 2092 hrsz, Pf.135

### 1.3. Sürgősen hívható telefonszám

Tel:(06)-40/200-505 (06)-49/521-082, Fax:(06)-49/522-770

### 2. Összetétel/információk az összetevőkre

**Egészségre ártalmas összetevők a 67/548/EEC sz. veszélyes anyag direktíva értelmében**

CAS sz.	Megnevezés	Koncentráció tartomány	Veszélyjel	R-mondatok
1330-20-7	Xilol (o,m,p)	20-50 %	Xn	R 20/21-38
141-78-6	Etilacetát	20-50 %	F,Xi	R 11-36-66-67
108-88-3	Toluol	0- 8 %	F,Xn	R 11-20
107-98-2	1-Metoxi-2-propanol	1-2.5%		R 10
108-65-6	(1-Metoxi-2-propil)-acetát	2.5-10 %	Xi	R 10-36
84-74-2	Dibutil-ftalát	< 1 %	Xn,N	R 36/37/38-51/53-62-63

### 3. Veszélyesség szerinti besorolás

**Egészségre gyakorolt veszély**

Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas. Bőrizgató hatású

**Fizikai-kémiai veszély**

A termék tűz- és robbanásveszélyes folyadék, amely 21 °C alatti hőmérsékleten Tűzveszélyességi fokozat: **I.** Fokozottan tűz és robbanásveszélyes!



## TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes termékhez

### 4. Elsősegélynyújtás

**Általános eljárás:** Kétséges esetben, vagy tünetek jelentkezése esetén orvost kell hívni. Esméletlen személynek ne adjunk semmit szájon át

**Belélegzés esetén:** Vigyük a sérültet friss levegőre, takarjuk be takaróval és hagyjuk nyugalomban. Ha a légzése szabálytalan vagy leállt, részesítsük mesterséges légzésben. Ne adjunk a sérültnek semmit szájon át. Ha eszméletlen, helyezzük nyugalomba és hívjunk orvost hozzá

**Szembe jutás esetén:** Távolítsuk el (ha van) a sérült kontakt lencséit, öblögessük a szemét friss, tiszta bő vízzel leg-  
alább 10 percig, a szemhéjat széthúzva és hívjunk orvost

**Bőrrre jutás esetén:** Távolítsuk el a szennyezett ruházatot. Alaposan mossuk le a szennyezett bőrfelületet szappanos vízzel, vagy testápoló szerrel. Ne használjunk festék hígítót

**Lenyelés esetén:** Véletlen lenyelés esetén azonnal hívjunk orvost. Helyezzük a sérültet nyugalomba. Ne hánytassuk

### 5. Tűzveszélyesség

**Alkalmos tűzoltó közeg:** Alkoholálló hab, széndioxid, porok, vízpermet

**Nem alkalmas:** Vízszugár

**Ajánlások:** Az égés során sűrű fekete füst képződik. Az égéstermékek károsak lehetnek az egészségre. Megfelelő (alkalmas) légzésvédő készülék szükséges lehet. A tovaterjedő tűznek kitett zárt tartályokat hűtsük vízzel. Ne hagyjuk, hogy a tűzoltás során elfolyó víz a csatornába vagy vízfolyásba jusson

### 6. Óvintézkedések baleset esetén

Távolítsuk el a tűz forrását és szellőztessük ki a helyiséget. Ne lélegezzük be a gőzöket. Járjunk el a 7. és 8. pontban foglalt óvintézkedések szerint. Fogjuk fel és itassuk fel a kiömlött anyagot éghetetlen abszorbenssel, pl. homokkal, talajjal, vermikulittal, diatoma földel és helyezzük azt hulladék tartályba, a magyarországi előírásoknak megfelelően (13.pont). Akadályozzuk meg, hogy szennyvízcsatornába vagy vízfolyásba kerüljön

Takarítsuk fel mosószerrel, hígítót ne használjunk erre a célra

Ha a termék tóba, folyóba vagy szennyvízbe jutott, értesítsük a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságot



## TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes termékhez

### 7. Kezelés és tárolás

#### 7.1. Kezelés

Az oldószergőzök nehezebbek a levegőnél és szétterülhetnek a padlón. A gőzök levegővel robbanóelegyet képezhetnek. Előzzük meg, hogy a levegőben az oldószergőz koncentráció a gyulladásnak vagy a robbanásnak megfelelő szintet elérje ill. a megengedett határértéket meghaladja

Ezen túlmenően, a terméket csak olyan helyiségben szabad használni, ahol sem nyílt láng, sem más gyújtóforrás nincs jelen. Az elektromos készülékeknek megfelelő védelemmel kell rendelkezniük

A termék kezelése elektrosztatikus feltöltődéssel jár. Ha egyik edényből áttöltjük a másik edénybe, használjunk védőfelszerelést. A kezelő antisztikus cipőt és ruhát viseljen és a padló elektromosan vezető legyen. Az edényeket tartsuk zárva és hőtől, szikrától, nyílt lángtól távol. Ne használjunk szikrát okozó szerszámokat

Előzzük meg a terméknek bőrre ill. szembe jutását. Ne lélegezzük be a termék porát, részecskéit és a szórásnál képződő festékködöt. Ne lélegezzük be a csiszolásnál keletkező port

Tilos a dohányzás, evés, ivás ott, ahol a festék felhordása történik

A személyi védelemre vonatkozóan lásd a 8. pontot

Ne használjunk nyomást az edény kiürítéséhez; az edény nem nyomásálló

A terméket mindig olyan edényben tartsuk, amelynek anyaga az eredeti edényével megegyezik

Tartsuk be a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó törvényeket

#### 7.2. Tárolás

Hajtsd végre a termék címkéjén található óvintézkedéseket. A termék tárolása +5 és 30 °C közötti hőmérsékleten, száraz, jól szellőztetett helyiségben, sugárzó hőtől és közvetlen napsugárzástól védve történjék. A terméket távol kell tartani gyújtóforrástól, oxidáló anyagoktól, erősen lúgos és erősen savas anyagoktól

Tilos a dohányzás. Jogosulatlan hozzáférést meg kell akadályozni. A kinyitott tárolóedényeket használat után gondosan le kell zárni és függőleges helyzetbe állítani, a kifolyás megelőzésére



## TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes termékhez

### 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

#### Technológiai intézkedések

Megfelelő szellőzést kell biztosítani. Ahol ez keresztülvihető, helyi elszívással és a helyiség légcseréjével célszerű elérni. Ha ezek az intézkedések nem elegendőek az oldószergőzők és a részecskék koncentrációjának a megengedett határérték alatt tartására, megfelelő légzésvédő eszközt kell viselni

#### Megengedett határértékek

Munkahelyen megengedhető levegőszennyezettség

Megnevezés	ÁK		CK	
	ppm	mg/m	3ppm	mg/m <sup>3</sup>
Etilacetát	–	1400	–	1400
Xylol (o,m,p)	–	221	–	442

a 25/2000.(IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet előírásai szerint

#### Személy védelem

**légzésvédelem:** Ha a dolgozó a megengedett határértéket meghaladó koncentrációnak van kitéve, alkalmas, minősítéssel rendelkező légzésvédő készüléket kell viselnie

**kézvédelem:** Tartós, vagy ismétlődő használat esetén neoprén, vagy nitril gumi védőkesztyűt célszerű viselni. A szigetelő hatású kézkrémek hozzájárulnak a kitétt bőrfelület védelméhez, de utólagosan, az igénybevételt követően nem alkalmazhatók

**szemvédelem:** Biztonságos védőszemüveget kell használni a felcsapódó folyadék ellen

**bőrvédelem:** A dolgozónak természetes eredetű szálból, vagy hőálló műszálból készülő antisztatikus ruházatot kell viselnie

### 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

	Tulajdonság	Módszer
Halmazállapot:	viszkózus folyadék	Érzékszervi
Lobbanáspont:	<21 °C	DIN 53213
Viszkozitás:	190-230 s mp-4 20 °C-on	DIN 53211:1970
Sűrűség:	0,96 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup> 20 °C-on	MSZ ISO 2811
Gőzsűrűség:	kb. 3.8 (levegő = 1)	
Alsó robbanási határérték:	2,1 tf %	
Oldhatóság vízben:	oldhatatlan	

### 10. Stabilitás és reakciókészség

A termék stabilis a 7. pontban előírt tárolási körülmények és kezelési előírások mellett. Nagy hőmérséklet hatására mérgező bomlástermékek (szénmonoxid, széndioxid, füst, nitrogénoxidok) keletkezhetnek. Tartsuk távol oxidáló anyagoktól, erősen lúgos és erősen savas anyagoktól, a hőfejlődéssel járó reakciók elkerülésére



## TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP veszélyes termékhez

### 11. Toxikológiai adatok

A készítményre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre toxikológiai adatok. A készítmény értékelését a veszélyes készítményekre vonatkozó 88/379/EEC direktíva, a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján végeztük. A komponens oldószer gőzöknek a megengedett határértéket meghaladó koncentrációja egészségi ártalmakat okoz, mint a nyálkahártya és a légzőszervek izgalma, vese-, máj- és központi idegrendszer bántalmak.

**Lehetséges tünetek:** fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, álmoság és szélsőséges esetben eszméletvesztés. Az oldószerek a fenti tünetek egyikét-másikat a bőrön át történő felszívódás útján fejtik ki. A készítménnyel történő hosszas és ismétlődő érintkezés eltávolíthatja a bőr természetes zsírtartalmát, nem allergiás eredetű kontakt bőrgyulladást és a bőrön át történő felszívódást eredményezve. A szembe csapadó folyadék izgalmat és múló károsodást idézhet elő.

### 12. Ökotoxicitás

A készítményre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok.  
A készítményt tilos szennyvízcsatornába vagy vízfolyásba önteni.

### 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Nem szabad szennyvízcsatornába vagy vízfolyásba önteni.  
A festékmaradékot célszerű hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben elégetni.

### 14. Szállításra vonatkozó előírások

A közúti szállításra az **ADR**, a vasúton történő szállításra a **RID**, tengeri szállításra az **IMDG**, míg légi szállításra az **ICAO/IATA** előírások vonatkoznak.  
**ADR/RID** osztály: **3** jel: **5.c** szállítási dokumentum megnevezése

### 15. Szabályozási információk

A termék veszélyesség szerinti besorolása és címkézése a 2000. évi XXV. törvény és a 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján történt.

Veszély szimbólum és jel:

F, Xn R mondatok:

**R 11** Tűzveszélyes

**R 20/21** Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas

**R 38** Bőrizgató hatású

S mondatok:

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet

**S 16** Gyújtóforrástól távol tartandó. -Tilos a do hányzás

**S 23** A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)

**S 25** Kerülni kell a szembejutást

tűzveszélyes ártalmas

**S 33** A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell

**S 46** Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni

**S 51** Csak jól szellőztetett helyen használható



**TERMÉKBIZTONSÁGI ADATLAP**  
veszélyes termékhez

## 16. Egyéb

A 2. pontban felsorolt R mondatok teljes szövege

**R 10** Kevésbé tűzveszélyes.

**R 11** Tűzveszélyes

**R 20** Belélegezve ártalmas

**R 20/21** Belélegezve és bőrrel érintkezve ártalmas.

**R 36** Szemizgató hatású

**R 36/37/38** Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

**R 38** Bőrizgató hatású

**R 51/53** Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**R 62** A fertilitásra (fogamzóképeségre vagy nemzőképeségre) ártalmas lehet.

**R 63** A születendő gyermeket károsíthatja.

**R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

**R 67** Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

A biztonsági adatlapban foglaltakat a rendelkezésünkre álló valamennyi információ felhasználásával, jelenlegi legjobb szaktudásunk szerint állítottuk össze és azokat a kiadáskor pontosnak és megbízhatónak tartjuk. A számunkra nem ismert információk miatt azonban a teljesség, megbízhatóság és pontosság tekintetében nem vállalhatunk teljes felelősséget. A kiadást követően az alapul szolgáló információkban bekövetkezett módosításokat a tudomásunkra jutást követően haladéktalanul átvezetjük.

Az adatlap célja a termék biztonságos felhasználásával kapcsolatos információk közlése, nem tartalmazza viszont a termék alkalmazási tulajdonságait. A felhasználó felelőssége az információk követése és a felhasználás előtti teljeskörű tájékozódás a termék valamennyi tulajdonságáról

A biztonsági adatlap visszavonásig érvényes

Tiszaújváros, 2004. március 25.

**Németh István**  
kereskedelmi és marketing igazgató