



BIZTONSÁGI ADATLAP
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: CIMSEC Színes fugázó (Fugenbunt)

1.1 Gyártó cég neve:

Henkel Ebensee
A-4802 Ebensee
Bahnhofstraße 36
Tel: + 43/6133-6991-233
Fax: +43/6133-6991-333

1.2 Forgalmazó cég neve:

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H – 1113 Budapest, Dávid F. u. 6
Tel: 1-372-5555
Fax: 1-372-0200

1.3 Sürgősségi telefon:

ETTSZ
1096 Budapest, Nagyváradi tér. 2
Tel: 06-80-20-11-99

2. ÖSSZETÉTEL

Az alábbi anyag és nem veszélyes anyagok keveréke

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	%	Veszélyjel	R- mondat
Portlandcement (kémiai úton előállított)	65997-15-1	266-043-4	25-50	Xi	38-41-43

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Besorolás az EU, a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet és a gyártó szerint:

Xi



Irritatív

R 38 Bőrizgató hatású

R 41Súlyos szemkárosodást okozhat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)



Különleges veszélyek: Vízrel keverve erősen lúgos anyagot eredményez, mely marásos sérülést okozhat a szemben, a bőrön. Bőrkontaktus esetén először az idegvégződésekre hat, ami azt eredményezi, hogy nincs fájdalomérzés a hatás pillanatában.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg a címkét/adatlapot.

- 4.1. Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.2. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyó vízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Szakorvosi ellátás szükséges.
- 4.3. Bőrre jutás esetén: vegyük le a szeneseténnyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő meleg, szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezése esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.4. Lenyelés esetén: Azonnali orvosi ellátás szükséges. Vigyük ki a sérültet friss levegőre. Itassunk vele sok vizet. Ne hánytassuk. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át. Mutassuk meg a címkét/adatlapot.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1. Oltóanyag: CO₂, por vagy vízpermet.
Nagyobb tüzeket alkoholnak ellenálló habbal vagy vízpermettel oltunk.
- 5.2. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: -
- 5.3. Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.
- 5.4. Egyéb: az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

- 6.1. Személyekre vonatkozó óvintézkedések: A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak. Egyéni védőruházatot és védőfelszerelést kell viselni. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Kerüljük a por képződését.
- 6.2. Kiömlés esetén
Erős kereszthuzatot csináljunk.
A kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd gyűjtsük konténerbe.
Figyelmeztetés: Vízrel összekeverve megkeményedik!
A szennyezésmentesítés módszerei: a hatósági előírások szerint
- 6.3. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos. Nagyobb mennyiségben vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. Kezelés: Állandó szellőzést kell biztosítani. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Kerüljük a por képződését.
- 7.2. Tárolás: csak eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, élelmiszerektől, elkülönítetten tárolandó. Víztől, nedvességtől különösen óvjuk. Illetéktelen személyeknek tilos a raktárba való bejutás. Gyermekektől távol tartandó.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1. A munkavégzés feltételei:
Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását, porának belégzését. Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruhát le kell cserélni. A munka után folyóvízes tisztálkodás szükséges.

- 8.2. Műszaki intézkedések: megfelelő szellőztetés mellett alkalmazható
- 8.3. Munkahelyi levegőben megengedett határérték:
Portlandcement (CAS: 65997-15-1) ÁK érték: 10 mg/m³ CK érték: - mg/m³
- 8.4. Egyéni védelem
- 8.4.1. Légzésvédelem: elégtelen szellőzés vagy nagy porkoncentráció esetén por elleni védőmaszk
- 8.4.2. Bőr- és testfelület védelme: védőruha, hosszú ujjú
- 8.4.3. Kézvédelem: védőkesztyű, bőrvédő krém
- 8.4.4. Szemvédelem: védőszemüveg

9. FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

Fizikai állapot:

halmazállapot: por

szín: termékfüggő

szag: jellegzetes

pH: kb 12 (20C°-on) (a hidratációs foktól függően)

Oldhatóság vízben: max. 1,5 g/l 20C°-on

Szilárd anyagtartalom: 100,0%

Oldószer tartalom: szerves:0%

Megjegyzés: víz hozzáadásakor lúgos lesz és megkeményedik.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: előírászerű tárolás és felhasználás esetén stabil.

Hőbomlás során: -

Összeférhetetlen anyagok: vízzel reagál és megkeményedik

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Irritálja a bőrt. Súlyos szemkárosodást okozhat. Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

További veszélyek: vízzel való keveredésekor erősen lúgos anyag keletkezik, amely szembe, bőrre jutva erős irritációt, szemkárosodást okozhat.

Irritálja a nyálkahártyát. Gyakori, vagy túlzott expozíció a légzőrendszert károsíthatja, köhögés jelentkezik. A bőr nedvességtartalmával érintkezve is irritálhatja a bőrt.

12. ÖKOTOXICITÁS

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, a vízminőséget enyhén veszélyeztető anyag.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésére a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók. A maradék anyag vagy újrahasznosítható, vagy vízzel keverve majd megszilárdulva veszélytelen építési hulladékként kezelhető (a gyártó ajánlása).

EWC kód: 17 09-03* (veszélyes anyagokat tartalmazó építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is).

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADR, IMDG/GGVSee, ICAO-TI és IATA-DGR osztályok szerint nem minősül veszélyes árunak.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Címkezésre vonatkozó előírások a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet az EG szabályozás szerint:

Veszély jel és veszély szimbólum: **Xi, Irritatív**

Tartalmaz: Portlandcement 25-50%

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

- R 38 Bőrizgató hatású
- R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
- R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:

- S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet
- S 22 Az anyag porát nem szabad belélegezni
- S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
- S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
- S 28 Ha az anyag bőrre kerül, azonnal mossuk le a bőrt sok vízzel
- S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt, szem -/ arcvédőt kell viselni
- S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni
- S 56 Csatornába vagy környezetbe juttatni nem szabad. Az anyagot a kijelölt gyűjtőhelyre kell vinni.

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.2. **Munkavédelem**

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről, vonatkozó rendeletei.

15.3. **Veszélyes anyagok**

2000. évi XXV., 2004.évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

A 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet alapján a készítmény oldható króm (VI) tartalma 0,0002 % alatt van a felhasználhatóság ideje alatt az előírt tárolási feltételek betartása esetén.

15.4. **Veszélyes hulladék**

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról

98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

16. EGYÉB

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15. pontban van feltüntetve

A 2.pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A Biztonsági Adatlap a felülvizsgálat során a következő pontokban változott:



1,15

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kémikáliák Gyára
Titkárság
Barca, Pf. 77. 7571
4.

.....
aláírás