

Kiállítás kelte: 2009.08.26.
A hazai kiállítás kelte: 2009.10.22.

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

1. Az anyag/készítmény és a társaság/vállalkozás azonosítása

1.1. Az anyag/készítmény azonosítása Mester Gyorskötésű Kontakt Ragasztó

1.2. Anyag/készítmény felhasználása: építési ragasztóanyag

1.3 A vállalat/vállalkozás azonosítása

Optima Forma Kft, 1037 Budapest, Zay u. 3. Tel: 36 1 430-3090 optima@optimaforma.hu

Járó György ügyvezető igazgató

1.4 Egészségügyi ellátás mérgezési esetbejelentés: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat ingyenesen hívható zöld szám: 06-80-20-11-99

2. A veszély azonosítása

- R 11 Tűzveszélyes
R 67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak
R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat
R 38 Bőrizgató hatású



3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

CAS szám/EC szám/EC index	Koncentráció Tartomány %	Anyag megnevezése	Szimbólum	R-mondatok
92062-15-2/295-529-9/649-341-00-2	25-50 %	Szolvensnafta(kőolaj)hidrogénezett, könnyű	Xn, Xi, F, N	11-38-51/63-65-67
78-93-3/201-159-0/606-002-00-3	10-25 %	Metil-etil-ke-ton	F Xi	11-36-66-67
110-54-3/203-777-6/601-037-00-0	< 2,5 %	N-Hexan	F Xn N	11-38-48/20-62-65-67-51/53
1314-13-2/215-222-5/030-013-00-7	<0,5 %	Cinkoxid	N	50/53

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Belégzés esetén: Biztosítsunk friss levegőt. Rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Szemmel való érintkezés esetén: Nyitott szempilla mellett mossuk ki a szemet alaposan vízzel.

Tartós panasz esetén: forduljunk orvoshoz

Bőrrel való érintkezés esetén: Az érintett bőrfelületet azonnal vízzel és szappannal mossuk le.

Tartós panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén: öblítsük ki a száját. Forduljunk orvoshoz.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Megelőzés: Nyílt láng használata és a dohányzás tilos.

Alkalmos oltószer: hab, AFFF, száraz vegyi anyag, karbon-dioxid

Különleges veszélyességi utalások:

Gyúlékony gőz képződhet

Tűz esetén: Megfelelő védőöltözet nélkül ne menjünk a tűz közelébe, védjük légutainkat.

Speciális folyamatok: Bármilyen kémiai eredetű tűz esetén hívjuk fel a figyelmet.

6. Intézkedések baleset esetén

Óvintézkedések az anyag kiszabadulása esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: A termékhez való hozzáférhetőséget korlátozzuk. Tilos a dohányzás.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: Ne kerüljön a csatornarendszerbe, ivóvízbe. Ha ez megtörténne, értesítsük az illetékes hatóságokat.

Tisztítás/eltakarítás: A kiömlött anyagot tegyük konténerbe és ártalmatlanítsuk.

7. Kezelés és tárolás

Általános: Dohányzás és nyílt láng használata tilos.

Technikai védelmi intézkedések: használjunk földelt elektronikai és mechanikus felszereléseket.

Tárolás: tartsuk a flakont zárva, ha nem használjuk a ragasztót. Fektessünk hangsúlyt arra, hogy ne legyen statikus elektromos áramnak kitéve

Hőforrástól tartsuk távol.

Kezelés: A vonatkozó higiéniai, biztonsági előírásoknak megfelelően kezeljük A kezét és más érintett testfelületet szappannal és vízzel mossuk meg étkezés, ivás, dohányzás előtt és a munka befejezésekor.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Személyi védőfelszerelés

Belélegzés elleni védelem: használjunk védőmaszkot

Bőrvédelem: használjunk megfelelő védőruhát

Szemvédelem: használjunk védőszemüveget.

A munkavégzés helyén ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk.

Ipari higiénia: a helyi szagelvezetés és szellőztető berendezés feleljen meg az előírásoknak

Munkavégzés közben ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Forma: krémszerű

Szag: oldószeres

Szín: sárga

Viszkozitás: 300 000mPa.s

Vízben való oldhatóság.: nem oldódik vízben

Lobbanáspont: 75 °C

Öngyulladás(°C): 200 °C

Robbanási határérték: alsó: 1,2 vol %

felső 11,5 vol %

10. Stabilitás és reakcióképesség

Veszélyes bomlástermékek: Normál körülmények között nem keletkezik veszélyes bomlástermék.

Veszélyes reakció oxidációs közeg

Elkerülendő: fűtés

11. Toxikológiai információk

Patkány oral LD50 (mg/kg) nincs adat

12. Ökológiai információk

A halakra nézve mérgező hatású

LD50-96 : nincs adat

13. Ártalmatlanítási szempontok

A kikeményedett anyag maradványt az előírásoknak megfelelően kezelni.

A dobozokat, tubusokat, kartusokat gondosan kiüríteni és hulladékkezelni. A különböző csomagolóanyagokat külön kezeljük.

14. Szállítási információk

A termékre nem vonatkoznak a veszélyes termékek szállításával kapcsolatos előírások.

Szárazföldi szállítás: UN3175

4.1 II.

UN Szám: 3175

H.I.: 40

ADR/RID: - csop: II
Osztály:4.1

Veszélyességi jel fuvaeszközön: -

15. Szabályozási információk

EU-előírások szerinti megjelölés:

Xi irritatív

F Tűzveszélyes

N Környezeti veszély

R mondatok:

R11 Tűzveszélyes

R 38 Bőrizgató hatású

R51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

S mondatok:

S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S7/9 Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó.

S 16 Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás.

S23 A keletkező gázt/füstöt/gőzt/permetet nem szabad belélegezni (a gyártó határozza meg)

S33 A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell

Alkotórészek:

Fenyőgyanta – Allergiás reakciót válthat ki.

16. Egyéb információk

Releváns R mondatok:

R11 Tűzveszélyes

R36/37 Szemizgató hatású, irritálja a légutakat.

R 38 Bőrizgató hatású

R48/20 Hosszabb időn át belélegezve ártalmas: súlyos egészségkárosodást okozhat.

R 50/53 Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 51/53 Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

R 62 A fertilitásra (fogamzóképeségre vagy nemzőképeségre) ártalmas lehet.

R63 A születendő gyermeket károsíthatja.

R 65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén tüdőkárosodást okozhat.

R66 Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R67 Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

Az adatok az ismereteink jelenlegi szintjén alapulnak, de nem jelentenek a termék tulajdonságaira vonatkozó garanciavállalást, és nem hoznak létre szerződéses jogviszonyt.