

BIZTONSÁGI ADATLAP	TRILAK Festékgyártó KFT.
---------------------------	---------------------------------

Kiállítás kelte: 1998-01-21	Módosítás kelte: 2008-05-26
-----------------------------	-----------------------------

1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása
DEKO kültéri porglett

A készítmény felhasználása:	Kültéri porglett
-----------------------------	------------------

Gyártó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Forgalmazó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Sürgősség esetén	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ügyeleti telefon	+36-1-476-6400, +36-1-476-6464
Zöld szám	+36-80-20-1199

Forgalomba hozatalért felelős:	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím:	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon:	+36-1-421-6100
Biztonsági adatlap információ	meo@trilak.hu

2. A veszély azonosítása
44/2000.(XII.27.) EÜM. rendelet szerint

Veszélyjel: Xi irritatív	Veszélyszimbólum: András kereszt
--------------------------	----------------------------------

R-mondatok	
36	Szemizgató hatású.
38	Bőrizgató hatású.
43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. (szenzibilizáló hatású lehet)

S-mondatok	
1/ 2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
37/39	Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ

Összetétel: töltőanyag, cement, diszperziós kötőanyag

Veszélyes anyag tartalom

	Név	CAS	EINECS	%	Veszélyjel	R-mondat
1.	Portlandcement- klinker	65997-15-1	266-043-4	25-40	Xi	36, 38, 43

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Általános tanács: Eszméletlenség esetén, szájon keresztül semmit nem adunk be. Kétséges helyzetben, vagy nem javuló tünetek esetén minden esetben orvosi segítség szükséges.

Bőrrel érintkezve: Vegyük le a szennyezett ruházatot, és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. A bőr oldószeres lemosása tilos! Irritatív tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutva: Öblítsük ki a szemet legalább 10-15 percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz. Kontaktlencsét viselő sérült esetén, a kontaktlencsét azonnal távolítsuk el.

Lenyeléskor és belégzéskor: Orvosi utasítás szerint járjunk el.

5. Tűzvédelmi intézkedések

A készítmény nem tűzveszélyes.

6. Intézkedések baleset esetén

Személyi védelem: Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg.

Kiömlés esetén: Mechanikusan szárazon kell felszedni.

Környezetvédelem: A készítmény ellenőrizetlen körülmények között élővízbe kerülését, derítőbe jutását valamint a vizes lé ellenőrizetlen elfolyását csatornarendszerbe kerülni kell.

7. Kezelés és tárolás

Eredeti zárt csomagolásban, nedvességtől távol, száraz helyen, élelmiszerektől, italtól, takarmánytól elkülönítetten tárolandó.

8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem

Műszaki intézkedések:

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását: totalpor: 10 mg/m³.

Egyéni védelem:

Légzésvédelem: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges.

Testfelület, kézvédelem: védőruha, védőkesztyű.

Szemvédelem: védőszemüveg, szükség esetén védőálarc.

Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni.

Egyéb: Munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvízes, szappanos tisztálkodás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot	szilárd por
Szín	megfelelő
Szag	-
Sűrűség (23°C)	1,34 kg/l
Lobbanáspont	-

10. Stabilitás és reakcióképesség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek. Kerülendő a nedvesség hozzájutása.

11. Toxikológiai információk

Érzékeny egyéneknél enyhe bőr és szemizgató hatást válthat ki.

12. Ökológiai információk

A készítmény vízminőség veszélyességi osztálya WGK 1, vizet kevésbé veszélyeztető anyag.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

13. Ártalmatlanítási szempontok

Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba önteni, vagy talajra juttatni nem szabad.

A keletkező maradékot, vagy lejárt szavatosságú anyagot, szennyezett csomagoló anyagot ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben elégetni.

16/2001 (VII.18.) és 10/2002 (III. 26.) KÖM rendelet alapján EWC-kódok:

150110*-csomagoló anyagra

14. Szállítási információk

ADR/RID osztály:-

15. Szabályozási információk

Veszélyjel: Xi irritatív

R-mondatok:

- 36 Szemizgató hatású.
- 38 Bőrizgató hatású.
- 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. (szenzibilizáló hatású lehet)

S mondatok:

- 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
- 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

Veszélyes anyag tartalom:

Portland cement 25-40%

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem:

- 1993. évi XCIII: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó NM, MÜM rendeletek a módosításokkal együtt

Veszélyes anyagok:

- 2000. évi XXV. Törv. A kémiai biztonságról
- 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet
- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
- 41/2000 (XII. 20) KöM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról és ennek módosítása a 43/2004 (IV.26.)ESZCSM – KvVM rendelet
- 3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

Veszélyes hulladék:

- 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) Korm. rendeletek
- 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet

16. Egyéb

Felhasználási terület: kültéri porglett

Változás a 2006-11-03 -án kiállított adatlaphoz képest:

1-2-3. pontok REACH szerinti módosítása

15. pontban: jogszabályi módosítások feltüntetése (REACH)

A 2. pontban szereplő R -mondatok listája:

- | | |
|----|---|
| 36 | Szemizgató hatású. |
| 38 | Bőrizgató hatású. |
| 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. (szenzibilizáló hatású lehet) |