

<b>BIZTONSÁGI ADATLAP</b>	<b>TRILAK Festékgyártó KFT.</b>
---------------------------	---------------------------------

Kiállítás kelte: 2007-06-06	Módosítás kelte: 2008-05-30
-----------------------------	-----------------------------

<b>1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása</b>
<b>THERMOTEK Extra erős ragasztó és simítótapasz</b>

A készítmény felhasználása:	ragasztó és simítótapasz
-----------------------------	--------------------------

Gyártó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Forgalmazó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Sürgősség esetén	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ügyeleti telefon	+36-1-476-6400, +36-1-476-6464
Zöld szám	+36-80-20-1199

Forgalomba hozatalért felelős:	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím:	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon:	+36-1-421-6100
Biztonsági adatlap információ	meo@trilak.hu

<b>2. A veszély azonosítása</b>
44/2000.(XII.27.) EÜM. rendelet szerint

Veszélyjel: Xi irritatív	Veszélyszimbólum: András kereszt
--------------------------	----------------------------------

<b>R-mondatok</b>	
36	Szemizgató hatású.
38	Bőrizgató hatású.
43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. (szenzibilizáló hatású lehet)

<b>S-mondatok</b>	
1/ 2	Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembe jutást.
37/39	Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

<b>3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ</b>
Összetétel: cement, töltőanyagok, diszperziós kötőanyag

Veszélyes anyag tartalom						
	Név	CAS	EINECS	%	Veszélyjel	R-mondat
1.	Portlandcement-klinker	65997-15-1	266-043-4	28	Xi	36, 38, 43

#### 4. Elsősegélynyújtási intézkedések

**Általános tanács:** Eszméletlenség esetén, szájon keresztül semmit nem adunk be. Kétséges helyzetben, vagy nem javuló tünetek esetén minden esetben orvosi segítség szükséges.

**Bőrrel érintkezve:** Vegyük le a szennyezett ruházatot, és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. A bőr oldószeres lemosása tilos! Irritatív tünetek esetén orvoshoz kell fordulni.

**Szembe jutva:** Öblítsük ki a szemet legalább 10-15 percen át bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérjük szakorvoshoz. Kontaktlencsét viselő sérült esetén, a kontaktlencsét azonnal távolítsuk el.

**Lenyeléskor és belélegzéskor:** Orvosi utasítás szerint járjunk el.

#### 5. Tűzvédelmi intézkedések

A készítmény nem tűzveszélyes.

#### 6. Intézkedések baleset esetén

**Személyi védelem:** Védőruha, védőkesztyű, védőszemüveg.

**Kiömlés esetén:** Mechanikusan szárazon kell felszedni.

**Környezetvédelem:** A készítmény ellenőrizetlen körülmények között élővízbe kerülését, derítőbe jutását valamint a vizes lé ellenőrizetlen elfolyását csatornarendszerbe kerülni kell.

#### 7. Kezelés és tárolás

Eredeti zárt csomagolásban, nedvességtől távol, száraz helyen, élelmiszerektől, italtól, takarmánytól elkülönítetten tárolandó.

## 8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem

### **Műszaki intézkedések:**

**Munkahelyi levegőben megengedett határérték:** A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határérték betartását: totalpor: 10 mg/m<sup>3</sup>.

### **Egyéni védelem:**

Légzésvédelem: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem szükséges.

Testfelület, kézvédelem: védőruha, védőkesztyű.

Szemvédelem: védőszemüveg, szükség esetén védőálarc.

Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni.

**Egyéb:** Munkavégzés szüneteiben és a munka befejezésekor folyóvízes, szappanos tisztálkodás szükséges.

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot	szilárd por
Szín	szürke
Szag	-
Sűrűség ( 23°C)	1,73-1,79 g/cm <sup>3</sup>
Lobbanáspont	-

## 10. Stabilitás és reakcióképesség

Rendeltetésszerű alkalmazás és tárolás során veszélyes reakciók nincsenek. Kerülendő a nedvesség hozzájutása.

## 11. Toxikológiai információk

Érzékeny egyéneknél enyhe bőr és szemizgató hatást válthat ki.

## 12. Ökológiai információk

A készítmény vízminőség veszélyességi osztálya WGK 1, vizet kevésbé veszélyeztető anyag.

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

### 13. Ártalmatlanítási szempontok

Háztartási hulladékkal együtt kezelni, szennyvízcsatornába, vízfolyásba önteni, vagy talajra juttatni nem szabad.

A keletkező maradékot, vagy lejárt szavatosságú anyagot, szennyezett csomagoló anyagot ajánlott hatóságilag ellenőrzött hulladékégetőben elégetni.

16/2001 (VII. 18.) és 10/2002 (III. 26.) KÖM rendelet alapján EWC-kódok:

150110\*-csomagoló anyagra

### 14. Szállítási információk

ADR/RID osztály:-

### 15. Szabályozási információk

**Veszélyjel:** Xi, irritatív

**R-mondatok:**

- 36 Szemizgató hatású.
- 38 Bőrizgató hatású.
- 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. (szenzibilizáló hatású lehet)

**S mondatok:**

- 1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.
- 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.
- 37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/szemvédőt kell viselni.

**Veszélyes anyag tartalom:**

Portlandcement-klinker 30-40 %

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

**Munkavédelem:**

- 1993. évi XCIII: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó NM, MÜM rendeletek a módosításokkal együtt

**Veszélyes anyagok:**

- 2000. évi XXV. Törv. A kémiai biztonságról
- 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet
- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
- 41/2000 (XII. 20) KöM rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról és ennek módosítása a 43/2004 (IV.26.)ESZCSM – KvVM rendelet
- 3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

**Veszélyes hulladék:**

- 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) Korm. rendeletek
- 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet

16. Egyéb

**Felhasználási terület:** ragasztó és simítótapasz

**Változás a 2007-06-06 -én kiállított adatlaphoz képest:**

1-2-3. pontok REACH szerinti módosítása

15. pontban: jogszabályi módosítások feltüntetése (REACH)

**A 2. pontban szereplő R -mondatok listája:**

- |    |   |
|----|---|
| 36 | Szemizgató hatású.  |
| 38 | Bőrizgató hatású.   |
| 43 | Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat. (szenzibilizáló hatású lehet) |