

BIZTONSÁGI ADATLAP

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: Capatect Saniersystem 031

Gyártó cég neve: **Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. Vertriebs KG**
Roßdörfer Straße 50, 64 372 Ober- Ramstadt
Tel.: 06154 / 71-0

Importáló cég neve: **Caparol Hungária Kereskedelmi Kft.**
1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel.: (1) 264-8914, 265-1594


Felhasználás: mész – cement vakolat a címke adatai szerint

2. ÖSSZETÉTEL

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	Koncentráció tartomány (%-ban)	Veszélyjel	R- mondat
Cement	65997-15-1	266-043-4	20 - 50	Xi	36/38 - 43
Kálcium-hidroxid	1305-62-0	215-137-3	2,5 - 10	Xi	41

Egyéb összetevők: Ásványi töltőanyagokból, cementből és mészhidrátból álló műanyag – modifikált mész – cementvakolat.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS



maró

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

4.1. LENYELÉS:

Teendők:

- A sérült igyon sok vizet! Azonnal forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a címkét!
- Hánytatni tilos!

4.2. BŐRREL ÉRINTKEZÉS:

Teendők:

- Tisztítsuk meg a bőrfelületet folyóvízzel!

4.3. SZEMBE JUTÁS:

Teendők:

- Öblítsük ki a szemet a szemhéjszélek széthúzásával.
- Irritáció, fájdalom, látászavar vagy egyéb tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz!

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

Tűzveszélyességi kategória: **Nem tűzveszélyes!**

Speciális védőöltözet nem szükséges.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

A baleset helyszínén csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak!

6.1. SZEMÉLYI VÉDELEM:

Teendők:

- Kerüljük a készítménnyel történő közvetlen érintkezést.
- Veszélyhelyzet esetén távolítsuk el az ott dolgozó személyzetet és gondoskodjunk megfelelő légcseréről a helyiségben.

6.2. KÖRNYEZETVÉDELEM:

Előírások:

- Hulladékkezelés és megsemmisítés csak a hatósági előírások figyelembevételével történhet!
- A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos!
- Élővízbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítése kötelező!

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

7.1. Kezelés:

A szokásos higiénés eljárások betartásával.

7.2. Tárolás:

A termék csak az eredeti, zárt és megfelelő jelöléssel ellátott edényben tárolható, száraz helyen. Élelmiszerektől, takarmányoktól távol tartandó! Savaktól óvni!

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

8.1. A munkavégzés feltételei:

Munka közben étkezni, dohányozni tilos!

A szokásos alkalmazási feltételek mellett használható. Munkaszünetben, illetve munkavégzés után mossunk kezet! A szemmel és bőrrel való érintkezést kerüljük!

8.2. Munkahelyi légtérben megengedett határértékek:

Kalcium-hidroxid (CAS: 1305-62-0) **ÁK** - érték: 5 mg/m³, **CK** - érték: - .

Cement (CAS: 65997-15-1) **ÁK** - érték: 10 mg/m³; **CK** - érték: -

8.3. Személy védelem:

1. Kézvédelem: ahol a készítmény érintkezik a bőrrel kézvédő krém használata ajánlott. Amennyiben hosszabb ideig érintkezünk a készítménnyel, használjunk PVC kesztyűt!
2. Szemvédelem: védjük a szemet a cementportól és a permettől!
3. Légzésvédelem: ne lélegezzük be a port és a permetet!
4. Testfelület védelme: megfelelő munkaruházat.

9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK:

9.1. Fizikai tulajdonságok:

1. **Halmazállapot:** por
2. **Szín:** szürke
3. **Szag:** jellegzetes
4. Ömlesztett sűrűség (20 °C): kb. 0,95 kg/dm³
5. Sűrűség (20 °C): nem meghatározott
6. Oldhatóság vízben: részben oldható
7. Forráspont: nem meghatározott
8. Viszkózitás (20 °C): -
9. Olvadáspont: nem jellemző
10. Lobbanáspont: nem jellemző
11. Öngyulladás: nem jellemző
12. Robbanásveszély: -
13. Szilárdanyag tartalom: 100 %

9.2. Kémiai tulajdonságok:

pH-érték (20 °C-on): 11 – 13,5

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

10.1. Stabilitás:

1. Normál hőmérsékleten és általános munkakörülmények között stabil.
2. Óvjuk a nedvességtől és a savaktól.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

10.1. Toxicitás (LD₅₀): nincs adat.

10.2. Akut toxicitás:

Lúgos kémhatása miatt a készítmény erősen irritáló, illetve maró hatású lehet. Lenyelve az emésztőszervrendszer nyálkahártyáját károsíthatja.

12. ÖKOTOXICITÁS:

Tilos a készítményt élővízbe, csatornahálózatba, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 102/1996. (VII.12.) Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Nem szabad a háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

Veszélyes hulladékként kell elszállítani! A megszáradt anyagmaradékot, mint építési hulladékot megsemmisíteni.

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

14.1. Szárzaföldi szállítás:

1. ADR/RID osztály: 8. oszt. (maró anyag)
2. UN szám: 1719

14.2. Vízi szállítás:

1. IMDG-kód: 8
2. UN-szám: 1719

14.3. Légi szállítás:

1. ICAO/IATA: 8
2. EMS: 8-15

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Címkézésre vonatkozó előírások:

Veszély jel és veszély szimbólum:



maró

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok:

R 34 – Égési sérülést okozhat

R 36/38 – Szem- és bőrizgató hatású

R 41 – Súlyos szemkárosodást okozhat

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:

S 1 – Elzárva tartandó

S 2 – Gyermek kezébe nem kerülhet

S 24/25 – Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 – Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 36/37/39 – Megfelelő védőruházatot, védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

S 45 – Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

15.2. Vonatkozó törvények és rendeletek:

1. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei,

44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet

2. Veszélyes hulladéokra vonatkozó előírások:

102/1996.(VII. 12.) Korm. rendelet

3. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

3/1984. (II. 7.) OVH ill. 33/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

4/1984. (II. 7.) OVH ill. 34/1993. (XII. 23.) KTM rendelet

4. Munkavédelemre vonatkozó előírások:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

16. EGYÉB

Ez a biztonsági adatlap a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény (a kémiai biztonságról) és a 44/2000 (XII. 27.) EüM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

Budapest, 2002. 05. 10.

CAPAROL HUNGÁRIA
Kereskedelmi Kft.
1108 Budapest, Gyömrői út 140.
Tel.: (36-1) 264-8914 Fax: 262-0467
Adósz.: 10973299-2-42

.....
aláírás