



**BIZTONSÁGI ADATLAP**  
**44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján**

**1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE:** CIMSEC Gyorskötésű kiegyenlítő habarcs (Ausgleichsmörtel Schnell)

**1.1 Gyártó cég neve:**

Henkel Ebensee  
A-4802 Ebensee  
Bahnhofstraße 36  
Tel: + 43/6133-6991-233  
Fax: +43/6133-6991-333

**1.2 Forgalmazó cég neve:**

Henkel Magyarország Kft.  
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág  
H – 1113 Budapest, Dávid F. u. 6  
Tel: 1-372-5555  
Fax: 1-372-0200

**1.3 Sürgősségi telefon:**

ETTSZ  
1096 Budapest, Nagyváradi tér. 2  
Tel: 06-80-20-11-99

**2. ÖSSZETÉTEL**

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	%	Veszélyjel	R- mondat
Hidraulikusmész (Trass-Kalk)	-	-	10-25	Xi	38-41
Portlandcement	65997-15-1	266-043-4	2,5-10	Xi	38-41-43
SECAR 51 (Kalcium-aluminát-klinker)	65997-16-2	266-045-5	2,5-10	Xi	36/38

A fent említett anyagok, kvarc (CAS szám: 14808-60-7, EINECS szám: 238-878-4, C< 50%) és veszélytelen anyagok keveréke.

**3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS**

A gyártó, a vonatkozó EU szabályozás, valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosítása szerint:

**Veszélyszimbólum:** Xi**Irritatív****A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok:**

- R 38 Bőrizgató hatású  
R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat  
R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

**4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS**

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot.

- 4.1. Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panaszok esetén hívjunk orvost. Mutassuk meg az Adatlapot vagy a Címkét az orvosnak.
- 4.2. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel vagy szemmosó folyadékkal, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Sürgősen szakorvosi ellátás szükséges.
- 4.3. Bőrre jutás esetén: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő meleg, szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz.
- 4.4. Lenyelés esetén: vigyük ki a sérültet friss levegőre, öblítsük ki a száját vízzel és itassunk vele sok vizet. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át. Azonnal orvosi ellátás szükséges.

**5. TŰZVESZÉLYESSÉG**

- 5.1. Oltóanyag: CO<sub>2</sub>, por vagy vízpermet.  
Nagyobb tüzeket alkoholálló habbal vagy vízpermettel oltunk.
- 5.2. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: -
- 5.3. Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.
- 5.4. Egyéb: az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

**6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN**

A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak.

- 6.1. Személyekre vonatkozó óvintézkedések: Egyéni védőruházatot és védőfelszerelést kell viselni. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Kerüljük a porképződést.
- 6.2. Kiömlés esetén  
Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.  
A kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd gyűjtsük konténerbe.  
Figyelmeztetés: Vízzel összekeverve megkeményedik!  
A szennyezésmentesítés módszerei: a hatósági előírások szerint.
- 6.3. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos. Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

**7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**





## 12. ÖKOTOXICITÁS

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, a vízminőséget enyhén veszélyeztető anyag (gyártó besorolása).

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni.

## 13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

Ne keverjük a háztartási hulladékhoz. Csatornába engedni nem szabad. A maradék anyag újrahasznosítható, vagy vízzel keverve a megszilárdult termék veszélytelen építési hulladékként kezelhető (a gyártó ajánlása).

EWC kód: 17 09 03\* (veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is).

## 14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADR, IMDG/GGVSee, ICAO-TI és IATA-DGR osztályok szerint nem minősül veszélyes árunak.

## 15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

### 15.1. Címkézésre vonatkozó előírások

Veszélyszimbólum: Xi Irritatív

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt, szem -/arcvédőt kell viselni

S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni

S 56 Az anyagot és edényzetét veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

Tartalmaz:	Portlandcement	25-50 %
	SECAR 51 (Kalcium-aluminát-klinker)	2,5-10 %
	Hidraulikusmész (Trass-Kalk)	10-25 %

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

### 15.2. **Munkavédelem**

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, vonatkozó rendeletei

### 15.3. **Veszélyes anyagok**



2000. évi XXV., 2004. évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27.) EüM, 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól, 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása  
- A 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet alapján a készítmény oldható króm (VI) tartalma 0,0002 % alatt van a felhasználhatóság ideje alatt az előirt tárolási feltételek betartása

15.4. **Veszélyes hulladék**

2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról  
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

**16. EGYÉB**

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Felhasználási terület: ipari és lakossági.

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15. pontban van feltüntetve

A 2.pontban szereplő R-mondatok jelentése:

R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású
R 38	Bőrizgató hatású
R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat
R 43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A Biztonsági Adatlap a felülvizsgálat során a következő pontokban változott:

1,15

Henkel Magyarország Kft.  
Építési Kémikáliák Gyára  
Titkárság  
Barca, Pf. 77. 7571  
4.

.....  
aláírás