



BIZTONSÁGI ADATLAP
44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján

1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE: CIMSEC Széles fugázó (Fugenbreit)

1.1 Gyártó cég neve:

Henkel Ebensee
A-4802 Ebensee
Bahnhofstraße 36
Tel: + 43/6133-6991-233
Fax: +43/6133-6991-333

1.2 Forgalmazó cég neve:

Henkel Magyarország Kft.
Lakossági és Szakipari Ragasztóanyagok Üzletág
H – 1113 Budapest, Dávid F. u. 6
Tel: 1-372-5555
Fax: 1-372-0200

1.3 Sürgősségi telefon:

ETTSZ
1096 Budapest, Nagyvárad tér. 2
Tel: 06-80-20-11-99

2. ÖSSZETÉTEL

Megnevezés	CAS-szám	EU-szám	%	Veszélyjel	R- mondat
Portlandcement	65997-15-1	266-043-4	25-50	Xi	38-41-43

A fent említett anyagok és veszélytelen anyagok keveréke.

3. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

A gyártó, a vonatkozó EU szabályozás, valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet és módosítása szerint:

Veszélyszimbólum: **Xi**



Irritív

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R-mondatok:

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

Különleges veszélyek: Vízrel keverve erősen lúgos anyagot eredményez, mely marásos sérülést okozhat a szemben, a bőrön. Bőrkontaktus esetén először az idegvégződésekre hat, ami azt eredményezi, hogy nincs fájdalomérzés a hatás pillanatában.

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános előírások: a sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg az Adatlapot.

- 4.1. Belégzés esetén: vigyük a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait meglazítva fektessük le kényelmes testhelyzetbe. Panaszok esetén hívjunk orvost. Mutassuk meg az Adatlapot vagy a Címkét az orvosnak.
- 4.2. Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel vagy szemmosó folyadékkal, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Sürgősen szakorvosi ellátás szükséges.
- 4.3. Bőrre jutás esetén: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő meleg, szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz.
- 4.4. Lenyelés esetén: vigyük ki a sérültet friss levegőre, öblítsük ki a száját vízzel. Esméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át. Azonnal orvosi ellátás szükséges.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

- 5.1. Oltóanyag: CO₂, por vagy vízpermet.
Nagyobb tüzeket alkoholálló habbal vagy vízpermettel oltunk.
- 5.2. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek: -
- 5.3. Tűzoltáskor tűzálló védőruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, izolációs légzésvédő használata szükséges.
- 5.4. Egyéb: az oltáshoz használt folyadék a csatornahálózatba, vízfolyásokba nem kerülhet.

6. ÓVINTÉZKEDÉS BALESET ESETÉN

- A munkatérben csak a mentésben részt vevő személyek tartózkodhatnak.
- 6.1. Személyekre vonatkozó óvintézkedések:
Egyéni védőruházatot és védőfelszerelést kell viselni. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel. Kerüljük a porképződést.
 - 6.2. Kiömlés esetén
Gondoskodjunk megfelelő szellőzésről.
A kiömlött anyagot mechanikusan szedjük össze, majd gyűjtjük konténerbe.
Figyelmeztetés: Vízrel összekeverve megkeményedik!
A szennyezésmentesítés módszerei: a hatósági előírások szerint
 - 6.3. Környezetre vonatkozó óvintézkedések: A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni tilos.
Vizekbe, közcsatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

- 7.1. Kezelés: Állandó szellőzést kell biztosítani. Ne érintkezzen a szemmel és a bőrrel.
Kerüljük a por képződését.
- 7.2. Tárolás: csak eredeti zárt csomagolásban, jól szellőző, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Víztől, nedvességtől különösen óvjuk. Illetéktelen személyeknek tilos a raktárba való bejutás. Gyermekektől távol tartandó.

8. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ MUNKAVÉGZÉS FELTÉTELEI

- 8.1. A munkavégzés feltételei:



Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, bőrre, szembe jutását, porának belégzését.

Munka közben étkezni, dohányozni tilos. A szennyezett védőruhát azonnal le kell cserélni. Szünetekben és a munka után folyóvizet tisztálkodás szükséges. Élelmiszertől, italoktól és takarmánytól távol tartandó.

8.2. Műszaki intézkedések: megfelelő szellőztetés mellett alkalmazható

8.3. Munkahelyi levegőben megengedett határérték (25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM rendelet):
Portlandcement (CAS: 65997-15-1): ÁK érték: 10 mg/m³
CK érték: - mg/m³

8.4. Egyéni védelem

8.4.1. Légzésvédelem: elégtelen szellőzés vagy nagy porkoncentráció esetén por elleni védőmaszk.

8.4.2. Bőr- és testfelület védelme: védőruha, hosszú ujjú.

8.4.3. Kézvédelem: védőkesztyű.

8.4.4. Szemvédelem: szorosan záródó védőszemüveg.

9. FIZIKAI-KÉMIAI JELLEMZŐK

Fizikai állapot:

halmazállapot: por
szín: termék szerint
szag: jellegzetes

forráspont: nincs meghatározva
olvadáspont: nincs meghatározva
lobbanáspont: nincs meghatározva
pH (20C°-on): kb. 12 (a hidratációs foktól függően)
oldhatóság vízben (20C°-on): max. 1,5 g/l
szilárd anyagtartalom: 100,0%
oldószer tartalom: szerves: 0%
sűrűség: nincs meghatározva
a termék nem öngyulladó, nem robbanásveszélyes
Megjegyzés: víz hozzáadásakor lúgos lesz és megkeményedik.

10. STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG

Stabilitás: előírászerű tárolás és felhasználás esetén stabil.

Hőbomlás során: -

Veszélyes reakció, veszélyes bomlástermékek: nem ismert.

Összeférhetetlen anyagok: vízzel reagál és megkeményedik.

11. TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Irritálja a bőrt, a nyálkahártyát és a szemet. Súlyos szemkárosodást okozhat.

Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).

Gyakori túlzott expozíció a légzőrendszert károsíthatja (pl köhögés jelentkezhet).

Gyártó további adata:

A bőr nedvességtartalmával érintkezve is irritálhatja a bőrt.

12. ÖKOTOXICITÁS

Vízminőség-veszélyességi osztálya: összességében nem veszélyezteti a vizeket (gyártó besorolása).

Ne engedjük a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba jutni.



13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A termék maradékai veszélyes hulladéknak minősülnek, kezelésükre a vonatkozó rendeletben foglaltak az irányadók.

Ne keverjük a háztartási hulladékhoz. Csatornába engedni nem szabad. A maradék anyag újrahasznosítható, vagy vízzel keverve a megszilárdult termék veszélytelen építési hulladékként kezelhető (a gyártó ajánlása).

EWC kód: 17 09 03* (veszélyes anyagokat tartalmazó egyéb építkezési és bontási hulladékok (ideértve a kevert hulladékokat is).

14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Az ADR/RID, GGVS/GGVE, ADN/ADR, IMDG/GGVSee, ICAO-TI és IATA-DGR osztályok szerint nem minősül veszélyes árunak.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

15.1. Címkézésre vonatkozó előírások

Veszélyszimbólum: Xi Irritatív

A vegyi anyag sajátos veszélyeire és kockázataira utaló R mondatok:

R 38 Bőrizgató hatású

R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat

R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A vegyi anyag biztonságos használatára utaló S mondatok:

S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni

S 37/39 Megfelelő védőkesztyűt, szem -/ arcvédőt kell viselni

S 46 Lenyelés esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét meg kell mutatni

S 56 Az anyagot és edényzetét veszélyes- vagy speciális hulladék gyűjtőhelyre kell vinni

Tartalmaz: Portlandcement 25-50 %

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.2. **Munkavédelem**

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről, vonatkozó rendeletei.

15.3. **Veszélyes anyagok**

2000. évi XXV., 2004.évi XXVI. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII.27) EüM., 33/2004. ESZCSM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása

41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

A 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet alapján a készítmény oldható króm (VI) tartalma 0,0002 % alatt van a felhasználhatóság ideje alatt az előírt tárolási feltételek betartása esetén.

15.4. **Veszélyes hulladék**



2000. évi XLIII törvény a hulladékgazdálkodásról
98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek
végzésének feltételeiről

16. EGYÉB

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Felhasználási terület: ipari és lakossági. Rugalmas fugázó habarcs.

A termékre vonatkozó R mondatok kódjai és teljes szövege a 15. pontban van feltüntetve

A 2.pontban szereplő R-mondatok jelentése:

- R 38 Bőrizgató hatású
- R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat
- R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

A Biztonsági Adatlap a felülvizsgálat során a következő pontokban változott:
1,15

Henkel Magyarország Kft.
Építési Kemikáliák Gyára
Titkárság
Barca, Pf. 77. 7571
4.

.....
aláírás