



1. A készítmény neve Pattex Patron

1.1 Felhasználása: Ömledék ragasztó

1.2 Gyártó cég: Henkel Central Eastern Europe

Erdbergstrasse 29

1030-Wien

Tel: ++43-1-71104-0

1.3 Forgalmazó cég: Henkel Magyarország Kft Ragasztástechnika

1113 Budapest, Dávid F. utca 6

Telefon: +36-1-372-5555

Fax: +36-1-372-0200

1.4 Sürgősségi telefon: ETTSZ: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

Tel.: 06-80-20-11-99

2. Összetétel

A termék általános kémiai leírása: ömledék ragasztó.

A készítmény bázis összetevője: etilén-vinilacetát kopolimer.

Veszélyes összetevők: nincsenek.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles.

4. Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén: nem jellemző.

Bőrrel való érintkezés esetén: ha a forró ragasztó a bőrre kerül, vízzel hűteni kell. Súlyos égési sérülés esetén orvoshoz kell fordulni.

Szembe jutás esetén: ha a forró ragasztó a szembe kerül, vízzel azonnal hűteni kell, orvoshoz kell fordulni.

Lenyelés esetén: panaszok esetén orvoshoz kell fordulni.

5. Tűzveszélyesség

Megfelelő tűzoltó szerek: oltóhab, oltópor, CO₂, szórt vízszugár.

Tűzoltó szerek, melyeket biztonsági okokból egyéb tűzoltási célra nem szabad használni: nagy nyomású vízszugár.

Maga az anyag vagy készítmény által okozott speciális expozíciós veszélyek, égéstermékek, keletkező gázok:

Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak: teljes védőfelszerelés használata.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Személyekre vonatkozó óvintézkedések: különleges intézkedés nem szükséges.

Környezetre vonatkozó óvintézkedések: nincs szükség különleges óvintézkedésre.



A szennyezés-mentesítés módszerei: mechanikailag fel kell szedni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés:

Tárolás: normál körülmények között.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Kiegészítő tudnivalók a műszaki berendezések tervezéséhez: nincs.

Munkahelyre vonatkozó, ellenőrizendő határértékkel rendelkező alkotórészek: nincsenek

Kézvédelem: a megolvadt ragasztóval való munkavégzéskor hőálló védőkesztyűt kell használni.

Szemvédelem: védőszemüveg

Bőrvédelem: védőruha

Általános védelem és higiénia: A munkavégzés helyén enni, inni élelmiszert tárolni nem szabad. A szünetekben és a munka végeztével kezet kell mosni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési forma: szilárd, rúd alakú.

Szín: áttetsző

Szag: nincs

Lágyuláspont: 86 °C Ring and ball módszer

Relatív sűrűség: 0,98 g/cm³ (20°C) DIN 51757

Oldhatóság: vízben nem oldódik (20°C)

Viszkozitás: 15200-18800 mPas (170°C) Brookfield Thermosel

11600-14200 mPas (180°C) Brookfield Thermosel

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő helyzetek: Szakszerű kezelés és tárolás esetén veszélyes reakció nem ismert.

Kerülendő anyagok: Rendeltetésszerű felhasználás esetén veszélyes reakció nem ismert.

Veszélyes bomlástermékek: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert. Magas hőmérsékleten ecetsav szabadulhat fel.

11. Toxikológiai adatok

Az anyag szakszerű használata esetén egészségkárosodást nem figyeltek meg. Hosszantartó belélegzése a légutak irritációját okozhatja.

12. Ökotoxicitás

Ökotoxicitás: Rendeltetésszerű felhasználás esetén a kikeményedett ragasztó nem mérgező a vízi szervezetekre.

WGK = 0. Általában nem veszélyezteti a vizet.

Perzisztencia és lebomlási képesség: A termék biológiai úton nehezen lebontható.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A hulladék kezelése és megsemmisítése a helyi hatóságok felügyeletével történjen.



EWC kódszáma a 16/2001 (VII.18.) KöM rendelet szerint 080410.

De, az érvényes EWC kódok, általában nem a termékre vonatkoznak, hanem főként a hulladék eredetére.

A különböző felhasználási területek miatt a gyártó nem tudja pontosan meghatározni az EWC kódot.

Probléma esetén, vegye fel a kapcsolatot a gyártóval.

14. Szállításra vonatkozó előírások

Az RID/ADR, GGVS/GGVE, ADNR, IMDG, ICAO-TI/IATA-DGR értelmébe nem minősül veszélyes árunak.

15. Szabályozási információk

A 44/2000.(XII.27.) EüM rendelet alapján nem jelölésköteles.

16. Egyéb

A fenti adatok a jelenlegi ismereteinkre korlátozódnak, a termék tulajdonságait nem biztosítják, és semmiféle jogviszony alapjául nem szolgálnak.

Henkel Magyarország Kft.
Ragasztástechnika
2600 Vác, Derecske dűlő
21: