

BIZTONSÁGI ADATLAP	TRILAK Festékgyártó KFT.
---------------------------	---------------------------------

Kiállítás kelte: 1998-01-21	Módosítás kelte: 2008-05-29
-----------------------------	-----------------------------

1. A készítmény és a vállalkozás azonosítása
TRILAK DECOR Effekt festék

A készítmény felhasználása:	Effekt festék
-----------------------------	---------------

Gyártó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Forgalmazó cég neve	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon	+36-1-421-6100
Fax	+36-1-283-0455

Sürgősség esetén	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
Ügyeleti telefon	+36-1-476-6400, +36-1-476-6464
Zöld szám	+36-80-20-1199

Forgalomba hozatalért felelős:	Trilak Festékgyártó Kft.
Cím:	1238 Budapest, Grassalkovich u. 4.
Telefon:	+36-1-421-6100
Biztonsági adatlap információ	meo@trilak.hu

2. A veszély azonosítása
44/2000.(XII.27.) EÜM. rendelet szerint

A normál higiéniai utasításokat betartva, a készítmény nem veszélyes.

Veszélyjel: Nem jelölésköteles	Veszélyszimbólum: —
--------------------------------	---------------------

S-mondatok	
2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
23	A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

3. Összetétel / Az alkotórészekre vonatkozó információ
Összetétel: víz, diszperziós kötőanyag, pigmentek, töltőanyagok

Veszélyes anyag tartalom: —						
	Név	CAS	EINECS	%	Veszélyjel	R-mondat

4. Elsősegélynyújtási intézkedések

Bőrre jutás esetén: Gondosan mossuk le a bőrfelületet szappannal és vízzel.

Szembejutás esetén: Öblítsük ki a jól széthúzott szemet sok vízzel.

Lenyelés esetén: Azonnal forduljunk orvoshoz.

Belégzés esetén: Szellőztetett helységben használjuk a terméket; hosszú expozíció esetén gyenge irritáció jelentkezhet.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Speciális tűzvédelmi intézkedés: nincs

Lobbanás pont: nem tűzveszélyes

Robbanás veszély: nincs

6. Intézkedések baleset esetén

Használjunk felszívóképes anyagot, és helyezzük megfelelő edénybe.

7. Kezelés és tárolás

Ha nem használja, tartsa az edényzetet zárva.

Óvja a terméket a hidegtől és a túlságosan magas hőmérséklettől.

Munka után mindig gondosan mossunk kezet.

Tartsuk a terméket +5°C-40°C/50°C hőmérséklet között.

Fagytól óvni kell.

8. Az expozíció ellenőrzése / Egyéni védelem

Nem szükséges semmilyen speciális személyi védőfelszerelés.

Ennek ellenére mi javasoljuk, hogy a következő személyi védőfelszereléseket használjuk:

-védőszemüveg

-a terméknek ellenálló kesztyű és ruha

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Külső megjelenés	viszkózus folyadék
Szag	enyhe, jellegzetes
Szín	megfelelő színű
Fagyáspont	kb. 0°C
Forráspont	kb. 100°C
Lobbanáspont	Nagyobb, mint 150°C
Sűrűség	1,00-1,03 g/cm ³
Száradási idő	rétegenként: 3-4 óra teljes: 1-2 nap. Mosható 20 nap után
Viszkozitás	5000 2000 cps.

10. Stabilitás és reakcióképesség

Kémiai stabilitás: stabil

Veszélyes reakciók: Nem ismert veszélyes reakció.

Összeférhetetlenség más anyagokkal: Óvjuk az erősen oxidatív anyagoktól.

11. Toxikológiai információk

LD₅₀, nyúl: >5000 mg/kg

TLV kibocsátás: nem alkalmazható.

Bőr irritáció (nyúl): nem irritáló.

Szem irritáció (nyúl): A termék irritálhatja a szemet.

12. Ökológiai információk

Használjuk a terméket az általános munkaelőírásoknak megfelelően, és akadályozzuk meg a termék természetbe való elfolyását.

A termék hosszú biodegradációs idejű, és kissé toxikus a halakra: nagy mennyiségben megszínezheti a folyót.

Ne engedjük a terméket a lefolyóba, vagy a csatornába.

13. Ártalmatlanítási szempontok

A nemzetközi és helyi előírásoknak megfelelően járjunk el.

14. Szállítási információk

Osztály: nincs
Az aktuális szabályozás nem ír elő feliratot.
ADR/RID:-

15. Szabályozási információk

Veszélyjel: Nem jelölésköteles

R-mondatok: —

S mondatok:

- 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet.
- 23 A keletkező permetet nem szabad belélegezni.
- 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást.

Veszélyes anyag tartalom:

—

EU határérték erre a termékre (A/k): **150 g/l(2007)/ 100 g/l(2010)**.
Ez a termék legfeljebb **100 g/l VOC**-t tartalmaz.

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem:

- 1993. évi XCIII: A munkavédelemről szóló törvény és módosításai és a vonatkozó NM, MüM rendeletek a módosításokkal együtt

Veszélyes anyagok:

- 2000. évi XXV. Törv. A kémiai biztonságról
- 44/2000 (II. 27) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól és ennek módosítása a 33/2004 (IV.26.) ESZCSM rendelet
- 1907/2006/EK rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)
- 3/2006 (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről

Veszélyes hulladék:

- 120/2004 (IV.29.), 98/2001 (VI.15.), 192/2003 (XI.26.) Korm. rendeletek
- 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet

Illékony szerves oldószerek:

- 25/2006 (II.3.) Korm. rendelet egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószertartalmának szabályozásáról

16. Egyéb**Felhasználási terület:** effekt festék**Változás a 2006-04-10 -én kiállított adatlaphoz képest:**

1-2-3. pontok REACH szerinti módosítása

15. pontban: jogszabályi módosítások feltüntetése (REACH)

A 2. pontban szereplő R -mondatok listája:

—