

## BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK rendelet szerint

<b>1.</b>	<b>Anyag / készítmény - és cégmegnevezés</b>
-----------	--

- 1.1. A készítmény megnevezése: DUNAPLASZT PRIMER
- 1.2. Felhasználás: Korroziógátló alapozó
- 1.3. A gyártó cég neve: Egrokkorr Festékipari Zrt.  
2030 Érd, Fehérvári út 63-65.  
telefon: 06-23-521-270  
tel/fax: 06-23-521-275
- Forgalmazó cég neve: Egrokkorr Festékipari Zrt.  
2030 Érd, Fehérvári út 63-65.  
telefon: 06-23-521-270  
tel/fax: 06-23-521-275
- Felelős személy: Kovács Béla  
E-mail: [meo@egrokkorr.hu](mailto:meo@egrokkorr.hu)
- 1.4. Sürgősségi információs telefon: Egészségügyi Toxikológiai és Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)  
1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.  
06 80 201-199 (éjjel-nappal hívható)

<b>2.</b>	<b>Lehetséges veszélyek</b>
-----------	-----------------------------

A veszély megnevezése: **Xi Irritatív**  
**F Tűzveszélyes**

**R 11** Tűzveszélyes  
**R 20** Belélegezve ártalmas  
**R 36/37** Szemizgató hatású, izgatja a légutakat.  
**R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja  
**R 67** Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

<b>3.</b>	<b>Összetétel – Alkotórészekre vonatkozó adatok</b>
-----------	---

CAS szám	EINECS szám	Megnevezés	Súly %	Veszélyjel	R - mondat
67-63-0	200-661-7	Izopropil alkohol	20-30	Xi, F	11-36-67
78-93-3	201-159-0	Metil-etil-ke-ton	10-15	Xi, F	11-36-66-67
78-83-1	201-148-0	Izobutilalkohol	10-13	Xi	10-37/38-41-67
7779-90-0	231-944-3	cinkfoszfát	5-8	N	50/53

Az R mondatok teljes szövegét ld. a 16. pontban

<b>4.</b>	<b>Elsősegély intézkedések</b>
-----------	--------------------------------

- 4.1. Általános tanácsok  
Minden kétséges esetben vagy tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz.  
Eszméletlenség esetén semmit nem szabad szájon át beadni.
- 4.2. Belégzés után  
Vigyünk a sérültet friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg. Eszméletlenség esetén helyezzük stabil oldalfekvő helyzetbe. Tartsuk melegen. A helyszínrre hívjunk orvost.

#### 4.3. Szembe jutás esetén

Öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszéllek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Szakorvosi ellátás indokolt.

#### 4.4. Bőrre jutáskor

Vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Soha ne használjunk oldószert lemosásra. Irritatív tünetek jelentkezésekor szakorvosi ellátás szükséges.

#### 4.5. Lenyelés esetén

A helyszínen azonnal hívjunk orvost. A sérültet vigyük friss levegőre, szoros ruhadarabjait lazítsuk meg és fektessük kényelmes helyzetbe. Hánytatás tilos. Eszméletlen betegnek semmit ne adjunk szájon át.

### 5. Tűzvédelmi intézkedések

#### 5.1. Alkalmas oltószerek

Hab (alkoholnak ellenálló), széndioxid, por, vízpermet  
Az oltóvíznek nem szabad a csatornába vagy a vizekbe folynia.

#### 5.2. Biztonsági okok miatt nem használható oltószerek

Erős vízszugár

#### 5.3. Az anyag, annak égéstermékei vagy keletkező gázai által okozott különös veszélyek

Tűz esetén sűrű, fekete füst, szénmonoxid, széndioxid, nitrogén-oxidok képződhetnek. A veszélyes bomlástermékek belégzése komoly egészségkárosodást okozhat.

#### 5.4. Különleges védőfelszerelés

A teljes testfelületet védő, antisztatikus anyagból készült ruházat, védőkesztyű, védőlábbeli, a szemet és az arcfelület védelmét biztosító, a veszélyes bomlástermékek ellen is határos védelmet nyújtó izolációs légzésvédő használata kötelező.

#### 5.5. További útmutatások

A tűzfészek közelében lévő zárt tartályokat hűteni kell!

### 6. Intézkedések baleset esetén

#### 6.1. Személyi védelem

A munkatérben csak a kijelölt személyek tartózkodhatnak.  
Oldószerekkel szemben ellenálló védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg, (a 8. pontban megadott egyéni védőruházat és védőeszközök alkalmazása), továbbá gőzök, veszélyes bomlástermékek keletkezése esetén a légzésvédelem biztosítása is kötelező.

#### 6.2. Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot nem gyúlékony felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, kovafölddel, egyéb univerzális kötőanyaggal) kell lefedni, majd zárt tartályba helyezni és az így keletkező veszélyes hulladékot veszélyes hulladékok kezelésére és ártalmatlanítására jogosult céggel kell elszállíttatni. A szennyezett felületek tisztítására detergens tartalmú tisztítószereket lehet használni.

Megsemmisítés: a hatósági előírások szerint.

Vizekbe, közcatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

#### 6.3. Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcatornába juttatni tilos.

### 7. Kezelés és tárolás

#### 7.1. Kezelés

Bőrrel és szemmel történő érintkezést, a készítmény gőzének belégzését kerülni kell.

Használata során a 8. pontban előírt egyéni védőeszközöket viselni kell, az ipari és személyi higiénés előírásokat be kell tartani. A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad. A tárolóedényeket zárva kell tartani.

#### 7.2. Tárolás

Eredeti zárt csomagolásban, biztonsági elektromos berendezésekkel ellátott, jól szellőző, hűvös, száraz helyen, élelmiszerektől elkülönítetten tárolandó. Gyújtóforrástól távol tartandó, dohányozni tilos! Hőtől, direkt napsugárzástól védeni kell.

### 7.3. Az együtt tárolásra vonatkozó utasítások

Erősen savas és lúgos anyagoktól valamint oxidálószerektől távol tartandó!

### 7.4. A raktározási feltételekre vonatkozó további adatok

Mindig eredeti göngyölegben kell tárolni. Figyelembe kell venni a címkén található útmutatásokat.

## 8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

### 8.1. Expozíciós határértékek

A munkahelyi légtérben biztosítani kell a megengedett határértékek betartását:

metil-etil-ke-ton	ÁK – érték: 83 mg/m <sup>3</sup>
	CK – érték: 205 mg/m <sup>3</sup>
Izobutilalkohol	MAK érték: 310 mg/m <sup>3</sup>
Izopropilalkohol	MAK érték: 500 mg/m <sup>3</sup>

### 8.2. A légtérszennyezettség koncentrációját levegőmérésekkel kell ellenőrizni.

### 8.3. Műszaki intézkedések

Az A és B komponens összekeverése, a festendő felületek előkészítése, tisztítása, zsírtalanítása, a festék hígítása, felvitele csak megfelelő hatásfokú szellőztetés (általános és helyi elszívás biztosítása) mellett végezhető.

### 8.4. Személy védelem

#### 1. Légzésvédelem

Elégtelen hatásfokú szellőztetés esetén, gőz/aeroszol keletkezésének veszélyekor légzésvédelem biztosítása szükséges.

#### 2. Testfelület védelme

Az oldószerekkel szemben védelmet nyújtó, az irritatív hatással szemben ellenálló és a bőrön át történő felszívódást megakadályozó, antisztatikus anyagból készült védőruházat és védőlábbeli.

Az elszennyeződött védőruházatot le kell cserélni (a készítmény bőrön át is felszívódó komponenseket tartalmaz).

#### 3. Kézvédelem

A bőrön át történő felszívódást megakadályozó védőkesztyű.

#### 4. Szemvédelem

Jól illeszkedő védőszemüveg és/vagy védőálarc.

### 8.5. Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra való jutását, gőzének, permetének belégzését. A munkavállalók figyelmét fel kell hívni a termék ártalmas tulajdonságaira.

A munka szüneteiben és a munkavégzés után folyóvizes, szappanos tisztálkodás szükséges.

A munkavállalók rendszeres orvosi ellenőrzése (előzetes és időszakos alkalmassági vizsgálat) szükséges.

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot	: folyékony
Szín	: színes
Szag	: jellegzetes
pH-érték	: nem alkalmazható
Lobbanáspont	: < 21 °C
Tűzvesélyesség	: Tűzvesélyességi fokozat: I. Fokozottan tűz és robbanásveszélyes!

Gyulladási hőmérséklet	: > 300 °C
Robbanáshatár, alsó	: 1,5 tf %
felső	: 6,0 tf %
Oxidáló tulajdonság	: nem oxidáló
Gőznyomás	: nincs meghatározva
Sűrűség	: 1,02-1,1 g/cm <sup>3</sup> 20°C-on
Oldhatóság	: szerves oldószerekben oldódik
Vízben való oldhatóság	: vízzel nem elegyíthető
Viszkozitás v.	
Kifolyási idő (Mp4 /20 °C):	: min 30 s
VOC tartalom	: a termék legfeljebb 670 g/l VOC-t tartalmaz

## 10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. A raktározásra és kezelésre vonatkozó ajánlott előírások betartásakor: stabil (ld.7. pont)

10.2. Elkerülendő feltételek  
Forró felület, nyílt láng, szikra

10.3. Kerülendő anyagok  
Erősen savas és lúgos anyagoktól valamint oxidálószerektől távol tartandó!

10.4. Veszélyes bomlástermékek  
Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek, füst, szénmonoxid, széndioxid, keletkezhetnek.

## 11. Toxikológiai adatok

11.1. Akut toxicitás (LD<sub>50</sub>):  
A termékről nem állnak rendelkezésre adatok.

11.2. Egyéb:  
Gőzeinek belégzése irritálja a légzőrendszert.  
Ismételt vagy hosszabb ideig tartó szemmel történő érintkezése irritációt okozhat.  
Ismételt bőrexpozíciója mérsékelt irritációt, allergiás dermatitist okozhat.  
Rendeltetésszerű alkalmazása, és a munkavédelmi előírások betartása esetén egészségkárosító hatással nem kell számolni.

Az alkotórészekre vonatkozó adatok

Expozíciós út		cinkfoszfát	izobutilalkohol	izopropilalkohol	metil-etil-ke-ton
Szájon át /oral, patkány/ mg/kg	LD50	> 5000	2460	> 2000	3300
Bőrön át /derm, nyúl/ mg/kg	LD50	n.a.	3400	> 2000	5000
Belégzésnél /inhal, patkány/ mg/l	LC50/4 h	n.a.	> 24	> 5	40

## 12. Ökológiai információk

Tilos a készítményt élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. Tilos a terméket csatornába ill. vízelvezető berendezésbe engedni!

A készítményt nem vizsgálták, így nem állnak rendelkezésre vizsgálati adatok

Ökotoxicitás az alkotórészekre vonatkozóan:

	cinkfoszfát	izobutilalkohol	izopropilalkohol	metil-etil-ke-ton
EC50/48 h (daphnia magna) [mg/l]	< 1,7	n.a.	> 100	7060
LC50/96 h (jászkeszeg) [mg/l]	< 5,1	100-1000	> 100	4880

<b>13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás</b>
---

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] és a 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.] foglaltak szerint.

Termék: Csatornába engedni nem szabad! Tilos háztartási hulladékkal együtt ártalmatlanítani!

Hulladékjegyzék-(EWC) kód:

**08 01 11\*** szerves oldószereket, illetve más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- vagy lakk-hulladékok

Csomagoló anyagra:

Hulladékjegyzék-(EWC) kód:

**150110\*** Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

<b>14. Szállításra vonatkozó előírások</b>
--

14.1. Szárazföldi szállítás:

1. UN szám: 1263
2. Osztály: 3
3. Megnevezés: festék
4. Csomagolási csoport: II

<b>15. Szabályozási információk</b>
-------------------------------------

15.1. Kémiai biztonsági értékelés:-

15.2. Címkézésre vonatkozó előírások:

Veszélyszimbólum: **Xi**  
**F**

Veszélyesség megnevezése: **Irritatív**  
**Tűzveszélyes**

15.3. A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R - mondatok:

**R 11** Tűzveszélyes

**R 20** Belélegezve ártalmas

**R 36/37** Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

**R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

**R 67** Gőzök álmoasságot vagy szédülést okozhatnak

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S - mondatok:

**S 1** Elzárva tartandó

**S 2** Gyermekek kezébe nem kerülhet.

**S 3/7/9** Az edényzet jól lezárva, hűvös és jól szellőztethető helyen tárolandó.

**S 16** Gyújtóforrástól távol tartandó – Tilos a dohányzás!

**S 25** Kerülni kell a szembejutást.

**S 29** Csatornába engedni nem szabad.

**S 33** A sztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.

**S 45** Baleset vagy rosszullét esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni

**S 46** Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

**S 51** Csak jól szellőztetett helyen használható.

Veszélyes összetevőket tartalmaz:

CAS szám	EINECS szám	Megnevezés	Veszélyjel	R - mondat
67-63-0	200-661-7	Izopropil alkohol	Xi, F	11-36-67
78-93-3	201-159-0	Metil-etil-keton	Xi, F	11- 36/37
78-83-1	201-148-0	Izobutilalkohol	Xi	10-37/38-41-67
7779-90-0	231-944-3	cinkfoszfát	N	50/53

15.3. Engedélyek/korlátozások: -

15.4. Vonatkozó nemzeti és közösségi törvények és rendeletek:

1. REACH nemzetközi szabályozás:

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH), az Európai Vegyianyag-ügynökség létrehozásáról, az 1999/45/EK irányelv módosításáról, valamint a 793/93/EGK tanácsi rendelet, az 1488/94/EK bizottsági rendelet, a 76/769/EGK tanácsi irányelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről

**2. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos rendeletek:**

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról, [módosítja: 2004. évi XXVI. tv.; 2004. évi CXL. tv.; 2005. évi CXXVII. tv.] és vonatkozó rendeletei: 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet [módosítja: 33/2004. (IV. 26.) EszCsM; 60/2005. (XII. 20.) EüM r.; 3/2006. (I. 26.) EüM r.; 1/2005 (I. 7.) FVM r.; 61/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 73/2004 (VIII. 11.) ESzCsM r.; 26/2007. (VI. 7.) EüM rendelet]

**3. Veszélyes hulladékra vonatkozó előírások:**

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet [módosítja: 340/2004 (XII. 22. Korm. rendelet; 313/2005. (XII. 25.) Korm. r.] 16/2001. (VII. 18.) KöM. rendelet 16/2001. (VII. 18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11. KvVM rendelet.]

4. Vízszennyezéssel kapcsolatos rendeletek:

220/2004 (VII. 21.) Korm r., [módosítja: 368/2004 (XII. 26.) Korm. r.; 340/2004 (XII. 22.) Korm. r.; 208/2006. (X. 16.) Korm. rendelet]

**5. Munkavédelemre vonatkozó előírások:**

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, módosításai és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

<b>16. Egyéb</b>
------------------

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában elforduló R-mondatok teljes szövege:

**R 10** Kevésbé tűzveszélyes

**R 11** Tűzveszélyes

**R 36** Szemizgató hatású

**R 36/37** Szemizgató hatású, izgatja a légutakat

**R 37/38** Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat

**R 38** Bőrizgató hatású.

**R 41** Súlyos szemkárosodást okozhat

**R 50/53** Nagyon mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat

**R 66** Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja

**R 67** Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: -

Javasolt felhasználási korlátozások (a szállító nem kötelező jellegű javaslata): -

Ez a biztonsági adatlap a gyártó rendelkezésére álló dokumentációk alapján készült, és megfelel a 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és módosítása valamint vonatkozó rendeletei, 44/2000. (XII. 27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESZCSM rendelet (a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól) előírásainak.

Módosított részek: 1-16. pont

Egokorr Festékipari Zrt.  
2030 Érd, Fehérvári út 63-65.