
Biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EWG előírásának megfelelően

Gyártó : Meffert AG
Kereskedelmi név : DÜFA ACRYL-WETTERSCHUTZLACK
Nyomtatás dátuma : 2005.04.22. készült : 2005.04.20. Oldal : 1/ 5

01. Termék- és cégmegnevezés

Kereskedelmi név

DÜFA ACRYL-WETTERSCHUTZLACK

Gyártó

Meffert AG
Farbwerke
Postfach 19 64
55509 Bad Kreuznach

Telefon/Telefax

Telefon : 0671 / 870 - 0
Telefax : 0671 / 870 - 397

Forgalmazó

düfa Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.

Telefon/Telefax

Telefon : 35/350-624
Telefax : 35/350-350

02. Összetétel/az összetevő anyagok adatai

Veszélyesanyag-tartalom

2- (2-BUTOXYETOXY) ETANOL

Részarány	:	1 -	5 %	CAS-szám	:	112-34-5
Veszélyszimbólumok	:	Xi		R-mondat	:	36

03. Lehetséges veszélyek

Veszély leírása

-

04. Elsősegélynyújtás

Általános utasítások

A szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el. A tünetek jelentkezésekor vagy kétséges esetekben forduljunk orvoshoz.

Belélegzés esetén

A sérültet vigyük friss levegőre és tartsuk melegen.

Bőrre jutáskor

Vízzel és szappannal tisztítani

Szembe jutáskor

Bő vízzel mossuk ki (10-15 perc)
Tartós panaszoknál orvost hívjunk

Lenyelés esetén

Forduljunk orvoshoz, tartsuk a sérültet nyugodt helyzetben, ne hánytassunk

05. Tűzoltási intézkedések

Alkalmas oltószerek

hab, szén-dioxid, por, vízpermet

Gyártó : Meffert AG
Kereskedelmi név : DÜFA ACRYL-WETTERSCHUTZLACK
Nyomtatás dátuma : 2005.04.22. készült : 2005.04.20.

Oldal : 2/ 5

**Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek, égés-
termékek vagy gázok**

Égésnél sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat.

Tűzoltásnál szükséges különleges védőfelszerelés

légzésvédő használata ajánlatos

Egyéb tudnivalók

A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell

06. Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

Személyre vonatkozó védőintézkedések

A 7. és 8. fejezet védőintézkedéseit tartsuk be.

Környezetvédő intézkedések

Nedvességmeggkötő anyaggal szedjük fel és a hulladékkezelésre vonatkozó törvények alapján gondoskodjunk róla. Folyókba, tavakba vagy vezetékes hálózatba történő bejutása esetén az illetékes hatóságok értesítendőek.

Tisztítási eljárás/felszedés

A kiömlött anyagot nem éghető nedvszívó anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit) körülhatároljuk és a helyi előírásoknak megfelelően az arra kijelölt tartályokba gyűjtjük.

07. Kezelés és tárolás

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez

A vegyi anyagokkal való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be.

Tűz- és robbanásmegelőző tudnivalók

nincsenek különleges előírások

A tárolóterekre és edényzetre vonatkozó követelmények

A kibontott edényzetet gondosan zárjuk vissza, hogy az esetleges kifolyást megakadályozzuk

Az együtt tárolás tudnivalói

Erősen savas és alkáli anyagoktól, mint oxidálószerrek, távol tartandó.

Egyéb tudnivalók a tárolás körülményeiről

A címkén lévő utasításokat tartsuk be. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük. 0°C alá történő lehűlését akadályozzuk meg.

08. Anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes védőfelszerelés

Műszaki intézkedések

nincsenek különleges előírások

Munkahelyi levegőben megengedett határérték

2-(2-BUTOXYETOXY)ETANOL

CAS-szám : 112-34-5

Értéke: : 100,000 mg/m³

Biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EWG előírásának megfelelően

Gyártó : Meffert AG
Kereskedelmi név : DÜFA ACRYL-WETTERSCHUTZLACK
Nyomtatás dátuma : 2005.04.22. készült : 2005.04.20. Oldal : 3/ 5

Személyi védőfelszerelés

Általános védő- és higiéniai előírások

A vegyi anyagokkal való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be.

Légzésvédelem

Nem kötelező, azonban a gőzök belélegzését kerüljük.

Kézvédelem

Védőkesztyű

Szemvédelem

Védőszemüveg

09. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési kép

Halmazállapot : folyékony
Szag : nem érzékelhető

Biztonsági fontosságú adatok

Állapotváltozás :
Forráspont: (1013 hPa) 100 °C
Lobbanáspont : -
Gyulladási hőmérséklet : 195 °C
Robbanási határkoncentráció :
Alsó/felső : 0,7 tf% / 5,9 tf%
Gőznyomás : (50 °C) 123,3 hPa
Sűrűség : (20 °C) 1,32 g/cm³
Vízben oldékonyság: igen
pH-érték : 8
Viszkozitás : (20 °C) 6 Pa.s

10. Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő körülmények

nem ismert

Kerülendő anyagok

Erősen savas és alkáli anyagoktól, mint oxidálószer, távol tartandó, hogy az exoterm reakciókat elkerüljük

Veszélyes bomlástermékek

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek pl. szén-dioxid, szén-monoxid, füst, Nox keletkezhetnek

11. Toxikológiai adatok

Gyakorlati tapasztalatok

Szakszerű kezeléskor, a munkahelyi higiénia vonatkozó előírások figyelembevételével terméknek nincsenek egészségkárosító hatásai.

Gyakori és tartós érintése bőrirritációt okozhat.

További adatok

A termék toxikológiai besorolása a 88/379/EWG irányelvek alapján történt.

12. Ökológiai adatok

Eliminációs tudnivalók (perzisztencia és lebomlás)

-

Biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EWG előírásának megfelelően

Gyártó : Meffert AG
Kereskedelmi név : DÜFA ACRYL-WETTERSCHUTZLACK
Nyomtatás dátuma : 2005.04.22. készült : 2005.04.20. Oldal : 4/ 5

További utasítások

Az anyagot előkezelés nélkül ne hagyjuk közcsatornákba és élővizekbe kerülni.

13. Hulladékkezelési tudnivalók**Termék****Ajánlás**

A helyi hatósági előírások figyelembevételével az EAK - európai hulladék-katalógus szerinti besorolás
080103 Vizbázisú festék és lakk hulladékok

Tisztítatlan csomagolóanyagok**Ajánlás**

A szennyezett csomagolást maradéktalanul ürítsük ki. Aztán megfelelő tisztítás után továbbhasznosításba adható. A tisztítatlan csomagolóanyagot a termékhez hasonló módon kezeljük.

14. Szállítási tudnivalók**Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE****Osztálybesorolás**

GGVS/GGVE : Osztály --- Számjegy -- Betűjel --
RID/ADR : Osztály --- Számjegy -- Betűjel --

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee**Osztálybesorolás**

IMDG-Code : -.-
UN-Nummer : - MarPol : --

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR**Osztálybesorolás**

ICAO-IATA-osztály : ---
UN-szám : -

Biztonságtechnikai adatlap a 91/155/EWG előírásának megfelelően

Gyártó : Meffert AG
Kereskedelmi név : DÜFA ACRYL-WETTERSCHUTZLACK
Nyomtatás dátuma : 2005.04.22. készült : 2005.04.20. Oldal : 5/ 5

15. Előírások

EG irányelvek szerinti besorolás

Veszélyszimbólum

-

R-mondatok

-

S-mondatok

-

Nemzeti előírások

Éghető folyadékok rendelkezése szerint

VbF-Klasse -

Vízveszélyeztetési osztály

WGK 1

Szabályzási előírások, információk:

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem:

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról

44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

Veszélyes hulladék:

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet

16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb adatok

A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai állásának. Azok azonban nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses viszonyt.
