

Biztonságtechnikai adatlap

91/155/EWG irányelvek szerint

Nyomtatás dátuma: 2005.04.22.

Készült: 2005.04.22.

Oldal: 1/4

Termék neve: Decoquarz, minden szemcseméret és színárnyalat

1. Termék- és cégmegnevezés

Termék leírása: Decoquarz dekoratív falbevonat

Gyártó: Meffert AG Farbwerke

Postfach 19 64

55509 Bad Kreuznach

Telefon : 0671 / 870 - 0

Telefax : 0671 / 870 - 397

Forgalmazó: düfa Hungária Kft.

2651 Rétság, Rákóczi út 6.

Telefon : 35/350-624

Telefax : 35/350-350

2. Összetétel / Az összetevő anyagok adatai

Vizes műgyantás vakolat ásványi adalékanyagokkal, műgyantás diszperzióval és vízzel

3. Lehetséges veszélyek

VESZÉLYJEL: -

A VESZÉLYES ANYAGOK VESZÉLYEIRE/KOCKÁZATAIRA UTALÓ R MONDATOK: -

A VESZÉLYES ANYAGOK BIZTONSÁGOS HASZNÁLATÁRA UTALÓ S MONDATOK: -

4. Elsősegélynyújtás

ÁLTALÁNOS UTASÍTÁSOK:

A szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el. A tünetek jelentkezésekor vagy kétséges esetekben forduljunk orvoshoz. Eszméletvesztés esetén ne adjunk be semmit szájon keresztül.

BŐRRE JUTÁSKOR:

Vízzel és szappannal tisztítsuk. Ne használjunk oldószert vagy hígítót.

SZEMBE JUTÁSKOR:

A szemhéjak széthúzása mellett legalább 10 percig tiszta, folyó vízzel gazdagon mossuk ki. Feltétlen keressünk fel orvost.

LENYELÉS ESETÉN:

Hívjunk orvost. A sérültet tartsuk nyugodt testhelyzetben. Hánytatás tilos.

5. Tűzoltási intézkedések

ALKALMAS OLTÓSZEREK:

Száraz oltóanyag (por), szén-dioxid, hab (alkoholmentes), vízpermet

Az oltóvizet ne engedjük a csatornarendszerbe. Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek: egysugaras víz.

AZ ANYAG VAGY A TERMÉK ÁLTAL OKOZOTT KÜLÖNLEGES VESZÉLYEK, ÉGÉSTERMÉKEK VAGY GÁZOK:

Égésnél sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly egészségkárosodásokat okozhat.

TŰZOLTÁSNÁL SZÜKSÉGES KÜLÖNLEGES VÉDŐFELSZERELÉS:

Légzésvédő használata ajánlatos. A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK: a vizes, folyékony termék nem éghető, amíg van a vizes alkotórészből.

Biztonságtechnikai adatlap

91/155/EWG irányelvek szerint

Nyomtatás dátuma: 2005.04.22.

Készült: 2005.04.22.

Oldal: 2/4

Termék neve: Decoquarz, minden szemcseméret és színárnyalat

6. Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

SZEMÉLYRE VONATKOZÓ VÉDŐINTÉZKEDÉSEK:

A 7. és 8. fejezet védőintézkedéseit tartsuk be.

KÖRNYEZETVÉDŐ INTÉZKEDÉSEK:

A termék nem kerülhet a csatornába. Folyók, tavak vagy a vezetékes vízhálózat szennyeződése esetén az illetékes hatóságok értesítendők.

TISZTÍTÁSI ELJÁRÁS / FELSZEDÉS:

A kiömlött anyagot nem éghető nedvszívó anyaggal (pl. homok, föld, vermikulit) körülhatároljuk és a helyi előírásoknak megfelelően az arra kijelölt tartályokba gyűjtjük.

A szennyezett felületeket lehetőleg tisztítószerszel tisztogassuk meg, oldószert ne használjunk.

7. Kezelés és tárolás

KEZELÉS:

Használat alatt és után gondoskodjunk a helyiségek jó átszellőzéséről.

TUDNIVALÓK A BIZTONSÁGOS KEZELÉSHEZ:

SZAKSZERŰ HASZNÁLAT ESETÉN NINCSENEK KÜLÖNLEGES ELŐÍRÁSOK.

TÁROLÁS:

A tartályt ne ürítsük nyomással, a felbontott edényeket gondosan zárjuk vissza és függőleges helyzetbe állítva tároljuk, hogy az esetleges kifolyást elkerüljük.

Az anyagot az eredeti edényben kell tárolni. A címkén lévő utasításokat tartsuk be. Jól szellőztetett helyen tároljuk. Hőségától és közvetlen napsugárzástól védjük. Fagytól védjük.

AZ EGYÜTT TÁROLÁS TUDNIVALÓI:

Erősen savas és alkáli anyagoktól, mint oxidálószeresek, távol tartandó.

TŰZ- ÉS ROBBANÁSMEGELŐZŐ TUDNIVALÓK:

A termék nem éghető.

8. Az anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes védőfelszerelés

Munkahelyi levegőben megengedett határérték: -

Személyes védőfelszerelés

LÉGZÉSVÉDELME:

Nem elégséges elszívás esetén fröcskölés ellen használjunk légzésvédőt.

KÉZVÉDELME:

Nitril védőkesztyű

BŐR VÉDELME:

Minden fedetlen testrészt magas zsírtartalmú bőrvédő balzsamot használjunk.

TESTFELÜLET VÉDELME ÉS HIGIÉNIÁS INTÉZKEDÉSEK:

Élelmiszerektől és italoktól távol tartandó. Védőruha viselése ajánlott. A beszennyeződött, átitatódott ruházatot azonnal vegyük le. Munkaközi szünetekben és a munkaidő végén mossunk kezet. Kerüljük a bőrrel való érintkezést.

SZEMVÉDELME:

Fröcskölés elleni védekezésül viseljük védőszemüveget.

Biztonságtechnikai adatlap

91/155/EWG irányelvek szerint

Nyomtatás dátuma: 2005.04.22.

Készült: 2005.04.22.

Oldal: 3/4

Termék neve: Decoquarz, minden szemcseméret és színárnyalat

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Halmazállapot: sűrűnfolyós
Szín: különböző
Szag: jellegzetes

Forráspont: 100 °C
Gőznyomás: 23 hPa 20 °C-on
Sűrűség: kb. 1,8 g/cm³
Viszkozitás: sűrűnfolyós
Oldékonyság vízben: vízben oldódik
pH-érték: 8 – 9 20 °C-on

10. Stabilitás és reakciókészség

TERMÍKUS BOMLÁS / KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK:

A kezelés és tárolás fejezetben leírtak betartása mellett stabil.

VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK:

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek keletkezhetnek, mint pl. szén-dioxid, szén-monoxid, füst.

11. Toxikológiai adatok

Rendeltetésszerű felhasználás során egészségkárosító hatása nem ismert.

12. Ökológiai adatok

A terméket ne engedjük a csatornarendszerbe és az élővizekbe.

13. Hulladékkezelési tudnivalók

TERMÉK:

A folyékony terméket ne kezeljük együtt a háztartási szeméttel. Ne engedjük közcsatornába, élővizekbe vagy a talajba. Csak a teljesen kiürített dobozok adhatók újrahasznosításba. A folyékony anyagmaradékokat hagyjuk kikeményedni és építkezési hulladékként vagy a háztartási hulladékhoz hasonló módon ipari hulladékként gondoskodjunk róla.

HULLADÉKKÓD: EAK 080112 vizesbázisú festékek és lakkok hulladékai

14. Szállítási tudnivalók

GGVSee/IMDG-Code: -

UN-Nr:

ICAO / IATA: -

GGVE/GGVS: -

ADR / RID:

ADNR:

Biztonságtechnikai adatlap

91/155/EWG irányelvek szerint

Nyomtatás dátuma: 2005.04.22.

Készült: 2005.04.22.

Oldal: 4/4

Termék neve: Decoquarz, minden szemcseméret és színárnyalat

15. Előírások

R-mondatok: -

S-mondatok: 2, 7/9, 24/25, 29

S2: Gyermekek kezébe nem kerülhet.

S7/9: Az edényzet légmentesen lezárva és jól szellőztethető helyen tartandó.

S24/25: Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást

S29: Csatornába engedni nem szabad.

Vízveszélyeztetési osztályba sorolás: 1 vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag

Éghető folyadékok rendelkezése szerint: -

Szabályzási előírások, információk:

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem:

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról

44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

Veszélyes hulladék:

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet

16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb adatok

A biztonságtechnikai adatlapban szereplő adatok megfelelnek ismereteink jelenlegi állásának és a hazai, valamint az Európai Unió törvényhozásának. A megadott adatok a terméket a biztonsági követelmények figyelembevételével írják le és nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását.