

Biztonságtechnikai adatlap az EGK 91/155-ös előírásának megfelelően

Termék neve: effekt design Wandlasur classic

Kiállítás kelte: 2005.03.03.

Nyomtatás kelte: 2006.06.20.

1.) Termék és cégmegnevezés

Termék adatai

Kereskedelmi név

Effekt design Wandlasur classic

Gyártó / forgalmazó cég adatai

Gyártó címe

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach

Telefonszám +49 (0)671 870-0

Faxszám +49 (0)671 870-397

Forgalmazó címe

Düfa Hungária Kft.
Rákóczi út 6.

Telefonszám +(35) 350-624

Faxszám +(35) 350-350

2.) Összetétel / az összetevő anyagok adatai

Kémiai jellemző

Műgyanta bázisú vizes diszperziós festék

3.) Lehetséges veszélyek

Veszélyesség szerinti besorolás

A termék a 67/548/EWG előírásai alapján nem jelölésköteles..

4.) Elsősegélynyújtás

Belélegzés esetén

A sérültet friss levegőre vinni és kényelmes testhelyzetbe fektetni. Szabálytalan légzésnél vagy légzés hiánya esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést.

Bőrre jutás esetén

Azonnal vízzel és szappannal lemosni. Ne használjunk oldószert.

Szembe jutás esetén

Azonnal mossuk ki sok vízzel legalább 15 percig. További panaszok esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés esetén

Azonnal orvost hívni. Ne hánytassunk. Itassunk sok vizet kis kortyokban.

5.) Tűzoltási intézkedések

Alkalmas oltószerek

Habbal oltó készülék (alkoholálló), szén-dioxid, ABC-por; vízpermet

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek

Egysugaras víz

Biztonságtechnikai adatlap az EGK 91/155-ös előírásának megfelelően

Termék neve: effekt design Wandlasur classic

Kiállítás kelte: 2005.03.03.

Nyomtatás kelte: 2006.06.20.

Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek, égéstermékek vagy keletkező gázok
Tűz esetén veszélyes gázok keletkezése lehetséges.

Tűzoltásnál szükséges különleges védőfelszerelés
Adott esetben légzőkészülék használata szükséges

Egyéb tudnivalók
A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell. A tűzoltásban résztvevő eszközökről és a szennyezett oltóvízről a helyi hatósági előírásoknak megfelelően kell gondoskodni.

6.) Övintézkedések véletlenszerű környezetbe jutása esetén:

Személyre vonatkozó védőintézkedések
Vízzel csúszós bevonatot képez

Környezetvédő intézkedések
Közcatornába, vizekbe juttatni nem szabad. Amennyiben a termék mégis bejutna a csatornába, értesítsük a területileg illetékes hatóságokat.

Tisztítási eljárás/felszedés
Nedvességmegkötő anyaggal (pl. homok, kovaföld, fűrészpör, általános felszívó anyag) felszedni A felszedett anyagról előírászerűen gondoskodni. A beszennyeződött tárgyakat és talajt a környezetvédelmi előírások figyelembevételével kell vízzel alaposan megtisztítani.

7.) Kezelés és tárolás

Kezelés

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez
Légzésvédőt használni. Csak jól szellőztetett helyen használjuk.

Tűz- és robbanás megelőző tudnivalók
Különleges intézkedéseket nem igényel.

Tárolás

A tárolóterekre és az edényekre vonatkozó követelmények
A kibontott edényzetet gondosan zárjuk vissza, hogy az esetleges kifolyást megakadályozzuk.

Az együtt tárolás tudnivalói
Ne tároljuk együtt erős oxidálószerrel.

Egyéb tudnivalók a tárolás körülményeiről
Fagytól óvjuk. Beszáradását akadályozzuk meg. Hősegtől és közvetlen napsugárzástól védjük.

8.) Anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes védőfelszerelés

Munkahelyi levegőben megengedett határérték

-

Műszaki intézkedések
Ld. 7. fejezet; ezen túlmenően nincsenek további előírások

Személyi védőfelszerelés

Légzésvédő
Nem kötelező, azonban a gőzök belélegzését kerüljük.

Kézvédelem
Védőkesztyű

Szemvédelem
Védőszemüveg

Testfelület védelme

Biztonságtechnikai adatlap az EGK 91/155-ös előírásának megfelelően

Termék neve: effekt design Wandlasur classic

Kiállítás kelte: 2005.03.03.

Nyomtatás kelte: 2006.06.20.

Könnyű védőruházat

Általános védő- és higiénias intézkedések

A vegyszerek kezelésének szokásos előírásait tartsuk be.

9.) Fizikai és kémiai tulajdonságok

Megjelenési kép

Halmazállapot

flyékony

Szín

Különböző, befestékezés szerint

Szag

Gyengén termékspecifikus

Biztonsági fontosságú adatok

Állapotváltozások

Módja

Forráspont

Értéke

100

°C

Nyomás

1013

hPa

Lobbanáspont

Értéke

Nem használható

Gőznyomás

Értéke

123

hPa

Vonatkoztató hőmérséklet

50

°C

Sűrűség

Értéke

1,16-

g/cm³

1,20

Vonatkoztató hőmérséklet

20

°C

Viszkózitás

Módja

Dinamikus

Értéke

20.000

- 25.000

mPa*s

Módszer

Haake-Viscotester

Vonatkoztató

20

°C

hőmérséklet

Oldékonyság vízzel

Oldódik

pH-érték

Értéke

8,0

- 8,5

Vonatkoztató hőmérséklet

20

°C

10.) Stabilitás és reakciókészség

Kerülendő anyagok

Reakcióba lép savakkal, alkáliakkal és oxidálószerrel.

Veszélyes bomlástermékek

Szén-monoxid és szén-dioxid; füst; NOx

11.) Toxikológiai adatok

Gyakorlati tapasztalatok

Gyakori és tartós érintése bőrirritációt okozhat.

12.) Ökológiai adatok

Általános tudnivalók

Az anyagot előkezelés nélkül ne hagyjuk vizekbe kerülni.

Biztonságtechnikai adatlap az EGK 91/155-ös előírásának megfelelően

Termék neve: effekt design Wandlasur classic

Kiállítás kelte: 2005.03.03.

Nyomtatás kelte: 2006.06.20.

13.) Hulladékkezelési tudnivalók

Termék

EWC hulladék kód

080112

festék vagy lakk hulladékok, amelyek különböznek a
08 01 11-től

14.) Szállítási tudnivalók

Egyéb adatok

A termék nem tartozik a nemzeti és nemzetközi közúti, vasúti, hajó- és légiközlekedésről szóló előírások hatálya alá.

15.) Előírások

Szabályzási előírások, információk:

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem:

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Veszélyes anyagok:

2000. évi XXV. tv. A kémiai biztonságról

44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

Veszélyes hulladék:

102/1996. (VII.12.) Korm. Rendelet

16/2001 (VII.18) KöM rendelet

EG irányelvek szerinti besorolás

A termék nem jelölésköteles

16.) Egyéb adatok

Az adatok megfelelnek ismereteink és tapasztalataink jelenlegi állásának. A biztonságtechnikai adatlap a terméket a biztonsági követelmények figyelembevételével írja le. Az adatok a terméktulajdonságok biztosítását nem garantálják.