

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

1. A készítmény neve: DÜFA FASSADENFARBE 90 - homlokzatfesték

Gyártó cég neve: Meffert AG Farbwerke

cím: D-55509 Bad Kreuznach

telefon: 00 49 671-870-0, fax: 00 49 671-870-390

Forgalmazó cég neve: DÜFA Hungária Kft.

cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.

tel: 35-350-624, fax: 35-350-350

2. Összetétel: sztirolakrilát diszperzió

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.

Veszélyszimbólum: nincs

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok: -

4. Elsősegélynyújtás

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Irritatív tünetek jelentkezésekor forduljunk szakorvoshoz.

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel. Szakorvosi ellátás szükséges.

Belégzést követően: vigyük a sérültet friss levegőre és tartsuk melegen

Lenyelés esetén: Ne hánytassunk! Hívjunk orvost.

5. Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes

5.1. Alkalmas oltószerek: CO₂, alkoholálló hab, poroltó vagy vízpermet

A veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell.

5.2. Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat.

5.3. Tűzoltáskor légzésvédő használata kötelező.

6. Óvintézkedés véletlenszerű környezetbe jutása esetén

6.1. Személyi védelem

Ld. 7. és 8. fejezet

6.2. Tisztítási eljárás/felszedés

A kiömlött anyagot nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral, vermikulittal, kovafölddel) kell körülhatárolni és a helyi előírások figyelembevételével az arra alkalmas tartályokba kell gyűjteni.

6.3. Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcatornába juttatni nem szabad. Vizekbe, közcatornába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendők.

7. Kezelés és tárolás

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez: a vegyszerekkel való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be.

A tárolóterekre és edényzetre vonatkozó követelmények: a felbontott edényzetet gondosan zárjuk vissza és függőlegesen tároljuk, hogy az esetleges kifolyását megakadályozzuk.

Az együtt-tárolás tudnivalói: ne tároljuk együtt erősen savas és alkálikus anyagokkal.

A tárolási körülmények további tudnivalói: csak az eredeti csomagolásban tároljuk. A címke utasításaira figyeljünk. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük. 0 °C alá történő lehűlését kerüljük.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**8.1. Műszaki intézkedések****8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték**

-

8.3. Személyes védőfelszerelés

A vegyszerekkel való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be.

Légzésvédő: nem szükséges, a gőzök belélegzését azonban kerüljük.

Kézvédelem: védőkesztyű használata ajánlott

9. Fizikai-kémiai jellemzők:

Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék
- szín: fehér
- szag: szagtalan
- forráspont: 100 °C
- gyulladási hőmérséklet: 420 °C
- robbanási határérték: alsó: 0,8 tf%, felső: 8 tf%
- gőznyomás (50 °C): 123,3 hPa
- sűrűség (20 °C-on): 1,552 g/cm³
- oldékonyság vízben: elegyedik
- pH-érték: 8,0
- viszkozitás (20 °C-on): 3,8 Pa.s

10. Stabilitás és reakciókészség

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek pl. szén-dioxid, szén-monoxid, füst, Nox-ek keletkezhetnek.

Távoltartandó: erős savak, alkálikus anyagok, oxidálószer.

11. Toxikológiai információk

Rendeltetésszerű felhasználás esetén a munkahigiéniai előírások betartása mellett jelenlegi ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása. Hosszú ideig tartó és gyakori érintése bőrexpozíció-irritációt, bőrgyulladást okozhat.

12. Ökotoxikológiai adatok

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékai az Európai Hulladék Katalógus szerint a 080103 (vízbázisú festékek és lakkok maradékai) és 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) hulladékkód alá soroltak

Csak a teljesen kiürített csomagolóanyagok adhatók újrahasznosításba.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID - nincsenek

15. Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1. Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

15.2. Veszélyes anyagok

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról

44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

15.3. Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet

16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb előírások

A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai állásának. Azok azonban nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses viszonyt.

Rétság, 2005.04.01.

DÜFA Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.