

Gyártó : Meffert AG
Termék neve : DÜFA KUNSTSCHMIEDELACK
Nyomtatás dátuma : 2005.06.21. készült: 2005.06.21. Oldal : 1/ 6

01. Termék és cégmegnevezés

Kereskedelmi név

DÜFA KUNSTSCHMIEDELACK

Gyártó

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55509 Bad Kreuznach

Telefon/Telefax

Telefon : 0671 / 870 - 0
Telefax : 0671 / 870 - 390

Forgalmazó

düfa Hungária Kft.
2651 Rétság, Rákóczi út 6.

Telefon/Telefax

Telefon : 35/350-624
Telefax : 35/350-350

02. Összetétel/az összetevő anyagok adatai

Veszélyesanyag-tartalom

XILOL (O,M,P)

Koncentráció	:	1 -	5 %	CAS-szám	:	1330-20-7
Veszélyjel	:	Xn		R	:	10-20/21-38

03. Lehetséges veszélyek

Veszély leírása

-

04. Elsősegélynyújtás

Általános utasítások

A szennyezett ruhadarabokat azonnal távolítsuk el
A tünetek jelentkezésekor vagy kétséges esetben hívjunk orvost
Eszméletvesztés esetén: oldalfekvés - hívjunk orvost

Belélegzés esetén

A sérültet vigyük friss levegőre és tartsuk melegen
Szablytalan légzésnél vagy légzés hiánya esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést
Hívjunk orvost

Bőrre jutás esetén

Vízzel és szappannal mossuk le
Ne használjunk oldószert vagy higítót!

Szembe jutás esetén

Bő folyó vízzel mossuk ki legalább 10-15 percen keresztül
További panaszok esetén hívjunk orvost

Lenyelés esetén

Orvost hívjunk
A sérültet tartsuk nyugodt helyzetben
Ne hánytassunk!

Gyártó : Meffert AG
Termék neve : DÜFA KUNSTSCHMIEDELACK
Nyomtatás dátuma : 2005.06.21. készült: 2005.06.21.

Oldal : 2/ 6

05. Tűzoltási intézkedések

Alkalmas oltószerek

hab (alkoholálló), szén-dioxid, por, vízpermet

Biztonsági okokból alkalmatlan oltószerek

egysugaras víz

Az anyag vagy a termék által okozott különleges veszélyek, égéstermékek vagy gázok

Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat.

Tűzoltásnál szükséges különleges védőfelszerelés

légzésvédő használata ajánlatos

További utasítások

a veszélyeztetett helyen lévő dobozokat vízzel hűteni kell

06. Óvintézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

Személyre vonatkozó védő előírások

Gyújtóforrástól tartsuk távol. A kielégítő szellőzésről gondoskodjunk.

A 7 és 8 fejezet védőelőírásait tartsuk be.

Környezetvédő intézkedések

Ne engedjük a csatornába

Folyók, tavak vagy a vezetékes vízhálózat szennyeződésekor a mindenkor illetékes helyi hatóságok értesítendőek.

Tisztítási eljárás / felszedés

A kiömlött terméket nem éghető felszívóképes anyaggal (pl. homok, föld, kovaföld, vermikulit) körülhatároljuk és a helyi előírások figyelembevételével mellett az arra alkalmas tartályokba gyűjtjük. A szennyezett felületet tisztítószerekkel tisztítjuk meg, ne használjunk oldószert.

07. Kezelés és tárolás

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez

A gyúlékony és robbanóképes oldószeres gőzök levegővel való keveredését és a MAK-határértékek túllépését kerüljük el. A terméket nyílt lángtól, tűztől és más gyújtóforrástól tartsuk távol. A törvényi védő és biztonsági előírásokat tartsuk be.

Tűz- és robbanásmegelőző tudnivalók

Az oldószeres gőzök nehezebbek a levegőnél és szétterülnek a talaj felett. A gőzök a levegővel robbanóképes elegyet alkotnak. Az anyag elektrosztatikusan feltöltődhet. Antisztatikus ruházat és lábbeli viselése ajánlott. Szikrabiztos szerszámokat használjunk.

A tárolóterekre és edényzetre vonatkozó követelmények

B

iztonsági elektromos berendezésekkel ellátott, az elektromos feltöltődéstől védett padozatú helyen tárolandó. Szorosan lezárva tároljuk. Ne ürítsük nyomással. Dohányozni tilos. Illetéktelen személy a raktár területén nem tartózkodhat. A felbontott csomagolást gondosan zárjuk vissza és függőlegesen tároljuk, hogy az esetleges kifolyást megakadályozzuk.

Gyártó : Meffert AG
Termék neve : DÜFA KUNSTSCHMIEDELACK
Nyomtatás dátuma : 2005.06.21. **készült:** 2005.06.21. **Oldal** : 3/ 6

Az együtt-tárolás tudnivalói

Erősen savas és alkálikus anyagoktól, oxidálószerektől távol tartandó.

A tárolási körülmények egyéb adatai

Csak az eredeti csomagolásban tároljuk. A címke utasításait tartsuk be.

Hősegtől és közvetlen napsugárzástól védjük. Száraz, hűvös helyen tárolandó.

08. Anyaggal való érintkezés korlátozásai és a személyes védőfelszerelés**Műszaki intézkedések**

A kielégítő szellőzésről gondoskodjunk. Ezt helyi vagy általános elszívással is megoldható. Amennyiben ez nem kielégítő, az oldószeres gőzök MAK-határérték alatt tartása érdekében viseljük arra alkalmas légzésvédőt.

A munkahelyi levegőben megengedett határérték

XYLOL (O,M,P) CAS :1330-20-7
MAK 100,0000 ppm / 440,0000 mg/m3

Személyes védőfelszerelés**Kézvédelem**

Védőkesztyű

Kézmosás után a bőr visszazsírása érdekében magas zsírtartalmú balzsam használata ajánlott.

Szemvédelem

Védőszemüveg használata ajánlott.

09. Fizikai és kémiai tulajdonságok**Megjelenési kép**

Halmazállapot : folyékony
Szín : fekete
Szag : tesztbenzin

Biztonsági fontosságú adatok

Forráspont: (1013 hPa) 78,25 °C
Lobbanáspont : 38 °C
Gyulladási hőmérséklet : 315 °C
Robbanási határkoncentráció
Untere / Obere : 0,8 tf% / 50 tf%
Gőznyomás: (50 °C) 280 hPa
Sűrűség: (20 °C) 1,287 g/cm3
Oldékonyság: aromás szénhidrogénekben és szerves oldószerekben
Viszkozitás:
Kifolyási idő: (20 °C) 140 s
Oldószerkiválás: (20 °C) < 2 %

Gyártó : Meffert AG

Termék neve : DÜFA KUNSTSCHMIEDELACK

Nyomtatás dátuma : 2005.06.21. készült: 2005.06.21.

Oldal : 4/ 6

10. Stabilitás és reakciókészség**Kerülendő körülmények**

A kezelés és tárolás ajánlott előírásainak figyelembevételével

Kerülendő anyagok

Erősen savas és alkálikus anyagoktól, oxidálószerektől távol tartandó az exoterm reakciók elkerülése miatt.

Veszélyes bomlástermékek

Magas hőmérsékleten veszélyes veszélyes bomlástermékek pl. szén-dioxid, szén-monoxid, füst, Nox-ek keletkezhetnek.

11. Toxikológiai adatok**Gyakorlati tapasztalatok**

Az oldószeres gőzök magas koncentrációban történő belélegzése egészségkárosodást okozhat pl. nyálkahártya és légzőszervek ingerlése, vese és májkárosodás, központi idegrendszer befolyásolása. Tünetek: fejfájás, szédülés, fáradtság, izomgyengeség, kábultság, és kivételes esetekben eszméletvesztés. A termékkel való hosszú ideig tartó és ismétlődő érintkezés a bőr természetes visszazsírzó képességét befolyásolja és a bőr kiszáradásához vezet.

12. Ökológiai adatok**Eliminációs adatok (perzisztencia és lebomlás)**

-

További utasítások

Ne engedjük a csatornába vagy élővizekbe

13. Hulladékkezelési tudnivalók**Termék****Ajánlás**

A helyi hatósági előírásokat tartsuk be

Megfelelő szeméttégetőben, szeméttlerakó helyen semmisíthető meg vagy a továbbhasznosításba adható

14. Szállítási tudnivalók**Közúti szállítás ADR/RID és GGVS/GGVE****Osztálybasorolás**

ADR/RID osztály: 3. osztály, 31 c. bekezdés. A ≤450liter űrtartalmú tartályokra a 2314-es előírás vonatkozik.

Tengeri szállítás IMDG/GGVSee**Osztálybasorolás**IMDG-kód : 3.3
UN-szám : 1263
MFAG-tábla : 310IMDG-oldal : 3372
MarPol : --
EmS-szám : 3-05

Gyártó : Meffert AG

Termék neve : DÜFA KUNSTSCHMIEDELACK

Nyomtatás dátuma : 2005.06.21. készült: 2005.06.21.

Oldal : 4/ 6

Megnevezés

festék

Csomagolás

Csomagolási csoport III

Légi szállítás ICAO-TI és IATA-DGR**Osztálybasorolás**

ICAO-IATA-osztály : 3

UN-szám : 1263

Megnevezés

festék

Csomagolás

Csomagolási csoport III

15. Előírások**EG előírások szerinti megjelölés****Veszélyesség szerinti besorolás**

-

R-mondatok

10 Kevésbé tűzveszélyes

S-mondatok

51 Csak jól szellőztetett helyen használható

Nemzeti előírások**Besorolás az éhető folyadékok rendelkezése szerint**

VbF-Klasse -

Vízminőség veszélyességi osztály

WGK 2

Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

Veszélyes anyagok

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról

44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KÖM rendeletek

Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet

16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb adatok

Ebben a biztonságtechnikai adatlapban szereplő adatok megfelelnek ismereteink jelenlegi állásának, illetve kielégítik a nemzeti és EG-törvényi előírásokat. Az adatok a terméket a biztonsági követelmények figyelembevételével írják le és nem garantálják a terméktulajdonságok biztosítását.
