

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

- 1. A készítmény neve: DÜFA Mattlatex - matt latex falfesték**
Alkalmazási terület: mosás és súrolásálló matt falfelületek festésére

Gyártó/szállító cég neve: Meffert AG Farbwerke
cím: D-55509 Bad Kreuznach
telefon: 00 49 671-870-0, fax: 00 49 671-870-390
Forgalmazó cég neve: DÜFA Hungária Kft.
cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.
tel: 35-350-624, fax: 35-350-350

- 2. Összetétel:** sztirol-akrilát kopolimer alapú vizes diszperzió

- 3. Veszélyesség szerinti besorolás:**
A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.

Veszélyszimbólum: nincs

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

-

- 4. Elsősegélynyújtás**
Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérvük szakorvoshoz.
Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor a sérültet kísérvük szakorvoshoz.
- 5. Tűzveszélyesség**
Nem tűzveszélyes
- 5.1.** Alkalmas oltószerek: poroltó, habbal oltó (alkoholálló), CO₂, vízpermet.
- 5.2.** Tűz esetén sűrű, fekete füst keletkezik. A veszélyes bomlástermékek belélegzése komoly egészségkárosodást okozhat.
- 5.3.** Tűzoltáskor légzésvédő használata ajánlott.
- 5.4.** A veszélyeztetett helyen lévő tartályokat vízzel hűteni kell
- 6. Óvintézkedés véletlenszerű környezetbe jutása esetén**
- 6.1. Személyi védelem**
Védőruha, védőkesztyű, szükség esetén védőszemüveg használata szükséges.
Tűz esetén biztosítani kell a légzésvédelmet is (lásd az 5.3. pontot).
- 6.2. Tisztítási eljárás/felszedés**
A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral) kell körbehatárolni és a helyi előírások figyelembevételével az arra alkalmas tárolókba kell elhelyezni.

6.3. Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsonnába juttatni nem szabad. Vizekbe, közcsonnába történő bejutás esetén a területileg illetékes hatóságok és üzemeltetők értesítendőek.

7. Kezelés és tárolás

Tudnivalók a biztonságos kezeléshez: a vegyszerekkel való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be.

A tárolóterekre és edényzetre vonatkozó követelmények: a felbontott edényzetet gondosan zárjuk vissza és függőlegesen tároljuk, hogy az esetleges kifolyását megakadályozzuk.

Az együtt-tárolás tudnivalói: ne tároljuk együtt erősen savas és alkális anyagokkal.

A tárolási körülmények további tudnivalói: csak az eredeti csomagolásban tároljuk. A címke utasításaira figyeljünk. Hőségtől és közvetlen napsugárzástól védjük. 0 °C alá történő lehűlését kerüljük.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei**8.1. Műszaki intézkedések**

Alkalmazásakor (zárt térben történő felvitelek és a száradás időtartamára) biztosítsunk megfelelő szellőzést.

8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték

-

8.3. Személyes védőfelszerelés

A vegyszerekkel való érintkezés szokásos előírásait tartsuk be.

Légzésvédő: nem szükséges, a gőzök belélegzését azonban kerüljük.

Kézvédelem: védőkesztyű használata ajánlott

9. Fizikai-kémiai jellemzők:**9.1. Fizikai állapot:**

- halmazállapot: folyékony
- szín: fehér
- szag: nem észrevehető
- forráspont: kb. 100 °C
- lobbanáspont: nem alkalmazható
- gyulladási hőmérséklet: 420 °C
- robbanási határkoncentráció
 - alsó: 0,8 tf%
 - felső: 8 tf%
- gőznyomás (50 °C-on): 123,3 hPa
- sűrűség (20 °C-on): 1,552 g/cm³
- oldékonyság vízben: elegyedik
- pH-érték: 8
- viszkozitás (20 °C-on): 3800 mPas
- oldószerkiválás (20 °C-on): nem alkalmazható

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén stabil.

Magas hőmérsékleten veszélyes bomlástermékek pl. szén-dioxid, szén-monoxid, füst, Nox-ek keletkezhetnek.

11. Toxikológiai információk

Rendeltetésszerű felhasználás során a munkahigiéniai előírások betartása mellett jelenlegi ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása.

12. Ökotoxikológiai adatok

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőségetkevessé veszélyeztető anyag.

A termék előkezelés nélkül nem kerülhet élővizekbe és közcsetornába.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékai az Európai Hulladék Katalógus szerint a 080103 (vízbázisú festékek és lakkok maradékai) és 080105 (kikeményedett festékek és lakkok) hulladékkód alá soroltak

Csak a teljesen kiürített csomagolóanyagok adhatók újrahasznosításba.

Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID - nincsenek

15. Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1. Munkavédelem

1993.évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

15.2. Veszélyes anyagok

2000. évi XXV.tv. A kémiai biztonságról

44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

15.3. Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet

16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb előírások

A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai állásának. Azok azonban nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses viszonyt.