

BIZTONSÁGI ADATLAP

A kiállítás kelte: 2005.04.01.

1. A készítmény neve: DÜFA SCHIMMELSCHUTZFARBE D 12 - penészgátló falfesték

Gyártó cég neve: Meffert AG Farbwerke

cím: D-55509 Bad Kreuznach

telefon: 00 49 671-870-0, fax: 00 49 671-870-390

Forgalmazó cég neve: DÜFA Hungária Kft.

cím: 2651 Rétság, Rákóczi út 6.

tel: 35-350-624, fax: 35-350-350

2. Összetétel: sztirol-akrilát kopolimer alapú vizes diszperzió

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

A 44/2000 (XII.27.) EÜM r. szerint nem jelölésköteles termék.

Veszélyszimbólum: nincs

A veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S mondatok:

-

4. Elsősegélynyújtás

Szembe jutás esetén: öblítsük ki a szemet - legalább 10-15 percen át - bő folyóvízzel, a szemhéjszélek széthúzása és a szemgolyó egyidejű mozgatása mellett. Panasz esetén a sérültet kísérvük szakorvoshoz.

Bőrre jutáskor: vegyük le a szennyezett ruházatot és mossuk le a bőrt bő szappanos folyóvízzel. Panasz vagy irritatív tünetek jelentkezésekor a sérültet kísérvük szakorvoshoz.

5. Tűzveszélyesség

Nem tűzveszélyes

5.1. Tűzoltás: Tűzoltáshoz alkoholálló habot, poroltót, CO₂-t vagy vízpermetet kell használni.

5.2. Tűz vagy hőbomlás esetén CO_x-ek, NO_x és füst keletkezik.

A keletkező gázokat nem szabad belélegezni.

5.3. Tűzoltáskor teljes testfelületet védő védőruha, védőkesztyű, védőlábbeli, védőszemüveg és/vagy védőálarc, izolációs légzésvédő használata kötelező.

6. Óvintézkedés baleset esetén

6.1. Személyi védelem

Védőruha, védőkesztyű, szükség esetén védőszemüveg használata szükséges.
Tűz esetén biztosítani kell a légzésvédelmet is (lásd az 5.3. pontot).

6.2. Kiömlés esetén

A kiömlött anyagot felszívóképes anyaggal (pl. homokkal, fűrészporral) kell felitatni és feltakarítani. A szennyezett felületeket le kell mosni.

6.3. Környezetvédelem

A készítményt élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad.

7. Kezelés és tárolás

Eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolandó. Szikrától és direkt napsugárzástól védeni kell. Erős savaktól, lúgoktól és oxidálószerektől távol-tartandó.

Eltarthatóság: bontatlan csomagolásban 12 hónap.

A használat közben enni, inni és dohányozni nem szabad.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. Műszaki intézkedések

Zárt térben történő alkalmazásakor (felvitelekor és a száradás időtartamára) megfelelő szellőzést kell biztosítani.

8.2. Munkahelyi levegőben megengedett határérték

-

8.3. Egyéni védelem

A festék felviteléhez védőruha és védőeszköz (védőkesztyű, szükség esetén védőszemüveg) használata szükséges.

8.4. Egyéb

Óvatos munkavégzéssel kerülni kell a készítmény kiömlését, padozatra, ruházatra, bőrre, szembe való jutását, szórásos felvitel esetén permetének belégzését.

A munkavégzés után folyóvízes, szappanos tisztálkodás szükséges.

9. Fizikai-kémiai jellemzők:

Fizikai állapot:

- halmazállapot: folyadék

- szín: fehér

- szag: szagtalan

- forráspont: 100 C°

- lobbanáspont: nem alkalmazható

- gyulladási hőmérséklet: 195 C °

- robbanási határérték: alsó: 0,7 tf%
felső: 5,9 tf%

- gőznyomás (50 C°-on): 123,3 hPa

- sűrűség (20 °C-on): kb. 1,565 g/cm³

- viszkozitás (20 °C-on): 7 Pa s.

- oldékonyság vízben: elegyedik

10. Stabilitás és reakciókészség

Stabilitás: rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén stabil.

Veszélyes bomlástermékek rendeltetésszerű felhasználás és tárolás esetén nincsenek.

Tűz vagy hőbomlás esetén CO_x-ek, NO_x és füst keletkezik.

Távoltartandó anyagok: erős savak, lúgok, oxidálószer.

11. Toxikológiai információk

Rendeltetésszerű felhasználás során, jelenlegi ismereteink szerint nincs egészségkárosító hatása.

12. Ökotoxikológiai adatok

Vízminőség-veszélyességi osztálya: WGK 1, vízminőséget kevésbé veszélyeztető anyag.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

A termék maradékai az Európai Hulladék Katalógus szerint a 080103 hulladékkód alá soroltak (vizesbázisú festék és lakkmaradékok)

Továbbiakban lásd a 6.2. és a 6.3. pont alatt leírtakat.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR/RID - nincsenek

15. Szabályozási információk

A vonatkozó törvények és rendeletek betartandók:

15.1. Munkavédelem

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó NM, MüM rendeletei.

15.2. Veszélyes anyagok

2000. évi XXV. tv. A kémiai biztonságról

44/2000 (II.27) EüM, 41/2000 (XII.20) EüM-KöM rendeletek

15.3. Veszélyes hulladék

102/1996.(VII.12.) Korm. Rendelet

16/2001 (VII.18) KöM rendelet

16. Egyéb előírások

A közölt adatok megfelelnek az ismereteink és a tapasztalataink mai állásának. Azok azonban nem jelentik a terméktulajdonságok garantálását és nem alapoznak meg szerződéses viszonyt.