


A termék előnyei




Egyszerűen kezelhető



Minden tapétázható alapfelülethez alkalmas



Falra és mennyezetre is használható



Valamennyi disperziós festékkel többször átfesthető



Áthidalja az egyenetlenségeket és a hajszálrepedéseket



Rálapolás nélkül felragasztható



Ütésálló



Nagy szakítószilárdságú



Jól szellőzik



PVC-mentes



Speciális ragasztó

Megmunkálás

1. A gazdaságos beragasztózáshoz leginkább a ragasztógép-asztal kombináció felel meg.




5. A sarkokban a felesleges részek leválasztását ollóval végezze el. A profik azonban gyakran simítólapkával hasítják le a fűrészporos tapétát a sarkokban.

2. Valamennyi tapétacsíkot egyenletesen ragasztózza be, és 2/3-1/3 arányban hajtsa össze.



6. Az élénél nem rálapolással tapétázunk, hanem a felesleges részek leválasztása pontosan az élen történik.

3. Az átitatódási idő kb. 10 perc.



7. Száradás után DIN EN 13300 szerinti kiváló minőségű disperziós festékkel fesse át.

4. A tapétacsíkokat függőlegesen illetve ragassza fel. Tapétázó kefével vagy gumihengerrel hólyag- és ráncmentesen nyomja rá a falra.



Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék leírása

ERFURT-Rauhfaser®

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Rauhfaser® egy több papírrétegből álló falburkoló, melyeket szilárdan bedolgoznak a szerkezetet képző faszálakba.

Az összes ERFURT-Rauhfaser® - fajta ugyanazzal a gyártási eljárással készül, és csak a szerkezetet alkotó faszálakban különböznek.

A gyártáshoz csak kiváló minőségű nyersanyagokat, valamint célzottan válogatott újra hasznosított papírt és cellulózt használnak fel. Az előforduló hulladékokat a gyártási folyamatban ismét fel lehet használni.

A gyártáshoz szükséges vízmennyiséget többször bevezetik a tisztító keringésbe, a természetbe való visszakerülése előtt pedig tisztítják és szűrik.

A termék adatai

Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70

- A tekercs méretei: 33,50 m hossz x 0,53 m szélesség
- A karton tartalma: 6 tekercs

Rauhfaser 79, 80

- A tekercs méretei: 17,00 m hossz x 0,53 m szélesség
- A karton tartalma: 6 tekercs

Rauhfaser 20, 32, 40, 52, 70

- A tekercs méretei: 125,00 m hossz x 0,75 m szélesség
- A karton tartalma: 1 tekercs

Rauhfaser 79

- A tekercs méretei: 60,00 m hossz x 0,75 m szélesség
- A karton tartalma: 1 tekercs
- Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség megfelel egy kb. 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek.
- Megfelel a DIN 4102-B2 szabvány „normálisan gyúlékony építőanyagok” előírásainak.
- A „gipszkarton”-hoz hasonló alapfelületeken a minősítés nem éghető (DIN 4102-A2).
- Megfelel a DIN EN 234 szabvány előírásainak (utólagos kezelésre szolgáló falburkolatokra vonatkozó meghatározások).
- PVC-től, lágýtűszerektől és oldószerektől mentes.
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül.
- A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször átfesthető.

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Rauhfaser® termék belső térben minden tapétázható alapfelületen alkalmazható. A különféle faszálak egyenletes szórása következtében – fajtától függően – egy önmagában zárt, ható, strukturált felület elérése a cél. Vegye figyelembe a 7. és 16. sz. BFS-adatlapokat.

A ragasztáshoz tapétázó géphez való ragasztót (például Metylan TG Power Granulat 1:25 = 200 g, 5 l vízben), vagy speciális ragasztót (például Metylan speciális 1:20 = 200 g, 4 l vízben) vagy Metylan NP új vakolatra való ragasztót 1:11 (1000 g, 11 l vízben), vagy hasonlókat kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

Festés

A fűrészesporos tapéta száradása után a felületeket a DIN EN 13300 szabvány szerinti diszperziós festékekkel át kell festeni. Különleges kezelések és eljárások kívánság szerint alkalmazhatók.

Tartalmazott anyagok/vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Rauhfaser® papírszálakból, többek között több mint 50% recycingszálból, cellulózból, textilszálakból (poliészter szálakból), falisztból és segédanyagokból áll.

Az allergia-pecsétjével a TÜV Nord tanúsítja, hogy az ERFURT-Rauhfaser® terméket allergének és káros anyagok tekintetében ellenőrzött anyagokból állítják elő. Ezért az még a különösen érzékeny és allergiára hajlamos emberek számára is alkalmas.

A felülfestett fűrészesporos tapétát a háztartási szeméttel együtt kell kidobni.

Káros anyagoktól mentes, mivel a gyártás során csak olyan anyagok kerülnek felhasználásra, melyek a Szövetségi Egészségügyi Intézet (BGA) Műanyagbizottságának a papírból, kartonból és keménypapírból készült élelmiszercsomagolásokra vonatkozó 36. javaslatának megfelelően lettek kivitelezve.

Az ERFURT-Rauhfaser® rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20534 U 04 számon az ISEGA-Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Rauhfaser® termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képességet az ISEGA-Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg a DIN 52615 szabvány alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.