



A termék előnyei



2 papírréteg




Áthidalja a fal repedéseit



Nagy nyomás-stabilitású



Vízpáraáteresztő



Bármely diszperziós festékekkel átfesthető



PVC-mentes



Komposztálható



Egyenletes fal- és mennyezet-felületeket hoz létre




Nagy szakító-szilárdság



Vlies ragasztó

A megmunkálás

1. Az alapfelület száraz, tiszta, szilárd, szívóképes és sima legyen. A csík szélességét a falon jelölje meg és függőzzze ki.



5. A csíkokat azonos ideig, 15 percig hagyja átítatódni.

2. A felragasztáshoz Vlies-ragasztót vagy speciális+diszperziós ragasztót (Spezial 1:20 plusz erősítésnek 20% diszperziós ragasztó) kell használni.



6. A Novaboss®Basic-et függőlegesen és ütközésre illetve ragassza fel. Hólyag- és ráncmentesen nyomja rá tapétázó kefével vagy szivacsgumi-hengerrel.

3a. Ragasztóval történő bevonás kézzel: A csíkokat vágja méretre a falmagasság plusz ráhagyásnak megfelelően és egyenként vonja be ragasztóval. Ügyeljen a mintázat illesztésére.



7. A sarkokban a leválasztást tapétázó lapátkával és vágókéssel vagy ollóval végezze el.

vagy **3b.** Ragasztóval történő bevonás ragasztókészülékkel: A csíkokat húzza keresztül a ragasztókészüléken és vágja le. Ügyeljen a mintázat illesztésére.



8. A külső sarkokon a tapétázás nem átfedéssel történik. Itt az elválasztást pontosan az élen végezze.

4. A ragasztóval bevont csíkokat 2/3 az 1/3-hoz hajtsa össze. A hurkokat ne törje meg.



9. A száradás után egy rétegben javasolt átfesteni. Ehhez jó minőségű matt v. selyemfényű diszperziós festéket javasolunk.

Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Novaboss® Basic

Nyersanyagok/gyártás

ERFURT-Novaboss® Basic egy fehér, kétrétegű speciálisan nyomott tapéta.

A gyártási eljárás abból áll, hogy két papírréteget összeolvasztanak és egy speciális eljárással mintásra nyomnak. Az összes ERFURT-Novaboss®- fajta ugyanazzal a gyártástechnológiával van gyártva, és csak mintázatukban különböznek.

Az ERFURT-Novaboss® Basic termékeket újrahasznosítható háztartási hulladékkal kell eltávolítani. A természetes alapanyagok maguktól visszatérnek az ökológiai körforgásba.

Tulajdonságok

Az ERFURT-Novaboss® Basic megfelel a DIN 234 szabvány (falburkolatok rögzítése utólagos kezeléshez) előírásainak.

A tekercs méretei: 10,05 m hossz x 0,53 m szélesség.
A karton tartalma: 12 tekercs.

Állóképes speciális tapadás a nagy papírsúly és két papírréteg miatt.

A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség egy 0,04 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg.

Az ERFURT-Novaboss® Basic megfelel a DIN 4102-B2 szabvány „normálisan gyúlékony építőanyagok” előírásainak.

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Novaboss® Basic terméket minden tapétázható felületen, belső térben lehet alkalmazni.

Egy tapétázás sikere jelentős mértékben függ az alap alkalmasságától és szakszerű előkészítésétől. Alapvetően a következő érvényes: Az alapnak száraznak, tisztának, szilárdnak, gyengén szívóképesnek és simának kell lennie.

A ragasztáshoz vlierasztót (például Metylan Secura 1:10 = 500 g arányban, 5,5 l vízben, illetve Metylan NP újravakoló ragasztó 1:11 = 1.000 g arányban, 11 l vízben) vagy speciális ragasztót (például speciális Metylan 1:20 = 200 g arányban, 4 l vízben, plusz erősítésnek 20% diszperziós ragasztó (például Ovalit T)), vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

A tapétacsíkokat egyenletesen és egyenként kell beragasztózni. Összehajtasukkor a behajtott csíkokat nem szabad megtörni. Az átitatóidő kb. 15 perc, de ennek csíkról csíkra azonos hosszúnak kell lennie! A tapétát illesztéssel kell felragasztani. A ragasztófeltörlőket azonnal el kell távolítani.

A száradás után az ERFURT-Novaboss® Basic terméket át kell festeni. Ehhez a legalkalmasabbak a selyemfényű, illetve magas fényű diszperziós festékek a DIN EN 13300 szabvány szerint, mivel ezek a matt színekkel szemben a szerkezetet jobban érvényre hozzák.

Tartalmazott anyagok/ vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Novaboss® Basic papírszálakból, cellulózból és segédanyagokból áll.

Káros anyagoktól mentes, mivel a gyártás során csak olyan anyagok kerülnek felhasználásra, melyek a Szövetségi Egészségügyi Intézet (BGA) Műanyagbizottságának a papírból, kartonból és keménypapírból készült élelmiszercsomagolásokra vonatkozó 36. javaslatának megfelelően lettek kivitelezve.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Novaboss® Basic termék az élelmiszerekre és a használati tárgyra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képességet az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.