




## A termék előnyei



2 papírréteg



Áthidalja a fal repedéseit



Nagy nyomás-stabilitású



Vízpáraáteresztő



Bármely diszperziós festékekkel átfesthető



PVC-mentes



Komposztálható



Egyenletes fal- és mennyezet-felületeket hoz létre




Nagy szakító-szilárdság



Vlies ragasztó

## A megmunkálás

**1.** Az alapfelület száraz, tiszta, szilárd, szívóképes és sima legyen. A csík szélességét a falon jelölje meg és függőzze ki.



**5.** A csíkokat azonos ideig, 15 percig hagyja átitatódni.

**2.** A felragasztáshoz Vlies-ragasztót vagy speciális+diszperziós ragasztót (Spezial 1:20 plusz erősítésnek 20% diszperziós ragasztó) kell használni.



**6.** A Novaboss®Colortrend tapétát függőlegesen és ütközésre illesztve ragassza fel. Hólyag- és ráncmentesen nyomja rá tapétázó kefével vagy szivacsgumi-hengerrel.

**3a.** Ragasztóval történő bevonás kézzel: A csíkokat vágja méretre a falmagasság plusz ráhagyásnak megfelelően és egyenként vonja be ragasztóval. Ügyeljen a mintázat illesztésére.



**7.** A sarkokban a leválasztást tapétázó lapátkával és vágókéssel vagy ollóval végezze el.

vagy **3b.** Ragasztóval történő bevonás ragasztókészülékkel: A csíkokat húzza keresztül a ragasztókészüléken és vágja le. Ügyeljen a mintázat illesztésére.



**8.** A külső sarkokon a tapétázás nem átfedéssel történik. Itt az elválasztást pontosan az élen végezze el.

**4.** A ragasztóval bevont csíkokat 2/3 az 1/3-hoz hajtsa össze. A hurkokat ne törje meg.



## Termék leírása

### Gyártó

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
D-42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Termék megnevezése

ERFURT-Novaboss®Colortrend

### Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend egy színesen nyomott, kétrétegű, speciálisan nyomott tapéta. A gyártási eljárás abból áll, hogy két papírréteget összeolvasztanak és egy speciális eljárással mintásra nyomnak. Az összes ERFURT-Novaboss®-fajta ugyanazzal a gyártástechnológiával van gyártva, és csak mintázatukban különböznek.

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend termékeket újrahasznosítható háztartási hulladékkal kell eltávolítani. A természetes alapanyagok maguktól visszatérnek az ökológiai körforgásba.

### Tulajdonságok

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend megfelel a DIN 234 szabvány (falburkolatok rögzítése utólagos kezeléshez) előírásainak.

A tekercs méretei: 10,05 m hossz x 0,53 m szélesség.  
A karton tartalma: 12 tekercs.

Állóképes speciális tapadás a nagy papírsúly és két papírréteg miatt.

A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség egy 0,04 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg.

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend megfelel a DIN 4102-B2 szabvány „normálisan gyúlékony építőanyagok” előírásainak“.

## Alkalmazás/ feldolgozás

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend terméket minden tapétázható felületen, belső térben lehet alkalmazni.

Egy tapétázás sikere jelentős mértékben függ az alap alkalmasságától és szakszerű előkészítésétől. Alapvetően a következő érvényes: Az alapnak száraznak, tisztának, szilárdnak, gyengén szívóképesnek és simának kell lennie.

A ragasztáshoz vlietragasztót (például Metylan Secura 1:10 = 500 g arányban, 5,5 l vízben, illetve Metylan NP újravakoló ragasztó 1:11 = 1.000 g arányban, 11 l vízben) vagy speciális ragasztót (például speciális Metylan 1:20 = 200 g arányban, 4 l vízben, plusz erősítésnek 20% diszperziós ragasztó (például Ovalit T)), vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

A tapétacsíkokat egyenletesen és egyenként kell beragasztózni. Összehajtásukkor a behajtott csíkokat nem szabad megtörni. Az átítatódási idő kb. 15 perc, de ennek csíkról csíkra azonos hosszúnak kell lennie.

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend terméket egy későbbi renováláskor át lehet festeni.

## Tartalmazott anyagok/ vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Novaboss®Colortrend papírszálakból, cellulózból és szegédanyagokból áll.

Káros anyagoktól mentes, mivel a gyártás során csak olyan anyagok kerülnek felhasználásra, melyek a Szövetségi Egészségügyi Intézet (BGA) Műanyagbiztonságának a papírból, kartonból és keménypapírból készült élelmiszercsomagolásokra vonatkozó 36. javaslatának megfelelően lettek kivitelezve.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Novaboss®Colortrend termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képességet az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.