

## A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztásos technika



Csekély mértékű festékfelhasználás



Stabil szerkezetű



Áthidalja a falrepedéseket



PVC-mentes



Nehezen gyulladó



Vlies ragasztó

## A megmunkálás

**1a.** Faliragasztásos technikával, átítatódási idő nélkül kell ragasztani



**4.** A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál stb. vágókéssel és simítólapátkával válassza le a kiálló részeket.

vagy **1b.** Tapétázógéppel, átítatódási idő nélkül kell felrakni. Ragasztása Vliesragasztóval.



**5.** A sarokban és az éleken a tapétacsíkot vágja le és a következő csíkot illetve tapétázza.

**2.** A tapétát illetve ragassza fel.



**6.** Száradás után átfestést ajánlunk. Használjon tompa selyemfényű vagy ragyogó selyemfényű festékeket.

**3.** A tapétacsík rányomása szivacsgumi-hengerrel.



## Termék leírása

### Gyártó

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
D-42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Termék megnevezése

ERFURT-Vliesfaser®Basic

### Nyersanyagok/gyártás

ERFURT-Vliesfaser®Basic egy sima falburkolat, melyet speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva gyártanak.

Az összes ERFURT-Vliesfaser®Basic - fajta azonos gyártási eljárással készül, és csak a kivételben térnek el.

### Termékadatok

- A tekercs méretei 10,05 m hossz x 0,53 m szélesség
- Karton tartalma: 12 tekercs
- Súly kb.: 130 g/m<sup>2</sup>
- Élén vágott és fóliába csomagolva

### Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség egy 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapokhoz megkötvő nehezen gyúlékony
- PVC-, lágyító-, oldószer- és üvegszáltól mentes
- Nem tartalmaz nehézfém - kapcsolódású adalékanyagokat és formaldehidet sem
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló
- A megfelelő festékanyagokkal kapcsolatban az ERFURT-Vliesfaser®Basic felülete rendkívül terhelhető
- Többször átfesthető a kereskedelmi forgalomban kapható festékekkel

## Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Vliesfaser®Basic terméket minden tapétázható felületen, belső térben lehet alkalmazni.

A ragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan Secura 1:10 = 500 g arányban, 5 l vízben vagy Metylan direct 1:17,5 = 200 g, 3 1/2 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

A vliesragasztót az alapra egyenletesen fel kell vinni, és a leszabott csíkokat szárazon a ragasztóágyba be kell helyezni (falragasztásos eljárás).

Alternatívaként az ERFURT-Vliesfaser®Basic terméket ragasztókészülékkel is be lehet ragasztózni, és puhulási idő nélkül lehet felragasztani.

Az ERFURT-Vliesfaser®Basic terméket függőlegesen és illesztéssel kell felragasztani.

A csíkokat gumihengerrel vagy a tapétázó késsel kell hólyagmentesen felnyomni. A plafonon, lábazatokon, ablakokon, stb. maradó fölöslegeket egy műanyag tapétázó késsel a sarkokba kell nyomni és egy vágókéssel le kell vágni. A falburkolót nem szabad átlapolással felragasztani.

Az ERFURT-Vliesfaser®Basic terméket át kell festeni, illetve egy réteget kell rá felvinni. Erre a célra alkalmasak a DIN EN 13300 szabvány szerinti selymesen fényes vagy magas fényű diszperziós festékek, mivel ezek a matt festékekkel szemben a struktúrát jobban érvényesítik és. Jobban strapálhatóak.

## Tartalmazott anyagok/ vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Vliesfaser®Basic rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adta ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Vliesfaser®Basic termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képesség a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel lett meghatározva.