

A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztós technika



Csekély mértékű festékfelhasználás



Stabil szerkezetű



Áthidalja a falrepedéseket



PVC-mentes



Nehezen gyulladó



Szárazon lehúzható



Vlies ragasztó

A megmunkálás

1a. Tapétázó géppel, átítatódási idő nélkül kell ragasztani.



4. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál stb. vágókéssel és simítólapátkával válassza le a kiálló részeket.

vagy **1b.** fali ragasztós technikával átítatódási idő nélkül kell felragasztani. Ragasztása Vliesragasztóval.




5. A sarokban és az éleken a tapétacsíkot vágja le és a következő csíkot illetve tapétázza.

2. A tapétát illetve ragassza fel.



6. Száradás után átfestést ajánlunk. Használjon tompa selyemfényű vagy ragyogó selyemfényű festékeket.

3. A tapétacsík rányomása szivacsgumi-hengerrel.



7. Későbbi javítások esetén a tapéta maradéktalanul, szárazon lehúzható.

Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Vliesfaser®

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Vliesfaser® egy sima falburkolat, melyet speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva gyártanak.

Az összes ERFURT-Vliesfaser®- fajta azonos gyártási eljárással készül, és csak a kivitelben térnek el.

Termékadatok

- A tekercs méretei 25,00 m hossz x 0,75 m széles
- Karton tartalma: 2 tekercs
- Súly kb. 160 g/m²
- Élén vágott és fóliába csomagolva

Termék tulajdonságai

- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőzáteresztő-képesség egy 0,02 mvastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapokhoz megkötve nehezen gyúlékony
- PVC-, lágyító-, oldószer- mentes
- üvegszáltól mentes
- Nem tartalmaz nehézfém - kapcsolódású adalékanyagokat és formaldehidet sem
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló
- A megfelelő festékanyagokkal kapcsolatban az ERFURT-Vliesfaser® felülete rendkívül terhelhető
- Többször átfesthető a kereskedelmi forgalomban kapható festékekkel
- Szárazon maradéktalanul lehúzható

Alkalmazás/ feldolgozás

Az ERFURT-Vliesfaser® terméket minden tapétázható felületen, belső térben lehet alkalmazni.

A falragasztásos eljárás feldolgozása

A falragasztásos eljárásnál, ragasztáshoz vlietragasztót (például Metylan NP ragasztó új vakolathoz 1:10 arányban, = 1000 g, 10 l vízben), vagy hasonlót kell alkalmazni. A ragasztót vastagon és egyenletesen, a csík szélességében kell az alapra felvinni, és a leszabott csíkokat szárazon kell a ragasztóágyba behelyezni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

Feldolgozás ragasztókészülékkel

Az ERFURT-Vliesfaser® terméket a ragasztókészülékkel be kell ragasztózni, és puhulási idő nélkül fel lehet ragasztani. A ragasztáshoz vlietragasztót (például Metylan NP ragasztó új vakolathoz 1:10 arányban, = 1000 g, 10 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

Felragasztás

Az ERFURT-Vliesfaser® terméket függőlegesen és illesztéssel kell felragasztani. A csíkokat gumihengerrel vagy a tapétázó késsel kell hólyagmentesen felnyomni. A plafonon, lábazatokon, ablakokon, stb. maradó fölöslegeket egy műanyag tapétázó késsel a sarkokba kell nyomni és egy vágókéssel le kell vágni. A falburkolót nem szabad átlapolással felragasztani.

Festés

Száradás után az ERFURT-Vliesfaser® terméket át kell festeni. Erre a célra alkalmasak a DIN EN 13300 szabvány szerinti selymesen fényes vagy magas fényű disperziós festékek, mivel ezek a matt festékekkel szemben a struktúrát jobban érvényesítik és jobban strapálhatóak.

Szárazon lehúzható

Az ERFURT-Vliesfaser® terméket későbbi renoválásoknál szárazon le lehet húzni.

Tartalmazott anyagok/ vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Vliesfaser® rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA- Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adta ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Vliesfaser® termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képesség a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel lett meghatározva.