



A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztásos technika




Könnyen átfesthető



Csekély mértékű festékfelhasználás



Útésálló



Áthidalja a falrepedéseket



PVC-mentes




Nehezen gyullad



Diszperziós ragasztó

Megmunkálás

1. Fali ragasztásos technikával átítatódási idő nélkül kell felragasztani.




4. Beltéren az átfedéses módszernél az illesztés középvonalában csúszólábassal végezze el a duplailllesztéses vágást.

2. Az ERFURT-Variovlies® A 40 tapétát fektesse a ragasztóágyba/festékbe, a kinyomódó ragasztót/festéket festőhengerrel terítse szét.



5. A mennyezetnél, a szegélyléceknél, az ablakoknál, stb. vágókéssel és simítólapkával válassza le a kiálló részeket.

3a. A tapétacsíkokat illesztve ragassza fel.



6. Száradás után DIN EN 13300 szerinti kiváló minőségű diszperziós festékkel egyszer vagy kétszer fesse át.

3b. Alternatív megoldásként a tapétacsíkokat átfedéssel is felragaszthatja.



Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Variovlies® A 40

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Variovlies® A 40 egy sima falburkoló, ami különleges cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyagokkal kombinálva készül.

A termék adatai

- Rendelési szám: 761
- A tekercs méretei: 50,00 m hossz x 1,00 m szélesség
- A karton tartalma: 4 tekercs
- Súly: kb. 40 g/m²
- Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai

- Jól elfedi az alapfelület színkontrasztjait.
- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz-áteresztőképesség egy 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg.
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapfelületekhez megkötvő nehezen gyúlékony.
- PVC-től, lágyítószerektől és oldószerektől mentes.
- Üvegszáltól mentes.
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül.
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló.
- A megfelelő festékanyagokkal bevonva felülete rendkívül ellenálló.
- Vizes áztatás után könnyen eltávolítható.
- A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször átfesthető.

Alkalmas alapfelületek

Valamennyi szokásos alapfelület, gipszkarton, keményszálas lemezek, kész építőelemek, szilárdan tapadó régi festések.

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és hordozóképesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó alapfelületeket mélyen kell alapozni.

A régi tapétákat és a nem tapadó festékeket el kell távolítani.

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Variovlies® A 40 poliészter-vlies, gipszkarton-lemezek burkolására szolgál.

Megmunkálás

Az ERFURT-Variovlies® A 40 tapétát rendszerint diszperziós ragasztóba vagy diszperziós festékbe (2-es vízlepergető osztály) ágyazzuk, és spaklival vagy festékhengerrel simítjuk a falhoz.

A tapétacsíkokat illesztve ragasztjuk fel. Alternatív megoldásként az ERFURT-Variovlies® A 40 tapétát szükség esetén kb. 5 cm-es átfedéssel is felragaszthatjuk. A tiszta illesztési képhez duplaillesztéses vágást végzünk. Kültéri felület-felújításnál a tapétacsíkok átfedési területét a szövetfátyol vastagságáig a falhoz nyomjuk, és nem vágjuk le.

Festés

Száradás után az ERFURT-Variovlies® A 40 terméket a DIN EN 13300 szabvány szerinti diszperziós festékekkel egyszer vagy kétszer be kell vonni.