



A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztós technika




Könnyen átfesthető



Csekély mértékű festékfelhasználás



Útésálló



Áthidalja a falrepedéseket



PVC-mentes




Nehezen gyullad



Diszperziós ragasztó

Megmunkálás

1. Fali ragasztós technikával átítatódási idő nélkül kell felragasztani.




4. Beltéren az átfedéses módszernél az illesztés középvonalában csúszólábassal végezze el a duplaillesztéses vágást.

2. Az ERFURT-Variovlies® A 50 Basic tapétát fektesse a ragasztóágyba/festékbe, a kinyomódó ragasztót/festéket fest hengerrel terítse szét.



5. A mennyezetnél, a szegélyléceknél, az ablakoknál, stb. vágókéssel és simítólapkával válassza le a kiálló részeket.

3a. A tapétacsíkokat illesztve ragassza fel.



6. Száradás után DIN EN 13300 szerinti kiváló minőségű diszperziós festékkel egyszer vagy kétszer fesse át.

3b. Alternatív megoldásként a tapétacsíkokat átfedéssel is felragaszthatja.



Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Variovlies® A 50 Basic Szövetfátyol

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Variovlies® A 50 Basic termék egy termikusan rögzített poliészter vlies.

A termék adatai

- Rendelési szám: 752
- A tekercs méretei: 50,00 m hossz x 1,00 m szélesség
- A karton tartalma: 4 tekercs
- Súly: kb. 50 g/m²
- Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai

- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapfelületekhez megköteve nehezen gyúlékony.
- Különösen nagy stabilitása folytán áthidalja a falrepedéseket.
- Bel- és kültéren egyaránt alkalmazható.
- PVC-től, lágýtőszerektől és oldószerektől mentes.
- Üvegszáltól mentes.
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül.
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló.
- A megfelelő festékanyagokkal bevonva felülete rendkívül ellenálló.
- A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször átfesthető.

Alkalmas alapfelületek

Valamennyi szokásos alapfelület, gipszkarton, keményszálas lemezek, kész építőelemek, szilárdan tapadó régi festések.

Az alapfelületnek tisztának, száraznak és hordozóképesnek kell lennie. Az erősen nedvszívó alapfelületeket mélyen kell alapozni.

A régi tapétákat és a nem tapadó festékeket el kell távolítani.

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Variovlies® A 50 Basic poliészter-szövetfátyol, vakolati felületbevonó rendszerek védő burkolására szolgál olyan helyen, ahol a vakolat felületén repedések vannak.

Az ERFURT-Variovlies® A 50 Basic a glettnyaggal együtt megköteve kiegyenlíti az alapfelületeket.

Megmunkálás

Az ERFURT-Variovlies® A 50 Basic tapétát rendszerint diszperziós ragasztóba vagy diszperziós festékbe (2-es vízlepergető osztály) ágyazzuk, és spaklival vagy festékhengerrel simítjuk a falhoz. A tapétacsíkokat illetve ragasztjuk fel. Alternatív megoldásként az ERFURT-Variovlies® A 50 Basic tapétát szükség esetén kb. 5 cm-es átfedéssel is felragaszthatjuk. A tiszta illesztési képhez duplailestéses vágást végzünk. Kültéri felület-felújításnál a tapétacsíkok átfedési területét a szövetfátyol vastagságáig a falhoz nyomjuk, és nem vágjuk le.

Festés

Száradás után az ERFURT-Variovlies® A 50 Basic terméket a DIN EN 13300 szabvány szerinti diszperziós festékekkel az épületen kívüli vagy belüli alkalmazási területtől függően, egyszer vagy kétszer be kell vonni. Alternatívaként fel lehet húzni rá egy réteg vakolatot, vagy ez szolgálhat egy vagy két rétegben felhordva alapfelületként a DIN EN 13300 szerinti ERFURT- homlokzati rendszerek felragasztásához is.