

## A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztásos technika



Könnyen átfesthető



Csekély mértékű festékfelhasználás



Ütésálló



Áthidalja a falrepedéseket



Jól szellőzik



PVC-mentes



Nehezen gyullad



Szárazon lehúzható



Falra és mennyezetre



Vlies ragasztó

## Megmunkálás

**1.** Távolítsa el a régi tapétákat és festéseket. Az érdes alapfelületeket gipsztartalmú glettelő masszával kezelje. Az erősen nedvszívó alapfelületekre használjon oldószertől mentes alapozót.



**5.** A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál stb. vágókéssel és simítólapkával válassza le a kiálló részeket.

**2a.** Tapétázó géppel, átítatódási idő nélkül kell felragasztani, vagy



**6.** A sarokban és az éleken a tapétacsíkot vágja le és a következő csíkot illesztve tapétázza.

**2b.** Fali ragasztásos technikával átítatódási idő nélkül kell felragasztani.



**7.** Száradás után DIN EN 13300 szerinti kiváló minőségű diszperziós festékkel vagy akril-lakkal fesse át.

**3.** A tapétát illesztve ragassza fel.



**8.** Későbbi felújításoknál a tapéta maradéktalanul, szárazon lehúzható.

**4.** A tapétacsíkot szivacsgumi-hengerrel nyomja rá.



## Termék leírása

### Gyártó

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Termék megnevezése

ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus

### Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus egy különösen sima, festett felületű ellenálló falburkolat, mely speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva készül.

### A termék adatai

- Rendelési szám: 251
- A tekercs méretei: 25,00 m hossz x 0,75 m szélesség
- A karton tartalma: 2 tekercs
- Súly: kb. 200 g/m<sup>2</sup>
- Élvágott és fóliába csomagolt

### A termék tulajdonságai

- Sima, szatinált, festett, selyemfényű felület
- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz- átteresztőképesség egy 0,05 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapfelületekhez megkötvő nehezen gyúlékony
- PVC-től, lágyítószerektől és oldószerektől mentes
- Üvegszáltól mentes
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló
- A megfelelő festékanyagokkal bevonva felülete rendkívül ellenálló
- A pigmentálásnak köszönhetően nagyon jól elfedi az alapfelületet – ezért többnyire elegendő egyetlen festés
- A kereskedelemben kapható szokásos festékekkel többször átfesthető
- Maradék nélkül, szárazon lehúzható

## Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus termék beltérben minden olyan tapétázható alapfelülethez felhasználható, amit a megfelelő előkészítés után festeni kell. Az alapfelületet a különösen sima felületek miatt nagyon gondosan elő kell készíteni, annak száraznak, tisztának, szilárdnak, enyhén nedvszívónak és simának kell lennie.

A régi tapétákat és a nem tapadó festékeket el kell távolítani. Az érdes alapfelületeket gipsztartalmú glettelő masszával kell glettelni. Az erősen nedvszívó alapfelületeket oldószertől mentes alapozóval kell alapozni. Vegye figyelembe a 7. és 16. sz. BFS-adatlapokat.

### Feldolgozás fali ragasztásos technikával

A ragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan NP ragasztó új vakolatra 1:10 = 1 kg, 10 l vízben, vagy Metylan NP Power Granulat Plus 1:10 = 1 kg 10 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni. A ragasztót egyenletesen kell az alapfelületre felvinni, és a leszabott tapétacsíkokat szárazon kell a ragasztóágyba behelyezni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

### Feldolgozás a ragasztógéppel

Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus terméket a ragasztógéppel beragasztózzuk, össze hajtjuk, és átitatódási idő nélkül felragaszthatjuk. A ragasztáshoz vliesragasztót (például Metylan NP ragasztó új vakolatra 1:10 = 1 000 g, 10 l vízben, vagy Metylan NP Power Granulat Plus 1:12 = 1 kg 12 l vízben) vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

### Ragasztás

Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus terméket függőlegesen és illesztéssel kell felragasztani. A tapétacsíkokat gumihengerrel vagy a tapétázó lappal kell hólyagmentesen elsímítani. A mennyezeten, lábazatokon, ablakokon, stb. maradó fölöslegeket műanyag tapétázó lappal a sarkokba kell nyomni és vágókéssel le kell vágni. A falburkolatot nem szabad átfedéssel felragasztani. A felületén keletkező ragasztófoltokat azonnal el kell távolítani.

### Festés

Száradás után az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus terméket át kell festeni. Ehhez megfelelnek úgy a DIN EN 13300 szerinti diszperziós festékek, mint a lakkfestékek. Az erősen fénylő felületek eléréséhez egy másodszori lakkfestés szükséges.

### Szárazon lehúzható

Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus a későbbi felújításkor maradék nélkül, szárazon lehúzható.

## Tartalmazott anyagok/vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 22409 U 06 számon az ISEGA-Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Variovlies® V 200 S Plus termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szövetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőzáteresztő-képességet az ISEGA-Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg a DIN 52615 szabvány 1. része alapján, az 1743/37 számú vizsgálati jelentéssel határozta meg.