



A termék előnyei



Átítatódási időre nincs szükség



Fali ragasztásos technika




Könnyen átfesthető



Csekély mértékű festékfelhasználás



Ütésálló



Áthidalja a falrepedéseket



Jól szellőzik



PVC-mentes



Nehezen gyullad



Szárazon lehúzható



Vlies ragasztó

Megmunkálás

1a. Tapétázó géppel, átítatódási idő nélkül kell felragasztani, vagy



4. A mennyezetnél, szegélyléceknél, ablakoknál stb. vágókéssel és simítólapkával válassza le a kiálló részeket.

1b. Fali ragasztásos technikával átítatódási idő nélkül kell felragasztani.




5. A sarokban és az éleken a tapétacsíkot vágja le és a következő csíkot illetve tapétázza.

2. A tapétát illetve ragassza fel.



6. Száradás után felülete kreatívan alakítható, lazúrozással vagy más technikával bevonható.

3. A tapétacsíkot szivacsgumi-hengerrel nyomja rá.



7. Későbbi felújításoknál a tapéta maradéktalanul, szárazon lehúzható.

Termék leírása

Gyártó

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal
www.erfurt.com

Termék megnevezése

ERFURT-Trendvlies®Crash/Sisal/Spot

Nyersanyagok/gyártás

Az ERFURT-Trendvlies® Crash, Sisal és Spot strukturált falburkolatok, melyek speciális cellulóz- és textilszálakból, polimer kötőanyaggal kombinálva készülnek.

A termék adatai

- A tekercs méretei: 20,00 m hossz x 0,75 m szélesség
- A karton tartalma: 6 tekercs
- Élvágott és fóliába csomagolt

A termék tulajdonságai

- Jól elfedi az alapfelület színkontrasztjait, ennek köszönhetően sok esetben egyetlen festés elégséges.
- A DIN 52615 szabvány szerinti vízgőz-áteresztőképesség egy 0,02 m vastagságú diffúzióval egyenértékű megfelelő légrétegnek felel meg.
- A DIN 4102-B1 szabvány szerinti ásványi alapfelületekhez megkötvő nehezen gyúlékony.
- Stabil méretű, valamint repedést áthidaló.
- A megfelelő festékanyagokkal kapcsolatban a felülete rendkívül terhelhető.
- PVC-től, lágýítószerektől és oldószerektől mentes.
- Üvegszáltól mentes.
- Nehézfém-vegyületek és formaldehid hozzáadása nélkül készül.
- A kereskedelembe kapható szokásos festékekkel többször átfesthető.

Alkalmazás/feldolgozás

Az ERFURT-Trendvlies®Crash, Sisal és Spot termékek belső térben minden tapétázható alapfelületen alkalmazhatók. Az alapfelületnek száraznak, tisztának, szilárdnak, gyengén nedvszívónak és simának kell lennie. A régi tapétákat és a nem tapadó festékeket el kell távolítani. Az érdes alapfelületeket gipsztartalmú glettelő masszával kell kiglettelni. Az erősen nedvszívó alapfelületeket oldószertől mentes alapozóval kell alapozni.

Feldolgozás fali ragasztásos technikával

A ragasztáshoz vlies ragasztót (például Metylan Secura 1:10 arányban = 500 g, 5 l vízben), vagy hasonlót kell alkalmazni. A ragasztót egyenletesen kell az alapfelületre felvinni, és a leszabott tapétacsíkokat szárazon kell a ragasztóágyba behelyezni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

Feldolgozás a ragasztógéppel

Az ERFURT-Trendvlies®Crash, Sisal és Spot termékeket a ragasztókészülékkel kell beragasztózni, összerakni, majd puhulási idő nélkül fel lehet ragasztani. A ragasztáshoz vlies ragasztót (például Metylan Secura 1:10 arányban = 500 g, 5 l vízben), vagy hasonlót kell alkalmazni. Kérjük, hogy tartsa be a ragasztó gyártójának a feldolgozásra vonatkozó előírásait is.

Ragasztás

Az ERFURT-Trendvlies®Crash, Sisal és Spot termékeket függőlegesen és illesztéssel kell felragasztani. A tapétacsíkokat gumihengerrel vagy a tapétázó lappal kell hólýagmentesen elsímítani. A mennyezeten, lábazatokon, ablakokon, stb. maradó fölőlségeket egy műanyag tapétázó lappal a sarkokba kell nyomni és vágókéssel kell levágni. A falburkolatot nem szabad átfedéssel felragasztani. A felületén keletkező ragasztófoltokat azonnal el kell távolítani.

Festés

Száradás után az ERFURT-Trendvlies®Crash, Sisal és Spot termékeket át kell festeni. Erre a célra alkalmasak a lakkfestékek, lazúrfestékek vagy a kiváló minőségű diszperziós festékek. Az erősen fénylő felületek eléréséhez másodszori lakkfestés szükséges.

Szárazon lehúzzható

Az ERFURT-Trendvlies®Crash, Sisal és Spot a későbbi felújításoknál maradék nélkül, szárazon lehúzzható.

Tartalmazott anyagok/vizsgálati eredmények

Az ERFURT-Trendvlies®Crash, Sisal és Spot rendszeres vizsgálatokon esik át az élelmiszerekről és a használati tárgyakról szóló EU § 30 és § 31 törvényeknek megfelelően.

Az Ártalmatlansági nyilatkozat (melyet a 20535 U 04 számon az ISEGA-Kutató- és vizsgáló GmbH, Aschaffenburg, adott ki) igazolja azt, hogy az ERFURT-Trendvlies®Crash, Sisal és Spot termék az élelmiszerekre és a használati tárgyakra vonatkozó határozatoknak, továbbá a Szővetségi Egészségügyi Hivatal (BGA) 36. ajánlásának megfelel.

A vízgőz-áteresztőképesség a DIN 52615 szabvány, 1. rész alapján, az 1743/32 számú vizsgálati jelentéssel lett meghatározva.