



baumit.com

Biztonsági Adatlap

a 91/155/EWG EU-irányelvek és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendeletének 7. §-a szerint

Kiállítás kelte: 1999. január

Felülvizsgálva: 2005. július

Oldalak száma: 1-3

1.	Anyag-/Előkészítési- és cégmegnevezés	
1.1.	Terméknév:	Baumit Simító Vakolat
1.2.	Kémiai megnevezés:	
1.3.	Gyártó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496

2.	Összetétel/Adatok az alkotórészre vonatkozóan		
2.1.	Kémiai jellemzők:	Mész-cement kötőanyagú tapasz, kalciumhidroxidot $\text{Ca}(\text{OH})_2$ tartalmaz, CAS-szám: 001305-62-0, EINECS-szám: 215-137-3; cementet tartalmaz, CAS-szám: 65997-15-1, EINECS-szám: 2660434	Max: 10% Max: 15 %
2.2.	Szimbólum:	Xi	
2.3.	R-mondatok:	R 36/38 R 43	

3.	Veszélyesség szerinti besorolás	
3.1.	Veszélyjel:	A termék megjelölés-köteles Veszélyjel megjelölés a csomagoláson: „Xi” Ingerlő
3.2.	Különleges megjegyzések:	R 36/38: Szem és bőrizgató hatású R 43: Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)

4.	Elsősegélynyújtás	
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás kell
4.2.	Belélegzés:	A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be
4.6.	Orvosnak szóló utasítások:	-

5.	Tűzveszélyesség	
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag:	Víz, hab, széndioxid
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag:	-
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	-

6.	Óvintézkedések baleset esetén	
6.1.	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:	Egyéni óvintézkedések
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Meg kell akadályozni a porképződést
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni

7.	Kezelés és tárolás	
7.1.	Kezelés:	Meg kell akadályozni a porképződést
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen kell tárolni

8.	Óvintézkedések baleset esetén	
8.1.	Kiegészítő információk a műszaki berendezések kiképzéséhez:	-
8.2.	Határértékek:	Egyéb inart porok a 25/2000 (IX.30.) EÜM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.2.1 pontja szerint
8.3.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: ajánlott Kézvédelem: ajánlott Szemvédelem: ajánlott Testvédelem: Szabványos munkaruha
8.4.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszás érintkezést kerülni kell
8.5.	Higiéniiai előírás:	<ul style="list-style-type: none"> Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2.	Sűrűség:	-
9.3.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1200 kg/m ³
9.4.	A biztonság szempontjából fontos adatok:	Lobbanáspont: nem alkalmazható Gyulladás hőmérséklet °C-ban: nem alkalmazható Öngyulladás °C-ban: nem alkalmazható Oldhatóság vízben: pH – érték/megjegyzés: 11 - 12.5 Olvadáspont: nem alkalmazható

10.	Stabilitás és reakciókézség	
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál
10.2.	Elkerülendő körülmények:	Vízzel való érintkezés
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	-
10.4.	További adatok:	-

11.	Toxikológiai adatok	
11.1.	Toxicitás	A Baumit Simító Vakolatnak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása.

12.	Ökológiai adatok	
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.

13.	Hulladékkezelés	
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani, EWC 17 01 07. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

14.	Adatok a szállításhoz		
14.1.	Szárazföldi szállítás:	RID/ADR:	nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás:		nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás:		nem veszélyes áru

15.	Előírások		
15.1.	Megjelölés az EU irányelvek szerint:	Veszélyességi jel:	Xi ingerlő
		R 36/38	Szem és bőrizgató hatású
		R 43	Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)
		S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet
		S 24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
		S 26	Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
		S 28	Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
		S 37	Megfelelő védőkesztyűt kell viselni

16.	Egyéb adatok		
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!		
16.2.	Az adatlapot kiállította: Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda		

Dorog, 2005. július hó