



Supralux Tilatex Akva

KIMAGASLÓ FEHÉRSÉGŰ, MOSHATÓ, PÁRAÁTERESZTŐ, MATT FALFESTÉK.

Leírás: Vizes diszperziós beltéri falfesték.

Felületek: Beltéri igénybevételnek kitett falak, mennyezetek, préselt lemezek, beton, azbeszcement, gipsz és vakolt felületek megfelelő előkészítés után.

Tulajdonságok:

- Matt, mosható bevonat.
- Könnyen felhordható.
- Kimagasló fehérsegű.
- Páraáteresztő.
- Könnyű feldolgozhatósága és tisztíthatósága miatt különösen alkalmas lakóterek festésére.

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: A festendő felületeknek tisztának (zsír- és pormentesnek) és száraznak kell lennie. A pormentesítés vizes szivaccsal való áttöréssel érhető el. A levelesen leváló, táskásodó, repedezett, régi bevonatokat kaparással, csiszolással el kell távolítani és a felületet ki kell javítani (habarcs, glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható és a felületet célszerű impregnálni. Glettelést követően a felületet újból impregnálni kell. A porózus, nedvszívó felületeket Supralux impregnáló alapozóval szilárdítsuk meg. A fal, a festék és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen. Korongecsettel, hengerrel vagy levegő nélküli szórással hordható fel. A festéket felhasználás előtt alaposan keverjük össze. A felhordási módnak megfelelően csapvízzel hígítható. Az egyes rétegek között a hőmérséklet és a páratartalom függvényében legalább 4-6 óra száradási időt kell biztosítani. A még nedves festék vizes mosással távolítható el a munkaeszközökről.

Javasolt bevonatrendszerek

Még nem festett, új beltéri falfelületekre:

A még festetlen, meszelt vakolatot Supralux impregnáló alapozóval pörustömítjük. Szükség szerint a falat Supralux beltéri glettel simítjuk. Glettelés után Supralux impregnáló alapozunk. Az így előkészített felületre 2–3 réteg Supralux Tilatex Akva falfestéket hordunk fel.

1. A vakolat erősítése, pörustömítése: Supralux impregnáló alapozó
2. Glettelés + impregnálás: amennyiben szükséges, Supralux impregnáló alapozó
3. Festés: Supralux Tilatex Akva

Korábban már festett falfelületek felújító festése: A repedezett, laza festékréteget kaparással, csiszolással kell eltávolítani, a felületet foltgletteléssel kell kijavítani, azt követően Supralux impregnáló alapozóval impregnálni, majd 2 réteg Supralux Tilatex Akva falfestékkel átfesteni.

Gyakorlati információk

Felépítés: Vizes diszperziós kötőanyag bázisú, kiváló minőségű pigmentet és töltőanyagokat tartalmaz.

Sűrűség, g/liter: 1400–1500

Kiszerelés: 2 L; 4 L; 8 L; 16 L

Tárolás: +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, zárt, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségen az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték: fehér, Supralux Tilatex színezőkkel tetszőleges arányban keverhető

Fényesség: matt

Felhordási módok: ecsetelés, hengerlés, szórás

Hígítás: Csapvízzel, impregnált felület esetén az első réteg felhordásához legfeljebb 10%, a második réteghez 0–5% víz hozzáadása szükséges.

Kiadósság: 8–9 m²/l/réteg, függ a felület minőségétől és a felhordás módjától

Száradási idő: 4–6 óra

Átfesthető: 4–6 óra után

Minőségmegőrzési idő: előirásszerű tárolás esetén 24 hónap

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes.