
Alkalmazási terület: Belső térben lévő vakolt fal-, beton-, gipsz-, gipszkarton-, azbesztcement, téglafelületek festésére alkalmas. Matt, jól fedő bevonatot biztosít. A bevonat pára-, és légáteresztő, a fal természetes légzését nem akadályozza. **Választék:** A matt bevonatot adó fehér festék 2, 4, 8 és 15 literes műanyag vödörben kapható. **Felhasználási mód:** Régi, sérült falfelületek esetében a pergő, felpuhult mészréteget, ill. festékrétegeket el kell távolítani. Az enyves kazeines, vagy CMC tartalmú festékeket teljesen el kell távolítani. Új, ill. friss vagy erősen nedvszívó vakolatfelületeket, betont, [Falfix diszperziós mélyalapozó](#)/Héra diszperziós mélyalapozóval vagy [Diszperzit beltéri alapozóval](#) tanácsos előkezelní. A vakolathibákat [Unikitt mestertapasszal](#) vagy [Triglett beltéri porglettel](#) kell kijavítani (CMC, ill. enyves kitt nem használható). A festés +5 °C alatti festékkal, ill. +5 °C alatti hőmérsékletű helyiségben nem végezhető. Az egyes rétegek felvitele között min. 2 óra száradási időt kell biztosítani. A felhordáshoz használható eszközök: ecset, henger, szórópisztoly.

A festéshez ajánlott ProGold termékek: Vestan Festőhenger nyéllel (pl. 00932015) Festőhenger Extra (pl. 00948076), Festőhenger Báránybőr (pl. 00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541)

A felhordási eszközök a festék száradása előtt vízzel tisztíthatók. A festék felhordásra kész állapotú.

Vízzel hígítható.