

## Primalex Standard

Hagyományos bevonat
Kiváló színező képesség
Kopásállóság
Jó fedőképesség
Páraáteresztő

---

**Alkalmazási terület:** A Primalex Standard egy fehér falfesték alkalmas vakolatok, gipszkartonok és faforgácslapok beltéri festésére. Jó fedőképesség, kopásállóság és páraáteresztő képesség jellemzi.

**Felhasználási mód:** A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves, kazeines vagy CMC tartalmú festéket is el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat [Unikitt mestertapasszal](#) vagy [Triglett beltéri porglettel](#) ki kell javítani. A [Triglett beltéri porglett](#) használata vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozó/Glettfix beeresztővel](#) kell kiegyenlíteni. Új, festetlen felületeket protalanítás után [Falfix diszperziós mélyalapozóval](#) vagy [Diszperzit beltéri alapozóval/Glettfix beeresztővel](#) kell kezelni.

A [Primalex Standard](#) hígítása a táblázat szerint történik és alapos megkeverés után azonnal felhordható a felületre ecsettel, hengerrel vagy szóróval. Kevésbé szilárd alapoknál hengerrel ne térjünk vissza többször ugyanarra a felületre, mert lehúzzhatjuk az előző réteget. A bevonat felhordása rendszerint 2 rétegben történik.