

Primalex Bonus

Nagy fehérség Kiváló színezhetőség Kopásállóság Jó fedőképesség Páraáteresztő képesség

Alkalmazási terület: A Primalex Bonus egy fehér falfesték alkalmas vakolatok, gipszkartonok és faforgácslapok beltéri festésére. Jó fedőképesség, kopásállóság és páraáteresztő képesség jellemzi.

Választék: 5 és 14 literes műanyag vödör

Felhasználási mód: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az enyves, kazeines vagy CMC tartalmú festéket is el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat **Unikitt mestertapasszal** vagy **Triglett beltéri porglettel** ki kell javítani. A **Triglett beltéri porglett** használata vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét **Falfix diszperziós mélyalapozóval** vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** kell kiegyenlíteni. Új, festetlen felületeket protalanítás után **Falfix diszperziós mélyalapozóval** vagy **Diszperzit beltéri alapozóval** kell kezelni.

A Primaex bonus hígítása a táblázat szerint történik és alapos megkeverés után azonnal felhordható a felületre ecsettel, hengerrel vagy szórással. Kevésbé szilárd alapoknál hengerrel ne térjünk vissza többször ugyanarra a felületre, mert lehúzzhatjuk az előző réteget. A bevonat felhordása rendszerint 2 rétegben történik.