



Poli-Farbe mészfesték

Gazdaságos, környezetkímélő falfesték a mész természetes fertőtlenítő hatásával. Bevonata kiváló fehérségű, lég- és páraáteresztő, kopásálló. Jó tulajdonságaival megelőzi az oltott mész, illetve a hagyományos mészfestékek minőségét.

Alkalmazási terület:

Beltéri beton- és vakolt falfelületek festésére alkalmas, továbbá korábban meszelt felületek minőségi felújító festésére is használható. Nem ajánljuk hagyományos enyves, diszperziós-, valamint olaj- és zománccfestékekkel festett felületekre.

Választék:

5, 14 és 20 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

A festendő beltéri felület szilárd, tiszta, száraz, por- és szennyeződésmentes legyen. Régi meszelt felületekről a laza, repedezett részeket le kell kaparni. Ha a felület penészes, gombás, kezeljük Fungi penészlelővel. A hibahelyek javítására alkalmazzunk Corso beltéri meszes glettet. A festéket jól fel kell keverni és a felhordás módjától függően 25-30% vízzel kell hígítani. Az első rétegnél 30%-os hígítás javasolt. A Mészfestéket az új, megfelelően száraz, vakolt felületre három rétegben, a régi felületre két rétegben szükséges felhordani. A rétegek között a hőmérséklettől függően 3-4 óra száradási időt biztosítsunk. A festést +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű festékkel vagy +5°C-nál hidegebb helyiségben, beleértve a falhőmérsékletet is, ne végezzük. Színezésre a mészfestékhez megfelelő Poli-Farbe színezőpasztát vagy az Inntaler színezőfestéket válasszuk és max. 5% mennyiségben használjuk. A színezőpasztát bekeverés előtt kb. azonos mennyiségű vízzel hígítsuk. Színezésnél minden esetben végezzünk próbafestést. Munkavégzés után a szerszámokat azonnal vízzel el kell mosni. Használat után az edényt gondosan le kell zárni.

Felületi megjelenés :	matt, fehér
Száradási idő :	3-4 óra
Átfesthetőség :	3-4 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	12 hónapig bontatlan csomagolásban
Felhordás :	hengerrel, ecsettel
Javasolt rétegszám :	2-3 réteg
Hígítás :	első rétegnél 30% vízzel, második és harmadik rétegnél 25% vízzel
Kiadósság :	4-5 m ² /liter, 2 rétegben

Összetétel:

mészhidrát, műanyagdiszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékadditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes!

Veszélyesanyag-tartalom: Kalcium-hidroxid 10-18%

Szabályozási tájékoztatás:

R34 Égési sérülést okoz.

R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.

S1/2 Elzárva és gyermekek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó.

S24/25 Kerülni kell a borrel való érintkezést és a szembejutást.

S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

S27/28 Ha az anyag a borre jut, a szennyezett ruhát rögtön le kell vetni és a bőrt kello mennyiségű vízzel azonnal le kell mosni

S36/37/39 Megfelelo védoruházatot, védokesztyut és szem-/arcvédót kell viselni.

S45 Baleset vagy rosszullet esetén azonnal orvost kell hívni. Ha lehetséges, a címkét meg kell mutatni.

S56 Az anyagot és edényzetét veszélyes-, vagy speciális hulladék gyujtohelyre kell vinni.

Veszély jelzés:

C Maró

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000235-1