

---

**Alkalmazási terület:** Az oltott és érlelt méz hagyományos jó tulajdonságainak megtartása mellett a FRESCO BELTÉRI MÉSZFESTÉK könnyebb felhordhatóságot és esztétikus, selymes megjelenést biztosít. Raktárak, pincék, lakások, vályogházak beltéri falfelületeinek fertőtlenítő festékeként használható. Kiváló páraáteresztő képességű, friss méz illatot árasztó bevonatot képez, mindezek mellett oldószer és biocid mentes termék. **Választék:** A matt bevonatot adó fehér festék 4 és 14 literes műanyag vödörben kapható. **Felhasználási mód:** Felhordás: Alapos felkeverés után ecseteléssel, hengerezéssel. A festéshez ajánlott ProGold termékek: Festőhenger Extra (00948076), Festőhenger Báránybőr (00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541)

A festés +5°C-nál alacsonyabb hőmérsékletű helyiségben vagy festékekkel nem végezhető. Felület előkészítés, felhasználás: A meszelnit kívánt beltéri falfelület legyen szilárd, száraz és tiszta, tisztítsuk meg a rosszul tapadó részekről, portól, látható olaj- és zsírmaradékoktól vagy egyéb szennyeződésektől. Az újonnan felhordott vakolatokat festés előtt legalább 3-4 hétig hagyjuk száradni (20 °C-on, 65% páratartalom mellett). A falpenésszel, ill. gombával fertőzött felületeket festés előtt feltétlenül tisztítsuk meg, és fertőtlenítsük Héra penészgátló lemosóval. A mészfestéknek megfelelő alap lehet valamennyi jó nedvszívó képességű ásványi-, új vagy régi méz- és mézcementes finom vakolat.

Nem ajánljuk enyves festékekkel lefestett felületre, olajfestékekkel, lakkal, zománccal átfestett felületekre, illetve műanyagra és fára.

A Fresco mészfestéket [Aquakolor színezőpaszta és festékekkel](#) lehet színezni úgy, hogy a színezőpaszta mennyisége maximum 3% lehet. A színezékekkel összekevert festéket tárolni nem szabad. Színezésnél minden esetben végezzen próbafestést.

Munka után a szerszámokat vízzel el kell mosni.