

Héra Páraáteresztő szilikát belső falfesték/Naturit Belső

Műemlék minőség

Alkalmazási terület: Ásványi eredetű vakolatokra, valamint beton, téglá, azbesztcement felületekre használható. Felújító festékként is alkalmazható a régebben már mész, vagy ásványi festékekkel festett felületekre. Szilikát vegyületek képződése közben szilárdan kötődik az alaphoz. Kitűnő páraáteresztő képességű. Könnyen ecsetelhető, jó töltőképességű, nagy fedőképességű festék.

Választék: Fehér színű festék, 16 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználási mód: Az alapfelület tiszta, szilárd, hordképes és száraz legyen. Régi felületekről a laza, pergő, málló részeket el kell távolítani, a vakolat hibákat ki kell javítani. A megfelelően előkészített felületet alapozni kell szilikát alapozóval vagy hígított **Héra Páraáteresztő szilikát belső falfesték/Naturit Belsővel**. Az alapozott felületre minimum 24 óra száradási idő után hordható fel az első réteg **Héra Páraáteresztő szilikát belső falfesték/Naturit Belső** két rétegben (+8°C feletti levegő és felületi hőmérsékleten) a rétegek közötti 4-6 órás száradási időt biztosítva.

A festőszerszámok használat után azonnal vízzel tisztíthatók. A megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. A nem festendő épületrészeket (üvegtáblák, műanyag- vagy fémrészek) fóliával le kell takarni. A fröcsköléseket és a foltokat azonnal bő vízzel el kell távolítani. Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre azonos gyártási dátumú terméket kell felvinni. Amennyiben ezzel kapcsolatban segítséget igényel, vegye fel a kapcsolatot a gyár képviselőjével.