

## Héra Rusztikus belső falfesték/Texturit belső falfesték

### Fűrészporos tapéta hatás

---

**Alkalmazási terület:** Erősen strukturált, igen dekoratív felületet adó festék. Alkalmas a felületi egyenetlenségek eltüntetésére, "fűrészporos tapéta" jellegű felületek kialakítására. A festék **Aquakolor színezőpaszta és festék** pasztell árnyalatokra színezhető.

**Választék:** Az erősen strukturált, matt bevonatot adó festék fehér színben 16 literes műanyag vödörben kapható.

**Felhasználási mód:** Bevonat: rusztikus, fűrészporos tapéta hatású. Felhordás: ecsettel, vagy hengerrel. Felület előkészítés: A régi, laza, pergó vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat **Unikitt/Progold mestertapasszal** ki kell javítani. Az így előkészített falfelületre kell a festéket felhordani. Szennyezettebb felületeket először **Héra belső falfestékkel** célszerű lefesteni. Gipszes glettel kezelt falfelületeken **Faalfix diszperziós mélyalapozóval** vagy **Diszperzit beltéri alapozóval** kell az erős szívóképességet kiegyenlíteni. A **Héra Rusztikus belső falfesték/Texturit belső falfesték** felhordása ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal történhet, felkevert, egyenletes anyagot felvéve a szerszámra.

A festéshez ajánlott ProGold termékek: Vestan Festőhenger Nyéllel (pl. 00932015) Festőhenger Extra (pl. 00948076), Festőhenger Báránybőr (pl. 00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541)

Amennyiben egyenletes szemcseeloszlású bevonatot kívánunk létrehozni, úgy kerüljük a túl hirtelen szerszám mozdulatokat. A **Héra Rusztikus belső falfesték/Texturit belső falfesték** alkalmas speciálisan egyéni, rusztikus bevonatok készítésére is.