

**Héra Prémium matt belső falfesték,
színezett/Merkur belső falfesték**

**Kiváló fedőképességű, mosható és súrolható,
környezetkímélő falfesték 16 színben.**

Alkalmazási terület: Igényes megjelenésű belső falfelületek
súrolásálló festéke

Választék: A matt bevonatot adó festék 16 színben 2,5, 5
literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználási mód: Alapos felkeverés után ecseteléssel,
hengerezéssel.

A festéshez ajánlott ProGold termékek: Festőhenger Extra
(00948076), Festőhenger Bárányszőr (00928137), Szögletes
Mennyezetkefe (00949541)

Felület előkészítés: A régi, laza, pergő vakolat- és
festékréteget mechanikai úton kell eltávolítani. Az esetleges
vakolathibákat **Unikitt mestertapaszt**, **Triglett beltéri
porglett**/Progold poralapú glettelő anyaggal ki kell javítani.

Gipszes glettelés után a fal szívóképességét **Falfix diszperziós
mélyalapozó**/Héra diszperziós mélyalapozóval vagy **Diszperzit
beltéri alapozó** beltéri glett beeresztővel kell kiegyenlíteni.

CMC-alapú glettanyagok használatát nem javasoljuk.

Festés előtt a falfelületet vízzel meg kell nedvesíteni.

Színes festésnél - a kifoltosodás elkerülése érdekében -
ajánlatos a glettel falat festés előtt **Falfix diszperziós
mélyalapozóval** előkezelni.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal
vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős
oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után a
vödröt gondosan le kell zárni.