

Héra Penésgátló belső falfesték/Merkur F penésgátló belső falfesték

Hosszan tartó védelem

Alkalmazási terület: Az előzőleg HÉRA penésgátló lemosó oldattal kezelt falfelületek festésére ajánlott. Megelőzi, ill. megszünteti a penészgomba és algafoltok kialakulását.

Választék: A matt fehér bevonatot adó festék 2, 4, 8 és 16 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználási mód: Felhordás: Alapos felkeverés után ecsettel, hengerrel. SZÓRNI NEM SZABAD!

A festéshez ajánlott ProGold termékek: Festőhenger Extra (00948076), Festőhenger Bárányszőr (00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541)

Felület előkészítés: Az előzőleg **IHéra Penésgátló belső falfesték/Merkur F penésgátló belső falfestékkel** előkezelt felületet glettelés után (**Unikitt mestertapasz, Triglett beltéri porglett**) lehet **Héra Penésgátló belső falfesték/Merkur F penésgátló belső falfestékkel** lefesteni. Frissen vakolt vagy erősen meszes falfelületeknél erősen szívó vagy kopást mutató glettelte felületeken a mész semlegesítésére, a foltosodás megakadályozására **Falfix diszperziós mélyalapozó/Héra diszperziós mélyalapozót** vagy **Diszperzit beltéri alapozót** javasolunk.

Az így előkészített falfelületre kell alapos felkeverés után a **Héra Penésgátló belső falfesték/Merkur F penésgátló belső falfesték**et felhordani a felület minőségétől függően 1-2 rétegben. Az egyes rétegek felvitele között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani.