

## Héra Folttakaró belső falfesték/Izonik belső falfesték

Elfedí a korom, nikotin és beázási foltokat
---

---

**Alkalmazási terület:** Beltéri falfelületek, mészvakolat, beton festésére szolgál. Jól terülő és fedő fehér falfesték, amely kitűnően szigeteli a beázásból származó foltokat, a dohányfüstös falfelületeket. Bevonata jó páraáteresztő képességű, víz- és mosószerálló, valamint súrolásálló. Meggátolja a rozsdásodásból eredő foltok kiújulását. **Választék:** Fehér színű festék, 2 és 4 literes műanyag vödörben kapható. **Felhasználási mód:** Felület-előkészítés: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat [Unikitt mestertapasszal](#) ki kell javítani, glettelésre [Triglett beltéri porglett](#) használata javasolt. Por glett vagy gipszes glettelés után a fal szívóképességét [Falfix diszperziós mélyalapozó](#)/Héra diszperziós mélyalapozóval vagy [Diszperzit beltéri alapozó](#) beeresztővel kell kiegyenlíteni. Festés előtt a felületet vízzel meg kell nedvesíteni. CMC-alapú glettanyagok használatát nem javasoljuk.

Alkalmazás: A beázásból származó foltokat, a dohányfüstös elszíneződéseket, stb. két rétegben fessük át [Héra Folttakaró belső falfesték/Izonik belső falfestékkal](#). Száradás után fessük át fehér vagy színezett beltéri falfestékekkel a teljes felületet.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után az edényt gondosan le kell zárni. Felhordás: Alapos felkeverés után ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással. A festéshez ajánlott ProGold termékek: Vestan Festőhenger Nyéllel (pl. 00932015) Festőhenger Extra (pl. 00948076), Festőhenger Báránybőr (pl. 00928137)