



Supralux Portaszil

SZILIKÁTOS HOMLOKZATFESTÉK

Leírás: Szilikáatos vizes diszperziós homlokzatfesték.

Felületek: Épületek homlokzatainak festésére, ásványi eredetű vakolatok (mészvakolat, cementvakolat) és beton, gázbeton, mészhomok-tégla, téglák, abzeszt-cement felületek bevonására alkalmas. Felújító festékként is alkalmazható ásványi (mész, szilikát) festékkal bevont felületekre. Nem alkalmas akrilát-, stirol-akrilát bevonatok átfestésére és gipsz alap közvetlen festésére.

- Tulajdonságok:**
- sima, matt,
 - kimagaslóan páraáteresztő, víztaszító,
 - időjárásálló bevonatot képez
 - jó fedőképességű
 - környezetkímélő
 - szagtalan
 - könnyen feldolgozható

Felhasználási útmutató

Felületelőkészítés, felhordás: Az alap felület legyen tiszta, tapadást rontó anyagoktól mentes és száraz. A levelesen leváló, táskásodó, laza rétegeket el kell távolítani és szükség esetén a felületi egyenetlenségeket ki kell tölteni (habarcs, szilikátos glett). Frissen vakolt felületen csak a vakolat teljes átszáradása után alkalmazható. Festetlen felületek első festésekor ill. régi szilikátos bevonat felújító festésénél Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó használatával a felület szilárdsága növelhető, illetve szívóképessége csökkenthető és a szívóképességben fennálló különbségek kiegyenlíthetők.

Festési körülmények: Az impregnálandó vagy festendő felület, a festék és a levegő hőmérséklete érje el a +8°C-ot, de ne legyen több +30°C-nál. A forró, napsütötte felületek festését kerülni kell, a napsütötte homlokzatot függönnel védjük. Ne fessünk esőben, ködben, erős szélben.

A festéket alaposan fel kell keverni.

Javasolt bevonatrendszer

Még nem festett, új homlokzatokra:

Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó
Supralux Portaszil szilikátos glett
(Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó)
2x Supralux Portaszil szilikátos homlokzatfesték

Korábban már festett kültéri falfelületek felújító festése:

A repedezett, laza festéket és vakolatot kaparással, csiszolással eltávolítani, a vakolathibákat kőművesmunkával, a festékhibákat gletteléssel kijavitani, majd mélyalapozás után 2 réteg Supralux Portaszil szilikátos homlokzatfestékkel átfesteni. Erősen porladó, krétásodó, régi bevonatokat Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozóval kell erősíteni festés előtt.

Gyakorlati információk

Felépítés: Kálium-metaszilikát és sztirol-akrilát kopolimer.

Sűrűség, g/liter: 1465

Kiszerelés: 15 liter

Tárolás: +5 és +30 °C közötti hőmérsékleten, fedett, közvetlen napfénytől és sugárzó hőtől védett helyiségen az MSZ 13910 szerint. A termék fagyveszélyes!

Színválaszték: fehér, színezőkkel csak korlátozottan színezhető

Fényesség: matt

Felhordási módok: ecsetelés, hengerelés

Hígítás: Supralux Portaszil szilikátos mélyalapozó 1:1 arányú hígítása vízzel, majd a hígított alapozóval hígítjuk a festéket.

Kiadósság: 1 liter festék 5–6 m² falfelület egyszeri bevonására elegendő.

Száradási idő: Száraz 20 °C-on, 65% relatív páratartalom esetén max. 12 óra 12 óra után

Minőségmegőrzési idő: előírásszerű tárolás esetén 24 hónap

Munkavédelmi szempont: Az anyag erősen lúgos kémhatású!

Tűzveszélyességi fokozat: Nem tűzveszélyes.