

Naturit Külső

Szilikát alapú Tökéletesen páraáteresztő Természetes Műemlék épületekre is

SZILIKÁT ALAPÚ HOMLOKZATFESTÉK

Alkalmazási terület: Ásványi eredetű vakolatokra, valamint beton, téglá, azbesztcement felületekre használható. Felújító festékként is alkalmazható a régebben már mész, vagy ásványi festékekkel festett felületekre. Szilikát vegyületek képződése közben szilárdan kötődik az alaphoz. Gipszfelületre NATURIT SPECIÁL-lal történő alapozás után alkalmas. Kitűnő páraáteresztő képességű. Könnyen ecsetelhető, jó töltőképességű, nagy fedőképességű festék.

Választék: Fehér illetve 200 gyári színkeverésű szín a Trilak színekártya alapján

Felhasználási mód: Az alapfelület tiszta, szilárd, hordképes és száraz legyen. Régi felületekről a laza, pergő, málló részeket el kell távolítani, a vakolat hibákat ki kell javítani. A megfelelően előkészített felületet alapozni kell Naturit alapozófestékkel. Az alapozott felületre minimum 24 óra száradási idő után hordható fel az első réteg **Naturit külső** Naturit Szilikátalapú homlokzatfesték két rétegben. A festék ecsettel vagy hengerrel vihető fel +8 °C feletti levegő és felületi hőmérséklet mellett. A festőszerszámok használat után azonnal vízzel tisztíthatók. A megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. A nem festendő épületrészeket (üvegtáblák, műanyag- vagy fémrészek) fóliával le kell takarni. A fröcsköléseket és a foltokat azonnal bő vízzel el kell távolítani. Az egybefüggő, egyszerre látszó felületekre célszerű azonos gyártási dátumú terméket felvinni. Amennyiben ezzel kapcsolatban segítséget igényel, vegye fel a kapcsolatot a gyár képviselőjével.