



Poli-Farbe lábazatfesték

Kiváló időjárásállóságú, szilikon adalékot tartalmazó korszerű termék. Bevonata tartós, esztétikus, jó pára- és légáteresztő, víztaszító. Több színben kapható.

Alkalmazási terület:

Épületlábazatok, egyéb kül- és beltéri beton- és vakolt felületek korszerű diszperziós festéke.

Választék:

fehér, antracit, okkersárga, fenyőzöld, csokoládébarna, vörös, 1 és 5 literes műanyag vödörben kapható.

Felhasználás:

Az alapfelületnek megfelelő szilárdságúnak, száraznak, tisztának, portól és olajtól mentesnek kell lennie. Szükség esetén a vakolat hibáit ki kell javítani Corso külső glettanyaggal. Az elokészített felületre első rétegben Inntaler diszperziós mélyalapozót kell felhordani. A festéket felhasználás előtt gondosan fel kell keverni. Majd a mélyalapozott felületre hordjuk fel a festéket 2-3 rétegben. A festés történhet szórással, hengerezéssel vagy ecseteléssel. Az egyes rétegek felhordása között biztosítsunk kb. 4 óra száradási időt. Festeni +5°C és +30°C közötti levegő-és falhőmérséklet mellett lehet. Tuzonapon, esetenilletveerosenpárásidobenkerüljükafesték felhordását. Festés után a szerszámokat vízzel azonnal el kell mosni, mert a megszáradt festék csak agresszív oldószerrel távolítható el.

Felületi megjelenés :	matt, fehér és színes
Száradási idő :	20°C-on: 4 óra
Átfesthetőség :	20°C-on: 4 óra
Tárolás :	5-25°C hőmérsékleten Fagyveszélyes!
Minőségét megőrzi :	24 hónapig
Felhordás :	szórással, hengerezéssel, ecseteléssel
Javasolt rétegszám :	2-3 réteg
Hígítás :	szükség esetén, max. 10% vízzel
Kiadósság :	1,5-2 m ² /liter, 2 rétegben

Összetétel:

műanyagdiszperzió, pigment, kalcium-karbonát, festékaditív, víz

Biztonsági adatok:

Tűzveszélyességi osztály: E Nem tűzveszélyes! Gyermekek kezébe nem kerülhet. Kerülni kell a borral való érintkezést és a szembejutást. A keletkező gozt nem szabad belélegezni. Beltéri felhasználásnál a festés és száradás közben biztosítsuk a megfelelő szellőzést.

Szakvélemény:

KERMI E-2005/000265-1