

Settecento Veneziano ®

Márványhatású glett. A termék dekoratív védobevonatot képez beltéri felületeken. Különösen alkalmas gipszkarton, illetve vakolt falak dekorációs festésére.

Felhordás:

Az előkészített felületre az anyagot több vékony rétegben, rozsdamentes glettvassal egyenletesen elsimítva vigyük fel. A rétegek között tartsuk be a teljes száradási időt. (min 3-5 óra)

A száradást ne segítsük elő hő leadó berendezések használatával!

A felület szükség szerinti finom átciszolását követően, a visszamaradt port nedves ruhával távolítsuk el. Régi, rossz minőségű, már festett falakat meg kell tisztítani az esetlegesen lepergő rétegektől így elkerülve, hogy a felületen található leváló, poros rétegek megakadályozzák a termék megfelelő tapadását. A felületen található lyukak, repedések eltüntetésére használjunk STUCK nevű tömítő anyagot, illetve mélyalapozásra JOLLY FIX-et. Bármely falfelületen a felhordás előtt javasolt az JOLLY FIX mélyalapozó használata.

A színekártyán található színek a következő típusban rendelhetőek:

- a.) Fényes: A kiválasztott színszám elé egy „1” írva;
- b.) Matt: A kiválasztott színszám elé egy „5” írva;
- c.) Selyemfényű: A kiválasztott színszám elé egy „8” írva.

Fontos:

Figyelembe kell venni, hogy a fényes, matt, illetve selyemfényű anyagok között a szín intenzitásától függően, tónusdifferencia lehetséges.

Felhordás módja Hígítható Száradás

Rozsdamentes glettvassal Felhasználásra kész 12-24 óra

Felület Kiadósság

Fényes 4,5 - 7,5 m²

Matt 3 - 12 m²

Selyemfényű 13,5 - 16,5 m²

Kiszerezés literben 1,25 - 5 - 10