

---

**Alkalmazási terület:** A HÉRA EFFEKT BELTÉRI FALFESTÉK a HÉRA EFFEKT antik hatású bevonatrendszer felső, dekoratív rétegét adja. Alkalmazásával exkluzív, az antik olasz kastélyok hangulatát idéző falfelületet képezhetünk. Különösen alkalmas lakások, irodák, szállodák belső tereinek dekorálására. **Választék:** Bázis festék, 2,5 literes műanyag vödörben kapható. **Felhasználási mód:** Felület előkészítés: A HÉRA EFFEKT BELTÉRI FALFESTÉK dekorációs fedőréteget hígítás nélkül egy rétegben alkalmazzuk. A felhordáshoz megfelelő enyhén érdes felület szükséges, amit a Héra Effekt család másik tagjával, a [Héra Kolor Effekt belső falfesték/Bella Due](#)kel ideálisan biztosíthatunk. Felhordás: A [Trikolor matt zománcfesték](#) bevonatra visszük fel a HÉRA EFFEKT BELTÉRI FALFESTÉKET a Héra Effekt bevonatrendszerhez kapható speciális ecsettel. Kb. 1-2 m<sup>2</sup>-t váltott irányú ecsetvonásokkal egyenletesen befestünk. 3-5 perc elteltével a Héra Effekt bevonatrendszerhez ajánlott spatulával az előbbiekhöz hasonló váltott irányú mozdulatokkal a fedőfestékben található fehér szemcséket elsimítjuk, kialakítva ezzel a kívánt antik hatású felületet. A műveletet megismételjük az egész falfelületen +5 °C-tól +30°C-ig terjedő levegő és felületi hőmérséklet mellett. Színes, antik hatású HÉRA EFFEKT BELTÉRI FALFESTÉK a megadott színekártya alapján Trilak színezőgépen színeezhető. Festés után a szerszámokat és az elcsapponéseket azonnal vízzel le kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.