

Héra Márványhatású beltéri bevonat/Carrara

Klasszikus elegancia

Alkalmazási terület: A HÉRA MÁRVÁNYHATÁSÚ BELTÉRI BEVONAT segítségével egy tapasztalt mesterember igen esztétikus márványhatású felületet tud kialakítani. A bevonat könnyen tisztítható, súrolható, az alap természetes szellőzését nem gátolja.

Választék: A 2,5 literes csomagolásban kapható fehér színű termék AQUAKOLOR színezőpasztával tetszőleges színűre színezhető. A színek egymással tetszőleges arányban keverhetők.

Felhasználási mód: Felület előkészítés: A régi laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Alapozás: Fafelületet szükség szerint **Lazurán Univerzális Faanyagvédőszer/Lignoprot Megelőző Faanyagvédőszerrel** vagy **Lazurán Oldószermentes Faanyagvédőszer/Lignolit Komplex Faanyagvédőszerrel** kell előkezeln. Festetlen falfelületet **Diszperzit beltéri alapozóval** vagy **Falfix diszperziós mélyalapozóval** vagy **Cehalin mélyalapozóval** célszerű beereszteni.

Színezés: A termék **Aquakolor színezőpaszta és festékkel** színezhető. Természetesebb márványhatás eléréséhez javasoljuk két különböző tónusra színezett termék együttes (egymás melletti) felvitelét.

Felhordás: Rozsdamentes acél simító lappal. Kb. 30 perc szikkadás után rozsdamentes acél simító lappal a felület körbe csiszolható, és így tükörsima, fényes felület nyerhető.

Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel el kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el. Használat után az edényben maradt festék felületét kenőkéssel el kell simítani, a fóliát vissza kell helyezni, az edényt gondosan el kell zárni! A festék egészségre káros mennyiségben mérgező anyagot nem tartalmaz.