

Héra Effekt alapozó belső falfesték/Bella Uno

Kiváló fedőképesség

Matt extra fehér

Alkalmazási terület: A HÉRA EFFEKT ALAPOZÓ BELSŐ FALFESTÉK a HÉRA EFFEKT antik hatású bevonatrendszer első, alapozó rétegét adja. Jó fedőképessége, magas fehérsége és strukturált érdes felülete révén megfelelő felületet biztosít a HÉRA EFFEKT BELTÉRI FALFESTÉK megfelelő felhordásához és eldolgozásához.

Választék: A matt bevonatot adó fehér festék 2,5 literes kiszerezésben kapható.

Felhasználási mód: Felhordás: Alapos felkeverés után ecseteléssel, hengereléssel vagy szórással +5 °C-tól +30°C-ig terjedő levegő és felületi hőmérséklet mellett.

A festéshez ajánlott ProGold termékek: Festőhenger Extra (00948076), Festőhenger Báránybőr (00928137), Szögletes Mennyezetkefe (00949541)

Felület előkészítés: A régi, laza, pergő vakolat- és festékréteget mechanikai úton el kell távolítani. Az esetleges vakolathibákat **Unikitt Mestertapasszal** ki kell javítani. A glettelést a szokásos módon el kell végezni. Frissen vakolt vagy erősen meszes falfelületeknél, erősen szívó vagy kopást mutató glettelte falfelületeken a mész semlegesítésére, a foltosodás megakadályozására **Falfix diszperziós mélyalapozót** javasolunk. Első réteggként 8-10% második réteggként 0-8% vízzel hígított festék felhordása a célszerű. Erősen szívó felületeknél a hígítást növelni kell. Az egyes rétegek között legalább 2 óra száradási időt kell biztosítani. A fehér színű **Héra Effekt alapozó belső falfesték/Bella Uno Aquakolor színezőpaszta és festékkel** lehet színezn, de ekkor a **Héra Effekt alapozó belső falfesték felvitelével kialakított dekoratív rendszer színekártyáján** látható megjelenés módosul. Festés után a szerszámokat és az elcseppenéseket azonnal vízzel le kell mosni, mert a megszáradt festék már csak erős oldószerekkel (pl. nitrohígító) távolítható el.