

Kertibútorolaj

Általános termékleírás

Termékleírás	Páraszabályozó speciális olaj növényi összetevőkből. Ezzel az olajjal kezelt kerti bútorok jobban taszítják a vizet és könnyebben ápolhatóak. A fa nedvességre való reagálása jelentősen csökken. A színtelen nem tartalmaz UV-védelem elleni pigmenteket. Ha nem akarjuk, hogy szürküljön a felület, akkor gyakran kell átkenni a színtelennel vagy a teakszínűt kell használni. Nem tartalmaz biocid hatóanyagot. A puhafa és bükk felületeket nem szabad tartós ázásnak kiténni.
Felhasználási terület	Kemény, puhafa és kezeletlen kertibútor ápolásához, olajozásához. Gyermekjátékra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
Összetétel	Kötőanyag: ricinusolaj párlat, lenolaj, tungfaolaj, modifikált kolofónium Oldószer: citrusterpén Pigmentek és töltőanyagok: ásványi pigmentek Segédanyagok: kovasav, ólom-és báriummentes szárítóadalék
Szín	színtelen + teak
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható.
Kiszerezés	0,75 l.
Veszélyesség	B osztály, gyúlékony. Nem veszélyes.
Műszaki adatok	
Specifikus súly	ca. 0,89-0,91 g/ml (színtől függően)
Viszkozitás	ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on
Gyulladáspont	ca. 46 °C
Felhasználás	75-100 ml/m ² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.
Száradási idő	20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva porszáraz, újrafesthető kb. 1-2 nap múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Kezeletlen kemény vagy puhafa kerti bútor..
Felületi kívánalmak	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.
Feldolgozás	Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.
Hígítás	Feldolgozáskész; szükség esetén biopin oldószerrel hígítható.
Befejező kezelés	A kertibútorolajat először ecsettel 2-3 rétegben vékonyan egyenletesen felvinni. A felesleges olajat 10-15 perc múlva egy nem szőszőlődő ronggyal letörölni, majd hagyjuk kiszáradni.
Felújítás	Az időjárástól és használatától függően kell kertibútorolajjal ápolni a fafelületeket (a színtelen olajjal kezelt felületeket évente lekenni). Az elszürkült felületeket finom csiszolópapírral eltávolítani (220). A zsíros szennyeződések alkohollal eltávolítani. Az erősen nedvszívó vagy lestrapált felületeket egyszer ecsettel vékonyan, egyenletesen átkenni. 10-15 perc múlva visszatörölni, majd hagyjuk száradni.
Ápolás és tisztítás	Az olajozott felületet ne tisztítsuk agresszív tisztítószerekkel.
Szerszámtisztítás	biopin oldószerrel

Kertibútorolaj

Biztonsági intézkedések

A termék éterikus citrushéjolajat tartalmaz, lenyelése egészségkárosító hatású. Allergiás reakciók előfordulhatnak. Gyermekektől jól elzárva tartandó! Szembe kerülés esetén bő vízzel kiöblíteni. Lenyelés esetén orvoshoz fordulni! A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért a kertibútorolajjal szennyezett rongyot nem összegyűrve tároljuk, hanem kiterítve száradni hagyjuk vagy vízzel átitatjuk. Az olajozott felületet ne tisztítsuk agresszív tisztítószerrel.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassuk a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven kell a megfelelő hulladéktárolóba tenni.