

A **biopin deko-trend** egy selyemfényű, oldószermentes lakk, növényi olajokból beltéri használatra. Erős fedőhatású és hosszútávon rugalmas felületet biztosít.

**Felhasználási terület:** deko-trend hatás eléréséhez fára pl. ablak, ajtó, szegélyléc beltérben. Tölgyenél valamint trópusi fánál csak előzetes próba után alkalmazható. Járófelületre nem alkalmas.

**Felhordás:** az alapnak száraz, tiszta, zsírmentesnek kell lennie és a fém felületeknek rozsdátlanítani kell. A feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Felhordásra kész állapotú, de szükség esetén vízzel hígítható. Használat előtt jól felkeverjük és ecsettel vagy lakkhengerrel vékonyan és egyenletesen felhordjuk.

**Előkezelés:** trópusi és erősen nedvszívó fafelületek esetében **biopin növényi alapú hígítóval** (narancsolaj) átdörzsöljük majd hagyjuk száradni.

**Feldolgozás:** 2x biopin deko-trend festekkel. Rétegek között a száradást kivárjuk majd finom papírral vagy paddal megcsiszoljuk.

**Felújítás:** mozgó, régi rétegeket csiszoljuk le majd tisztítsuk. Ismeretlen vagy akrillakk esetén végezzünk próbakezelést. 1-2 réteg színes fedőlakkot vigyünk fel. Sérült régi rétegeket teljesen távolítsuk el és mint új felület kezeljük.